GAMMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	9.00 - 23.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1150 - 3000
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał optyki:	PC
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø280/72;

CHARAKTERYSTYKA

Najnowsza wersja popularnego plafonu – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość.
Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

GAMMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

GAMMA LED 9W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	PIR	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
9	3000	1150	OPAL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326448
9	3000	1150	OPAL			tak		biały	ø280/72	>> 192258
9	3000	1150	OPAL					biały	ø280/72	>> 191213
9	3000	1150	OPAL	tak	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326547
9	3000	1150	OPAL	tak	RCR Merrytek			biały	ø280/72	>> 191275
9	3000	1150	OPAL	tak	RCR Hytronik			biały	ø280/72	>> 192210
9	4000	1200	OPAL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326387
9	4000	1200	OPAL				tak	biały	ø280/72	>> 729188
9	4000	1200	OPAL					biały	ø280/72	>> 191312
9	4000	1200	OPAL					biały	ø280/72	>> 191084
9	4000	1200	OPAL	tak	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326486
9	4000	1200	OPAL	tak	RCR Merrytek			biały	ø280/72	>> 191251
9	4000	1200	OPAL	tak	RCR Hytronik			biały	ø280/72	>> 192111

GAMMA LED 12W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	PIR	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
12	3000	1500	OPAL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326455
12	3000	1500	OPAL			tak		biały	ø280/72	>> 192265
12	3000	1500	OPAL					biały	ø280/72	>> 191220
12	3000	1500	OPAL	tak	RCR Merrytek			biały	ø280/72	>> 191282
12	3000	1500	OPAL	tak	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326554
12	3000	1500	OPAL	tak	RCR Hytronik			biały	ø280/72	>> 192128
12	4000	1600	OPAL			tak		biały	ø280/72	>> 192241
12	4000	1600	OPAL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326394
12	4000	1600	OPAL					biały	ø280/72	>> 192227
12	4000	1600	OPAL				tak	biały	ø280/72	>> 729195
12	4000	1600	OPAL					biały	ø280/72	>> 191091
12	4000	1600	OPAL	tak	RCR Hytronik			biały	ø280/72	>> 192135

GAMMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	PIR	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
12	4000	1600	OPAL	tak	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326493
12	4000	1600	OPAL	tak	RCR Merrytek			biały	ø280/72	>> 191268

GAMMA LED 17W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	PIR	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
17	3000	2100	OPAL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326462
17	3000	2100	OPAL			tak		biały	ø280/72	>> 192272
17	3000	2100	OPAL					biały	ø280/72	>> 191237
17	3000	2100	OPAL	tak	RCR Hytronik			biały	ø280/72	>> 192142
17	3000	2100	OPAL	tak	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 327216
17	3000	2100	OPAL	tak	RCR Merrytek			biały	ø280/72	>> 191299
17	4000	2200	OPAL			tak		biały	ø280/72	>> 192234
17	4000	2200	OPAL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326363
17	4000	2200	OPAL				tak	biały	ø280/72	>> 729201
17	4000	2200	OPAL					biały	ø280/72	>> 191060
17	4000	2200	OPAL	tak	RCR Merrytek			biały	ø280/72	>> 191046
17	4000	2200	OPAL	tak	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326349
17	4000	2200	OPAL	tak	RCR Hytronik			biały	ø280/72	>> 192159

GAMMA LED 20W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	PIR	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	2500	OPAL			tak		biały	ø280/72	>> 191466
20	3000	2500	OPAL					biały	ø280/72	>> 191244
20	3000	2500	OPAL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326479
20	3000	2500	OPAL	tak	RCR Hytronik			biały	ø280/72	>> 192166
20	3000	2500	OPAL	tak	RCR Merrytek			biały	ø280/72	>> 191305
20	3000	2500	OPAL	tak	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 327223
20	4000	2600	OPAL			tak		biały	ø280/72	>> 191459
20	4000	2600	OPAL					biały	ø280/72	>> 191077
20	4000	2600	OPAL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326370
20	4000	2600	OPAL	tak	RCR Hytronik			biały	ø280/72	>> 192173
20	4000	2600	OPAL	tak	RCR Merrytek			biały	ø280/72	>> 191053

GAMMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	PIR	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	2600	OPAL	tak	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326356

GAMMA LED 23W


Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	PIR	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000	3000	OPAL					biały	ø280/72	>> 191565
23	4000	3000	OPAL	tak	RCR Merrytek			biały	ø280/72	>> 191473

GAMMA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSE0005	Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT



Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Data utworzenia karty: 12 listopad 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 102/2021; 149/2026; 166/2020; 392/2023; 43/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl