# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK09 |
| **Moc nominalna [W]:** | 22.00 - 115.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2000 - 17500 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000; 4000; 5000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80; 90 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny; srebrny; szary |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL; matryca soczewkowa; transparentny |
| **Materiał optyki:** | PC |
| **Optyka:** | 105D; 120D; 46/117D; 46x117D; soczewka |
| **Kąt świecenia [°]:** | 30 - butterfly |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, zwieszany |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 621/50/75; 651/50/75; 1177/50/75 ; 590/50/75; |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |

## CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led – zupełnie nowa oprawa przemysłowa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnica, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający olśnieniu.

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

INDUSTRY SLIM LED 105°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4000 | 2100 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838125 |
| 14 | 4000 | 2100 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973802 |
| 14 | 4000 | 2100 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838125/2 |
| 14 | 4000 | 2100 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973802/2 |
| 18 | 4000 | 2700 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838132 |
| 18 | 4000 | 2700 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973819 |
| 18 | 4000 | 2700 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838132/2 |
| 18 | 4000 | 2700 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973819/2 |
| 22 | 4000 | 3500 | 105 | VW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827570 |
| 22 | 4000 | 3500 | 105 | VW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827587 |
| 22 | 4000 | 3500 | 105 | VW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827570/2 |
| 22 | 4000 | 3500 | 105 | VW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827587/2 |
| 23 | 4000 | 2950 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933004 |
| 23 | 4000 | 2950 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933011 |
| 23 | 4000 | 2950 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933028 |
| 23 | 4000 | 2950 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933035 |
| 23 | 5000 | 2950 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933486 |
| 23 | 5000 | 2950 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933493 |
| 23 | 5000 | 2950 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933509 |
| 23 | 5000 | 2950 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933516 |
| 26 | 4000 | 4100 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838149 |
| 26 | 4000 | 4100 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973826 |
| 26 | 4000 | 4100 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838149/2 |
| 26 | 4000 | 4100 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973826/2 |
| 27 | 4000 | 4150 | 105 | VW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827600 |
| 27 | 4000 | 4150 | 105 | VW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827594 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4000 | 4150 | 105 | VW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827594/2 |
| 27 | 4000 | 4150 | 105 | VW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827600/2 |
| 28 | 4000 | 4200 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 934247 |
| 28 | 4000 | 4200 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 934254 |
| 28 | 4000 | 4200 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934261 |
| 28 | 4000 | 4200 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934278 |
| 28 | 5000 | 4200 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 935008 |
| 28 | 5000 | 4200 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 935015 |
| 28 | 5000 | 4200 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935022 |
| 28 | 5000 | 4200 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935039 |
| 30 | 3000 | 3900 | 105 | symetryczny | | OPAL | | 105D | czarny | 1177/50/75 | >> 945724 |
| 31 | 4000 | 5000 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838156 |
| 31 | 4000 | 5000 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973833 |
| 31 | 4000 | 5000 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838156/2 |
| 31 | 4000 | 5000 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973833/2 |
| 33 | 4000 | 4450 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933165 |
| 33 | 4000 | 4450 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933172 |
| 33 | 4000 | 4450 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933189 |
| 33 | 4000 | 4450 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933196 |
| 33 | 5000 | 4450 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933646 |
| 33 | 5000 | 4450 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933653 |
| 33 | 5000 | 4450 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933660 |
| 33 | 5000 | 4450 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933677 |
| 33 | 4000 | 4900 | 105 | VW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827624 |
| 33 | 4000 | 4900 | 105 | VW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827617 |
| 33 | 4000 | 4900 | 105 | VW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827617/2 |
| 33 | 4000 | 4900 | 105 | VW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827624/2 |
| 37 | 4000 | 5500 | 105 | VW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827648 |
| 37 | 4000 | 5500 | 105 | VW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827631 |
| 37 | 4000 | 5500 | 105 | VW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827631/2 |
| 37 | 4000 | 5500 | 105 | VW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827648/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4000 | 6400 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838163 |
| 40 | 4000 | 6400 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973840 |
| 40 | 4000 | 6400 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838163/2 |
| 40 | 4000 | 6400 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973840/2 |
| 47 | 4000 | 7000 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 934445 |
| 47 | 4000 | 7000 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 934452 |
| 47 | 4000 | 7000 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934469 |
| 47 | 4000 | 7000 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934476 |
| 47 | 5000 | 7000 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 935206 |
| 47 | 5000 | 7000 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 935213 |
| 47 | 5000 | 7000 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935220 |
| 47 | 5000 | 7000 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935237 |
| 47 | 4000 | 8000 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838170 |
| 47 | 4000 | 8000 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973857 |
| 47 | 4000 | 8000 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838170/2 |
| 47 | 4000 | 8000 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973857/2 |
| 55 | 4000 | 8400 | 105 | symetryczny | | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 945281 |
| 55 | 4000 | 8400 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 945298 |
| 55 | 4000 | 8400 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 945304 |
| 55 | 4000 | 8400 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2,5 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 945311 |
| 56 | 4000 | 7500 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933325 |
| 56 | 4000 | 7500 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933332 |
| 56 | 4000 | 7500 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933349 |
| 56 | 4000 | 7500 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933356 |
| 56 | 5000 | 7500 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933806 |
| 56 | 5000 | 7500 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 933813 |
| 56 | 5000 | 7500 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933820 |
| 56 | 5000 | 7500 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 933837 |
| 57 | 4000 | 9500 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838187 |
| 57 | 4000 | 9500 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973864 |
| 57 | 4000 | 9500 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838187/2 |
| 57 | 4000 | 9500 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973864/2 |
| 59 | 4000 | 8600 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 934643 |
| 59 | 4000 | 8600 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 934650 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 4000 | 8600 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934667 |
| 59 | 4000 | 8600 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934674 |
| 59 | 5000 | 8600 | 105 | symetryczny | | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 935404 |
| 59 | 5000 | 8600 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | | szary | 621/50/75 | >> 935411 |
| 59 | 5000 | 8600 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935428 |
| 59 | 5000 | 8600 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935435 |
| 67 | 4000 | 10300 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838194 |
| 67 | 4000 | 10300 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973871 |
| 67 | 4000 | 10300 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838194/2 |
| 67 | 4000 | 10300 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973871/2 |
| 71 | 4000 | 11800 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838200 |
| 71 | 4000 | 11800 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973888 |
| 71 | 4000 | 11800 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838200/2 |
| 71 | 4000 | 11800 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973888/2 |
| 80 | 4000 | 13300 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838217 |
| 80 | 4000 | 13300 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973895 |
| 80 | 4000 | 13300 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838217/2 |
| 80 | 4000 | 13300 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973895/2 |
| 81 | 4000 | 12100 | 105 | symetryczny | | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944765 |
| 81 | 4000 | 12100 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944772 |
| 81 | 4000 | 12100 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944789 |
| 81 | 4000 | 12100 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2,5 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944796 |
| 84 | 4000 | 12300 | 105 | symetryczny | | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944444 |
| 84 | 4000 | 12300 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944451 |
| 84 | 4000 | 12300 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944468 |
| 84 | 4000 | 12300 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2,5 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944475 |
| 91 | 4000 | 14900 | 105 | VW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838224 |
| 91 | 4000 | 14900 | 105 | VW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973901 |
| 91 | 4000 | 14900 | 105 | VW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838224/2 |
| 91 | 4000 | 14900 | 105 | VW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973901/2 |
| 94 | 4000 | 14100 | 105 | symetryczny | | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944604 |
| 94 | 4000 | 14100 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944611 |
| 94 | 4000 | 14100 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944628 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 4000 | 14100 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2,5 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944635 |
| 117 | 4000 | 16200 | 105 | symetryczny | | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944284 |
| 117 | 4000 | 16200 | 105 | symetryczny | tak | OPAL | | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944291 |
| 117 | 4000 | 16200 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944307 |
| 117 | 4000 | 16200 | 105 | symetryczny | | OPAL | LS2,5 | 105D | szary | 1177/50/75 | >> 944314 |

INDUSTRY SLIM LED 120°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4000 | 3200 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934001 |
| 23 | 4000 | 3200 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934018 |
| 23 | 4000 | 3200 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934025 |
| 23 | 4000 | 3200 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934032 |
| 23 | 5000 | 3200 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934124 |
| 23 | 5000 | 3200 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934131 |
| 23 | 5000 | 3200 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934148 |
| 23 | 5000 | 3200 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934155 |
| 28 | 4000 | 4550 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934292 |
| 28 | 4000 | 4550 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934308 |
| 28 | 4000 | 4550 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934315 |
| 28 | 5000 | 4550 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 935046 |
| 28 | 5000 | 4550 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 935053 |
| 28 | 5000 | 4550 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935060 |
| 28 | 5000 | 4550 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935077 |
| 33 | 4000 | 4800 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934049 |
| 33 | 4000 | 4800 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934056 |
| 33 | 4000 | 4800 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934070 |
| 33 | 4000 | 4800 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934063 |
| 33 | 5000 | 4800 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934162 |
| 33 | 5000 | 4800 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934179 |
| 33 | 5000 | 4800 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934193 |
| 33 | 5000 | 4800 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934186 |
| 47 | 4000 | 7550 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934483 |
| 47 | 4000 | 7550 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934490 |
| 47 | 4000 | 7550 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934506 |
| 47 | 4000 | 7550 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934513 |
| 47 | 5000 | 7550 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 935244 |
| 47 | 5000 | 7550 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 935251 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 5000 | 7550 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935268 |
| 47 | 5000 | 7550 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935275 |
| 55 | 4000 | 9000 | 120 | symetryczny | | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 945243 |
| 55 | 4000 | 9000 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 945250 |
| 55 | 4000 | 9000 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 945267 |
| 55 | 4000 | 9000 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2,5 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 945274 |
| 56 | 4000 | 8100 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934087 |
| 56 | 4000 | 8100 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934094 |
| 56 | 4000 | 8100 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934117 |
| 56 | 4000 | 8100 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934100 |
| 56 | 5000 | 8100 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934209 |
| 56 | 5000 | 8100 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934216 |
| 56 | 5000 | 8100 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934230 |
| 56 | 5000 | 8100 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934223 |
| 59 | 4000 | 9250 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934681 |
| 59 | 4000 | 9250 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 934698 |
| 59 | 4000 | 9250 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934704 |
| 59 | 4000 | 9250 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 934711 |
| 59 | 5000 | 9250 | 120 | symetryczny | | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 935442 |
| 59 | 5000 | 9250 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | | szary | 621/50/75 | >> 935459 |
| 59 | 5000 | 9250 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935466 |
| 59 | 5000 | 9250 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | | szary | 651/50/75 | >> 935473 |
| 81 | 4000 | 13000 | 120 | symetryczny | | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944727 |
| 81 | 4000 | 13000 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944734 |
| 81 | 4000 | 13000 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944741 |
| 81 | 4000 | 13000 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2,5 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944758 |
| 84 | 4000 | 13300 | 120 | symetryczny | | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944406 |
| 84 | 4000 | 13300 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944413 |
| 84 | 4000 | 13300 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944420 |
| 84 | 4000 | 13300 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2,5 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944437 |
| 94 | 4000 | 15300 | 120 | symetryczny | | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944567 |
| 94 | 4000 | 15300 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944574 |
| 94 | 4000 | 15300 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944581 |
| 94 | 4000 | 15300 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2,5 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944598 |
| 103 | 4000 | 17000 | 120 | symetryczny | | transparentny | | 2 rzędy | szary | 1177/50/75 | >> 944994/2 |
| 117 | 4000 | 17500 | 120 | symetryczny | | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944246 |
| 117 | 4000 | 17500 | 120 | symetryczny | tak | transparentny | | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944253 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 4000 | 17500 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944260 |
| 117 | 4000 | 17500 | 120 | symetryczny | | transparentny | LS2,5 | 120D | szary | 1177/50/75 | >> 944277 |

INDUSTRY SLIM LED 30°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 3400 | 30 | VN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827501 |
| 22 | 4000 | 3400 | 30 | VN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827495 |
| 27 | 4000 | 4050 | 30 | VN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827525 |
| 27 | 4000 | 4050 | 30 | VN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827518 |
| 33 | 4000 | 4800 | 30 | VN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827549 |
| 33 | 4000 | 4800 | 30 | VN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827532 |
| 37 | 4000 | 5400 | 30 | VN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827563 |
| 37 | 4000 | 5400 | 30 | VN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827556 |

INDUSTRY SLIM LED 35/67°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 3400 | 35/67 | CN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827020 |
| 22 | 4000 | 3400 | 35/67 | CN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827013 |
| 27 | 4000 | 4050 | 35/67 | CN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827044 |
| 27 | 4000 | 4050 | 35/67 | CN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827037 |
| 33 | 4000 | 4800 | 35/67 | CN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827068 |
| 33 | 4000 | 4800 | 35/67 | CN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827051 |
| 37 | 4000 | 5400 | 35/67 | CN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827082 |
| 37 | 4000 | 5400 | 35/67 | CN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827075 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

INDUSTRY SLIM LED 46/117°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4000 | 2950 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933042 |
| 23 | 4000 | 2950 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933059 |
| 23 | 4000 | 2950 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933066 |
| 23 | 4000 | 2950 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933073 |
| 23 | 5000 | 2950 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933523 |
| 23 | 5000 | 2950 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933530 |
| 23 | 5000 | 2950 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933547 |
| 23 | 5000 | 2950 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933554 |
| 28 | 4000 | 4250 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 934322 |
| 28 | 4000 | 4250 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 934339 |
| 28 | 4000 | 4250 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 934346 |
| 28 | 4000 | 4250 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 934353 |
| 28 | 5000 | 4250 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 935084 |
| 28 | 5000 | 4250 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 935091 |
| 28 | 5000 | 4250 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 935107 |
| 28 | 5000 | 4250 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 935114 |
| 33 | 4000 | 4500 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933202 |
| 33 | 4000 | 4500 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933219 |
| 33 | 4000 | 4500 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933226 |
| 33 | 4000 | 4500 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933233 |
| 33 | 5000 | 4500 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933684 |
| 33 | 5000 | 4500 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933691 |
| 33 | 5000 | 4500 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933707 |
| 33 | 5000 | 4500 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933714 |
| 47 | 4000 | 7100 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 934520 |
| 47 | 4000 | 7100 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 934537 |
| 47 | 4000 | 7100 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 934544 |
| 47 | 4000 | 7100 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 934551 |
| 47 | 5000 | 7100 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 935282 |
| 47 | 5000 | 7100 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 935299 |
| 47 | 5000 | 7100 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 935305 |
| 47 | 5000 | 7100 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 935312 |
| 55 | 4000 | 8500 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 945328 |
| 55 | 4000 | 8500 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 945335 |
| 55 | 4000 | 8500 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 945342 |
| 55 | 4000 | 8500 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2,5 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 945359 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4000 | 7600 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933363 |
| 56 | 4000 | 7600 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933370 |
| 56 | 4000 | 7600 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933387 |
| 56 | 4000 | 7600 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933394 |
| 56 | 5000 | 7600 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933844 |
| 56 | 5000 | 7600 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 933851 |
| 56 | 5000 | 7600 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933868 |
| 56 | 5000 | 7600 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 933875 |
| 59 | 4000 | 8700 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 934728 |
| 59 | 4000 | 8700 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 934735 |
| 59 | 4000 | 8700 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 934742 |
| 59 | 4000 | 8700 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 934759 |
| 59 | 5000 | 8700 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 935480 |
| 59 | 5000 | 8700 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46/117D | szary | 621/50/75 | >> 935497 |
| 59 | 5000 | 8700 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 935503 |
| 59 | 5000 | 8700 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46/117D | szary | 651/50/75 | >> 935510 |
| 81 | 4000 | 12300 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944802 |
| 81 | 4000 | 12300 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944819 |
| 81 | 4000 | 12300 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944826 |
| 81 | 4000 | 12300 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2,5 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944833 |
| 84 | 4000 | 12450 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944482 |
| 84 | 4000 | 12450 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944499 |
| 84 | 4000 | 12450 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944505 |
| 84 | 4000 | 12450 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2,5 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944512 |
| 94 | 4000 | 14400 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944642 |
| 94 | 4000 | 14400 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944659 |
| 94 | 4000 | 14400 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944666 |
| 94 | 4000 | 14400 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2,5 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944673 |
| 117 | 4000 | 16350 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944321 |
| 117 | 4000 | 16350 | 46/117 | korytarzowy | tak | transparentny | | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944338 |
| 117 | 4000 | 16350 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944345 |
| 117 | 4000 | 16350 | 46/117 | korytarzowy | | transparentny | LS2,5 | 46x117D | szary | 1177/50/75 | >> 944352 |

INDUSTRY SLIM LED 65°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 3400 | 65 | SN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827341 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 3400 | 65 | SN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827334 |
| 27 | 4000 | 4050 | 65 | SN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827365 |
| 27 | 4000 | 4050 | 65 | SN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827358 |
| 33 | 4000 | 4800 | 65 | SN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827389 |
| 33 | 4000 | 4800 | 65 | SN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827372 |
| 37 | 4000 | 5400 | 65 | SN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827402 |
| 37 | 4000 | 5400 | 65 | SN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827396 |

INDUSTRY SLIM LED 80°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4000 | 2100 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838033 |
| 14 | 4000 | 2100 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973703 |
| 14 | 4000 | 2100 | 80 | SW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838033/2 |
| 14 | 4000 | 2100 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973703/2 |
| 18 | 4000 | 2700 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 672989 |
| 18 | 4000 | 2700 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973710 |
| 18 | 4000 | 2700 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973710/2 |
| 22 | 4000 | 3500 | 80 | SW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827419 |
| 22 | 4000 | 3500 | 80 | SW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827426 |
| 22 | 4000 | 3500 | 80 | SW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827419/2 |
| 22 | 4000 | 3500 | 80 | SW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827426/2 |
| 26 | 4000 | 4100 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 672996 |
| 26 | 4000 | 4100 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973727 |
| 26 | 4000 | 4100 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973727/2 |
| 27 | 4000 | 4150 | 80 | SW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827440 |
| 27 | 4000 | 4150 | 80 | SW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827433 |
| 27 | 4000 | 4150 | 80 | SW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827433/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4000 | 4150 | 80 | SW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827440/2 |
| 31 | 4000 | 5000 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838040 |
| 31 | 4000 | 5000 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973734 |
| 31 | 4000 | 5000 | 80 | SW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838040/2 |
| 31 | 4000 | 5000 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973734/2 |
| 33 | 4000 | 4900 | 80 | SW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827464 |
| 33 | 4000 | 4900 | 80 | SW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827457 |
| 33 | 4000 | 4900 | 80 | SW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827457/2 |
| 33 | 4000 | 4900 | 80 | SW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827464/2 |
| 37 | 4000 | 5500 | 80 | SW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827488 |
| 37 | 4000 | 5500 | 80 | SW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827471 |
| 37 | 4000 | 5500 | 80 | SW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827471/2 |
| 37 | 4000 | 5500 | 80 | SW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827488/2 |
| 40 | 4000 | 6400 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838057 |
| 40 | 4000 | 6400 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973741 |
| 40 | 4000 | 6400 | 80 | SW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838057/2 |
| 40 | 4000 | 6400 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973741/2 |
| 47 | 4000 | 8000 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838064 |
| 47 | 4000 | 8000 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973758 |
| 47 | 4000 | 8000 | 80 | SW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838064/2 |
| 47 | 4000 | 8000 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973758/2 |
| 57 | 4000 | 9500 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838071 |
| 57 | 4000 | 9500 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973765 |
| 57 | 4000 | 9500 | 80 | SW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838071/2 |
| 57 | 4000 | 9500 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973765/2 |
| 61 | 4000 | 10300 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838088 |
| 61 | 4000 | 10300 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973772 |
| 61 | 4000 | 10300 | 80 | SW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838088/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4000 | 10300 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973772/2 |
| 71 | 4000 | 11800 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838095 |
| 71 | 4000 | 11800 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973789 |
| 71 | 4000 | 11800 | 80 | SW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838095/2 |
| 71 | 4000 | 11800 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973789/2 |
| 80 | 4000 | 13300 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838101 |
| 80 | 4000 | 13300 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 944987 |
| 80 | 4000 | 13300 | 80 | SW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838101/2 |
| 91 | 4000 | 14900 | 80 | SW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838118 |
| 91 | 4000 | 14900 | 80 | SW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973796 |
| 91 | 4000 | 14900 | 80 | SW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838118/2 |
| 91 | 4000 | 14900 | 80 | SW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973796/2 |

INDUSTRY SLIM LED 90°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4000 | 2100 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838231 |
| 14 | 4000 | 2100 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973918 |
| 14 | 4000 | 2021 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208874 |
| 14 | 4000 | 2021 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209055 |
| 14 | 4000 | 2000 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208874/2 |
| 14 | 4000 | 2000 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209055/2 |
| 14 | 4000 | 2043 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210501 |
| 14 | 4000 | 2043 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210679 |
| 14 | 4000 | 2000 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210501/2 |
| 14 | 4000 | 2000 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210679/2 |
| 14 | 4000 | 2043 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210075 |
| 14 | 4000 | 2043 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210280 |
| 14 | 4000 | 2021 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209277 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4000 | 2021 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209444 |
| 14 | 4000 | 2000 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209277/2 |
| 14 | 4000 | 2000 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209444/2 |
| 14 | 4000 | 2021 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209666 |
| 14 | 4000 | 2021 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209833 |
| 14 | 4000 | 2000 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209666/2 |
| 14 | 4000 | 2000 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209833/2 |
| 14 | 4000 | 2089 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210891 |
| 14 | 4000 | 2089 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211072 |
| 14 | 4000 | 2050 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210891/2 |
| 14 | 4000 | 2050 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211072/2 |
| 14 | 4000 | 2100 | 90 | MW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838231/2 |
| 14 | 4000 | 2100 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973918/2 |
| 18 | 4000 | 2700 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838248 |
| 18 | 4000 | 2700 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973925 |
| 18 | 4000 | 2599 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208881 |
| 18 | 4000 | 2599 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209062 |
| 18 | 4000 | 2550 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208881/2 |
| 18 | 4000 | 2550 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209062/2 |
| 18 | 4000 | 2599 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209284 |
| 18 | 4000 | 2599 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209451 |
| 18 | 4000 | 2550 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209284/2 |
| 18 | 4000 | 2550 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209451/2 |
| 18 | 4000 | 2599 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209673 |
| 18 | 4000 | 2599 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209840 |
| 18 | 4000 | 2550 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209673/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4000 | 2550 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209840/2 |
| 18 | 4000 | 2626 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210518 |
| 18 | 4000 | 2626 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210686 |
| 18 | 4000 | 2600 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210518/2 |
| 18 | 4000 | 2600 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210686/2 |
| 18 | 4000 | 2626 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210082 |
| 18 | 4000 | 2626 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210297 |
| 18 | 4000 | 2686 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210907 |
| 18 | 4000 | 2686 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211089 |
| 18 | 4000 | 2650 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210907/2 |
| 18 | 4000 | 2650 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211089/2 |
| 18 | 4000 | 2700 | 90 | MW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838248/2 |
| 18 | 4000 | 2700 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973925/2 |
| 22 | 4000 | 3500 | 90 | MW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827181 |
| 22 | 4000 | 3321 | 90 | MW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 208751 |
| 22 | 4000 | 3321 | 90 | MW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 208768 |
| 22 | 4000 | 3300 | 90 | MW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 208751/2 |
| 22 | 4000 | 3300 | 90 | MW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 208768/2 |
| 22 | 4000 | 3356 | 90 | SA MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210389 |
| 22 | 4000 | 3356 | 90 | SA MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210396 |
| 22 | 4000 | 3300 | 90 | SA MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210389/2 |
| 22 | 4000 | 3300 | 90 | SA MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210396/2 |
| 22 | 4000 | 3356 | 90 | SN MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209932 |
| 22 | 4000 | 3356 | 90 | SN MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209949 |
| 22 | 4000 | 3321 | 90 | SW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209154 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 3321 | 90 | SW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209161 |
| 22 | 4000 | 3300 | 90 | SW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209154/2 |
| 22 | 4000 | 3300 | 90 | SW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209161/2 |
| 22 | 4000 | 3321 | 90 | VW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209543 |
| 22 | 4000 | 3321 | 90 | VW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209550 |
| 22 | 4000 | 3300 | 90 | VW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209543/2 |
| 22 | 4000 | 3300 | 90 | VW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209550/2 |
| 22 | 4000 | 3432 | 90 | DAN MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210778 |
| 22 | 4000 | 3432 | 90 | DAN MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210785 |
| 22 | 4000 | 3400 | 90 | DAN MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210778/2 |
| 22 | 4000 | 3400 | 90 | DAN MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210785/2 |
| 22 | 4000 | 3500 | 90 | MW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827174/2 |
| 22 | 4000 | 3500 | 90 | MW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827181/2 |
| 26 | 4000 | 4100 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838255 |
| 26 | 4000 | 4100 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973932 |
| 26 | 4000 | 4100 | 90 | MW | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 827655 |
| 26 | 4000 | 3946 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 208836 |
| 26 | 4000 | 3900 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208836/2 |
| 26 | 4000 | 3946 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 209239 |
| 26 | 4000 | 3900 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209239/2 |
| 26 | 4000 | 3946 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 209628 |
| 26 | 4000 | 3900 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209628/2 |
| 26 | 4000 | 3946 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208898 |
| 26 | 4000 | 3946 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209079 |
| 26 | 4000 | 3900 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208898/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4000 | 3900 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209079/2 |
| 26 | 4000 | 3946 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209291 |
| 26 | 4000 | 3946 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209468 |
| 26 | 4000 | 3900 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209291/2 |
| 26 | 4000 | 3900 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209468/2 |
| 26 | 4000 | 3946 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209680 |
| 26 | 4000 | 3946 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209857 |
| 26 | 4000 | 3900 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209680/2 |
| 26 | 4000 | 3900 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209857/2 |
| 26 | 4000 | 3988 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 210464 |
| 26 | 4000 | 3950 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210464/2 |
| 26 | 4000 | 3988 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 210037 |
| 26 | 4000 | 3988 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210525 |
| 26 | 4000 | 3988 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210693 |
| 26 | 4000 | 3950 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210525/2 |
| 26 | 4000 | 3950 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210693/2 |
| 26 | 4000 | 3988 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210099 |
| 26 | 4000 | 3988 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210303 |
| 26 | 4000 | 4079 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 210853 |
| 26 | 4000 | 4050 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210853/2 |
| 26 | 4000 | 4079 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210914 |
| 26 | 4000 | 4079 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211096 |
| 26 | 4000 | 4050 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210914/2 |
| 26 | 4000 | 4050 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211096/2 |
| 26 | 4000 | 4100 | 90 | MW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838255/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4000 | 4100 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973932/2 |
| 27 | 4000 | 4150 | 90 | MW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827204 |
| 27 | 4000 | 4150 | 90 | MW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827198 |
| 27 | 4000 | 3994 | 90 | MW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 208775 |
| 27 | 4000 | 3994 | 90 | MW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 208782 |
| 27 | 4000 | 3950 | 90 | MW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 208775/2 |
| 27 | 4000 | 3950 | 90 | MW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 208782/2 |
| 27 | 4000 | 3994 | 90 | SW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209178 |
| 27 | 4000 | 3994 | 90 | SW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209185 |
| 27 | 4000 | 3950 | 90 | SW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209178/2 |
| 27 | 4000 | 3950 | 90 | SW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209185/2 |
| 27 | 4000 | 3994 | 90 | VW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209567 |
| 27 | 4000 | 3994 | 90 | VW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209574 |
| 27 | 4000 | 3950 | 90 | VW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209567/2 |
| 27 | 4000 | 3950 | 90 | VW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209574/2 |
| 27 | 4000 | 4036 | 90 | SA MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210402 |
| 27 | 4000 | 4036 | 90 | SA MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210419 |
| 27 | 4000 | 4000 | 90 | SA MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210402/2 |
| 27 | 4000 | 4000 | 90 | SA MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210419/2 |
| 27 | 4000 | 4036 | 90 | SN MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209956 |
| 27 | 4000 | 4036 | 90 | SN MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209963 |
| 27 | 4000 | 4129 | 90 | DAN MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210792 |
| 27 | 4000 | 4129 | 90 | DAN MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210808 |
| 27 | 4000 | 4100 | 90 | DAN MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210792/2 |
| 27 | 4000 | 4100 | 90 | DAN MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210808/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4000 | 4150 | 90 | MW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827198/2 |
| 27 | 4000 | 4150 | 90 | MW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827204/2 |
| 31 | 4000 | 5000 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838262 |
| 31 | 4000 | 5000 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973949 |
| 31 | 4000 | 4813 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208904 |
| 31 | 4000 | 4813 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209086 |
| 31 | 4000 | 4750 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208904/2 |
| 31 | 4000 | 4750 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209086/2 |
| 31 | 4000 | 4813 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209307 |
| 31 | 4000 | 4813 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209475 |
| 31 | 4000 | 4750 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209307/2 |
| 31 | 4000 | 4750 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209475/2 |
| 31 | 4000 | 4813 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209697 |
| 31 | 4000 | 4813 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209864 |
| 31 | 4000 | 4750 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209697/2 |
| 31 | 4000 | 4750 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209864/2 |
| 31 | 4000 | 4863 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210532 |
| 31 | 4000 | 4863 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210709 |
| 31 | 4000 | 4800 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210532/2 |
| 31 | 4000 | 4800 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210709/2 |
| 31 | 4000 | 4863 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210105 |
| 31 | 4000 | 4863 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210310 |
| 31 | 4000 | 4974 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210921 |
| 31 | 4000 | 4974 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211102 |
| 31 | 4000 | 4950 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210921/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4000 | 4950 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211102/2 |
| 31 | 4000 | 5000 | 90 | MW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838262/2 |
| 31 | 4000 | 5000 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973949/2 |
| 33 | 4000 | 4900 | 90 | MW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827228 |
| 33 | 4000 | 4900 | 90 | MW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827211 |
| 33 | 4000 | 4716 | 90 | MW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 208799 |
| 33 | 4000 | 4716 | 90 | MW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 208805 |
| 33 | 4000 | 4650 | 90 | MW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 208799/2 |
| 33 | 4000 | 4650 | 90 | MW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 208805/2 |
| 33 | 4000 | 4716 | 90 | SW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209192 |
| 33 | 4000 | 4716 | 90 | SW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209208 |
| 33 | 4000 | 4650 | 90 | SW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209192/2 |
| 33 | 4000 | 4650 | 90 | SW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209208/2 |
| 33 | 4000 | 4716 | 90 | VW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209581 |
| 33 | 4000 | 4716 | 90 | VW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209598 |
| 33 | 4000 | 4650 | 90 | VW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209581/2 |
| 33 | 4000 | 4650 | 90 | VW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209598/2 |
| 33 | 4000 | 4766 | 90 | SA MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210426 |
| 33 | 4000 | 4766 | 90 | SA MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210433 |
| 33 | 4000 | 4700 | 90 | SA MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210426/2 |
| 33 | 4000 | 4700 | 90 | SA MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210433/2 |
| 33 | 4000 | 4766 | 90 | SN MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209970 |
| 33 | 4000 | 4766 | 90 | SN MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209987 |
| 33 | 4000 | 4875 | 90 | DAN MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210815 |
| 33 | 4000 | 4875 | 90 | DAN MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210822 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4000 | 4850 | 90 | DAN MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210815/2 |
| 33 | 4000 | 4850 | 90 | DAN MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210822/2 |
| 33 | 4000 | 4900 | 90 | MW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827211/2 |
| 33 | 4000 | 4900 | 90 | MW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827228/2 |
| 37 | 4000 | 5500 | 90 | MW | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827242 |
| 37 | 4000 | 5500 | 90 | MW | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827235 |
| 37 | 4000 | 5294 | 90 | MW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 208812 |
| 37 | 4000 | 5294 | 90 | MW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 208829 |
| 37 | 4000 | 5250 | 90 | MW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 208812/2 |
| 37 | 4000 | 5250 | 90 | MW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 208829/2 |
| 37 | 4000 | 5294 | 90 | SW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209215 |
| 37 | 4000 | 5294 | 90 | SW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209222 |
| 37 | 4000 | 5250 | 90 | SW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209215/2 |
| 37 | 4000 | 5250 | 90 | SW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209222/2 |
| 37 | 4000 | 5294 | 90 | VW MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209604 |
| 37 | 4000 | 5294 | 90 | VW MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209611 |
| 37 | 4000 | 5250 | 90 | VW MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209604/2 |
| 37 | 4000 | 5250 | 90 | VW MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 209611/2 |
| 37 | 4000 | 5349 | 90 | SA MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210440 |
| 37 | 4000 | 5349 | 90 | SA MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210457 |
| 37 | 4000 | 5300 | 90 | SA MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210440/2 |
| 37 | 4000 | 5300 | 90 | SA MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210457/2 |
| 37 | 4000 | 5349 | 90 | SN MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 209994 |
| 37 | 4000 | 5349 | 90 | SN MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210020 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4000 | 5472 | 90 | DAN MAT | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210839 |
| 37 | 4000 | 5472 | 90 | DAN MAT | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 210846 |
| 37 | 4000 | 5400 | 90 | DAN MAT | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210839/2 |
| 37 | 4000 | 5400 | 90 | DAN MAT | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 210846/2 |
| 37 | 4000 | 5500 | 90 | MW | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827235/2 |
| 37 | 4000 | 5500 | 90 | MW | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827242/2 |
| 40 | 4000 | 6400 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838279 |
| 40 | 4000 | 6400 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973956 |
| 40 | 4000 | 6160 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208911 |
| 40 | 4000 | 6160 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209093 |
| 40 | 4000 | 6100 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208911/2 |
| 40 | 4000 | 6100 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209093/2 |
| 40 | 4000 | 6160 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209314 |
| 40 | 4000 | 6160 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209482 |
| 40 | 4000 | 6100 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209314/2 |
| 40 | 4000 | 6100 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209482/2 |
| 40 | 4000 | 6160 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209703 |
| 40 | 4000 | 6160 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209871 |
| 40 | 4000 | 6100 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209703/2 |
| 40 | 4000 | 6100 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209871/2 |
| 40 | 4000 | 6225 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210549 |
| 40 | 4000 | 6225 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210716 |
| 40 | 4000 | 6150 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210549/2 |
| 40 | 4000 | 6150 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210716/2 |
| 40 | 4000 | 6225 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210112 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4000 | 6225 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210327 |
| 40 | 4000 | 6367 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210938 |
| 40 | 4000 | 6367 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211119 |
| 40 | 4000 | 6300 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210938/2 |
| 40 | 4000 | 6300 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211119/2 |
| 40 | 4000 | 6400 | 90 | MW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838279/2 |
| 40 | 4000 | 6400 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973956/2 |
| 47 | 4000 | 8000 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 944925 |
| 47 | 4000 | 8000 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973963 |
| 47 | 4000 | 6882 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208997 |
| 47 | 4000 | 6800 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208997/2 |
| 47 | 4000 | 6882 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209390 |
| 47 | 4000 | 6800 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209390/2 |
| 47 | 4000 | 6882 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209789 |
| 47 | 4000 | 6800 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209789/2 |
| 47 | 4000 | 6954 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210624 |
| 47 | 4000 | 6900 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210624/2 |
| 47 | 4000 | 6954 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210235 |
| 47 | 4000 | 7113 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211027 |
| 47 | 4000 | 7050 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211027/2 |
| 47 | 4000 | 7700 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209109 |
| 47 | 4000 | 7600 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209109/2 |
| 47 | 4000 | 7700 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209499 |
| 47 | 4000 | 7600 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209499/2 |
| 47 | 4000 | 7700 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209888 |
| 47 | 4000 | 7600 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209888/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4000 | 7781 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210723 |
| 47 | 4000 | 7700 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210723/2 |
| 47 | 4000 | 7781 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210334 |
| 47 | 4000 | 7959 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211126 |
| 47 | 4000 | 7900 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211126/2 |
| 47 | 4000 | 8000 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973963/2 |
| 57 | 4000 | 9500 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838286 |
| 57 | 4000 | 9500 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973970 |
| 57 | 4000 | 9500 | 90 | MW | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 827662 |
| 57 | 4000 | 9144 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 208843 |
| 57 | 4000 | 9050 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208843/2 |
| 57 | 4000 | 9144 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 209246 |
| 57 | 4000 | 9050 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209246/2 |
| 57 | 4000 | 9144 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 209635 |
| 57 | 4000 | 9050 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209635/2 |
| 57 | 4000 | 9144 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208928 |
| 57 | 4000 | 9144 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209116 |
| 57 | 4000 | 9050 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208928/2 |
| 57 | 4000 | 9050 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209116/2 |
| 57 | 4000 | 9144 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209321 |
| 57 | 4000 | 9144 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209505 |
| 57 | 4000 | 9050 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209321/2 |
| 57 | 4000 | 9050 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209505/2 |
| 57 | 4000 | 9144 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209710 |
| 57 | 4000 | 9144 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209895 |
| 57 | 4000 | 9050 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209710/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 4000 | 9050 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209895/2 |
| 57 | 4000 | 9240 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 210471 |
| 57 | 4000 | 9150 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210471/2 |
| 57 | 4000 | 9240 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 210044 |
| 57 | 4000 | 9240 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210556 |
| 57 | 4000 | 9240 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210730 |
| 57 | 4000 | 9150 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210556/2 |
| 57 | 4000 | 9150 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210730/2 |
| 57 | 4000 | 9240 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210129 |
| 57 | 4000 | 9240 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210341 |
| 57 | 4000 | 9451 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | soczewka | srebrny | 1177/50/75 | >> 210860 |
| 57 | 4000 | 9350 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210860/2 |
| 57 | 4000 | 9451 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210945 |
| 57 | 4000 | 9451 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211133 |
| 57 | 4000 | 9350 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210945/2 |
| 57 | 4000 | 9350 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211133/2 |
| 57 | 4000 | 9500 | 90 | MW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838286/2 |
| 57 | 4000 | 9500 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973970/2 |
| 67 | 4000 | 10300 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838293 |
| 67 | 4000 | 10300 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973987 |
| 67 | 4000 | 10247 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210952 |
| 67 | 4000 | 10247 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211140 |
| 67 | 4000 | 10150 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210952/2 |
| 67 | 4000 | 10150 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211140/2 |
| 67 | 4000 | 10300 | 90 | MW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838293/2 |
| 67 | 4000 | 10300 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973987/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 4000 | 9914 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208935 |
| 67 | 4000 | 9914 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209123 |
| 67 | 4000 | 9800 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208935/2 |
| 67 | 4000 | 9800 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209123/2 |
| 67 | 4000 | 9914 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209338 |
| 67 | 4000 | 9914 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209512 |
| 67 | 4000 | 9800 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209338/2 |
| 67 | 4000 | 9800 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209512/2 |
| 67 | 4000 | 9914 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209727 |
| 67 | 4000 | 9914 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209901 |
| 67 | 4000 | 9800 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209727/2 |
| 67 | 4000 | 9800 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209901/2 |
| 67 | 4000 | 10018 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210563 |
| 67 | 4000 | 10018 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210747 |
| 67 | 4000 | 9900 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210563/2 |
| 67 | 4000 | 9900 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210747/2 |
| 67 | 4000 | 10018 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210174 |
| 67 | 4000 | 10018 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210358 |
| 71 | 4000 | 11800 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838309 |
| 71 | 4000 | 11800 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 973994 |
| 71 | 4000 | 11358 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208942 |
| 71 | 4000 | 11358 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209130 |
| 71 | 4000 | 11250 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208942/2 |
| 71 | 4000 | 11250 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209130/2 |
| 71 | 4000 | 11358 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209345 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 4000 | 11358 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209529 |
| 71 | 4000 | 11250 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209345/2 |
| 71 | 4000 | 11250 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209529/2 |
| 71 | 4000 | 11358 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209734 |
| 71 | 4000 | 11358 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209918 |
| 71 | 4000 | 11250 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209734/2 |
| 71 | 4000 | 11250 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209918/2 |
| 71 | 4000 | 11477 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210570 |
| 71 | 4000 | 11477 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210754 |
| 71 | 4000 | 11350 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210570/2 |
| 71 | 4000 | 11350 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210754/2 |
| 71 | 4000 | 11477 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210181 |
| 71 | 4000 | 11477 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210365 |
| 71 | 4000 | 11739 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210969 |
| 71 | 4000 | 11739 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211157 |
| 71 | 4000 | 11600 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210969/2 |
| 71 | 4000 | 11600 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211157/2 |
| 71 | 4000 | 11800 | 90 | MW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838309/2 |
| 71 | 4000 | 11800 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 973994/2 |
| 80 | 4000 | 13300 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838316 |
| 80 | 4000 | 13300 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838019 |
| 80 | 4000 | 12802 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208959 |
| 80 | 4000 | 12802 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208850 |
| 80 | 4000 | 12650 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208959/2 |
| 80 | 4000 | 12650 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208850/2 |
| 80 | 4000 | 12802 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209352 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 4000 | 12802 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209253 |
| 80 | 4000 | 12650 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209352/2 |
| 80 | 4000 | 12650 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209253/2 |
| 80 | 4000 | 12802 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209741 |
| 80 | 4000 | 12802 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209642 |
| 80 | 4000 | 12650 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209741/2 |
| 80 | 4000 | 12650 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209642/2 |
| 80 | 4000 | 12936 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210587 |
| 80 | 4000 | 12936 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210488 |
| 80 | 4000 | 12800 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210587/2 |
| 80 | 4000 | 12800 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210488/2 |
| 80 | 4000 | 12936 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210198 |
| 80 | 4000 | 12936 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210051 |
| 80 | 4000 | 13232 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210976 |
| 80 | 4000 | 13232 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210877 |
| 80 | 4000 | 13100 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210976/2 |
| 80 | 4000 | 13100 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210877/2 |
| 80 | 4000 | 13300 | 90 | MW | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838316/2 |
| 80 | 4000 | 13300 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838019/2 |
| 91 | 4000 | 14900 | 90 | MW | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 944970 |
| 91 | 4000 | 14900 | 90 | MW | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 838026 |
| 91 | 4000 | 14342 | 90 | MW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209017 |
| 91 | 4000 | 14342 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 208867 |
| 91 | 4000 | 14200 | 90 | MW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209017/2 |
| 91 | 4000 | 14200 | 90 | MW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 208867/2 |
| 91 | 4000 | 14342 | 90 | SW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209406 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4000 | 14342 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209260 |
| 91 | 4000 | 14200 | 90 | SW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209406/2 |
| 91 | 4000 | 14200 | 90 | SW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209260/2 |
| 91 | 4000 | 14342 | 90 | VW MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209796 |
| 91 | 4000 | 14342 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 209659 |
| 91 | 4000 | 14200 | 90 | VW MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209796/2 |
| 91 | 4000 | 14200 | 90 | VW MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 209659/2 |
| 91 | 4000 | 14492 | 90 | SA MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210631 |
| 91 | 4000 | 14492 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210495 |
| 91 | 4000 | 14350 | 90 | SA MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210631/2 |
| 91 | 4000 | 14350 | 90 | SA MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210495/2 |
| 91 | 4000 | 14492 | 90 | SN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210242 |
| 91 | 4000 | 14492 | 90 | SN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210068 |
| 91 | 4000 | 14823 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 211034 |
| 91 | 4000 | 14823 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | | srebrny | 1177/50/75 | >> 210884 |
| 91 | 4000 | 14700 | 90 | DAN MAT | | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 211034/2 |
| 91 | 4000 | 14700 | 90 | DAN MAT | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 210884/2 |
| 91 | 4000 | 14900 | 90 | MW | tak | transparentny | | 2 rzędy | srebrny | 1177/50/75 | >> 838026/2 |

INDUSTRY SLIM LED asymmetric°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 3350 | asymmetric | SA | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827266 |
| 22 | 4000 | 3350 | asymmetric | SA | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827259 |
| 22 | 4000 | 3350 | asymmetric | SA | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827259/2 |
| 22 | 4000 | 3350 | asymmetric | SA | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827266/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4000 | 4000 | asymmetric | SA | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827280 |
| 27 | 4000 | 4000 | asymmetric | SA | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827273 |
| 27 | 4000 | 4000 | asymmetric | SA | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827273/2 |
| 27 | 4000 | 4000 | asymmetric | SA | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827280/2 |
| 33 | 4000 | 4700 | asymmetric | SA | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827303 |
| 33 | 4000 | 4700 | asymmetric | SA | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827297 |
| 33 | 4000 | 4700 | asymmetric | SA | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827297/2 |
| 33 | 4000 | 4700 | asymmetric | SA | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827303/2 |
| 37 | 4000 | 5300 | asymmetric | SA | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827327 |
| 37 | 4000 | 5300 | asymmetric | SA | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827310 |
| 37 | 4000 | 5300 | asymmetric | SA | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827310/2 |
| 37 | 4000 | 5300 | asymmetric | SA | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827327/2 |

INDUSTRY SLIM LED butterfly°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4000 | 3300 | butterfly | DAN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827105 |
| 22 | 4000 | 3300 | butterfly | DAN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827099 |
| 22 | 4000 | 3300 | butterfly | DAN | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827099/2 |
| 22 | 4000 | 3300 | butterfly | DAN | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827105/2 |
| 27 | 4000 | 3900 | butterfly | DAN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827129 |
| 27 | 4000 | 3900 | butterfly | DAN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827112 |
| 27 | 4000 | 3900 | butterfly | DAN | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827112/2 |
| 27 | 4000 | 3900 | butterfly | DAN | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827129/2 |
| 33 | 4000 | 4650 | butterfly | DAN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827143 |
| 33 | 4000 | 4650 | butterfly | DAN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827136 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Rodzaj klosza | Okablowanie przelotowe | Optyka | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4000 | 4650 | butterfly | DAN | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827136/2 |
| 33 | 4000 | 4650 | butterfly | DAN | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827143/2 |
| 37 | 4000 | 5200 | butterfly | DAN | tak | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827167 |
| 37 | 4000 | 5200 | butterfly | DAN | | matryca soczewkowa | | | szary | 590/50/75 | >> 827150 |
| 37 | 4000 | 5200 | butterfly | DAN | | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827150/2 |
| 37 | 4000 | 5200 | butterfly | DAN | tak | matryca soczewkowa | | 2 rzędy | szary | 590/50/75 | >> 827167/2 |

# INDUSTRY SLIM LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 908200 | UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.) |
| 60000006 | Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 |



UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: max 45839

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl