

# BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20; IP44
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	19.00 - 43.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2525 - 5725
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	biały; czarny; szary
<b>Materiał optyki:</b>	PC
<b>Optyka:</b>	soczewka
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; zwieszany
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	69/52/1143; 69/52/1423;

## CHARAKTERYSTYKA

Baris 52 LED UGR Plus Single to nowoczesna oprawa liniowa LED stworzona z myślą o wymagających przestrzeniach biurowych, komercyjnych i architektonicznych. Jej minimalistyczny design, smukła forma oraz perfekcyjnie dopracowana optyka sprawiają, że idealnie wpisuje się w każde współczesne wnętrze – od eleganckich biur typu open space po nowoczesne sale konferencyjne, recepcje czy przestrzenie coworkingowe. Oprawa łączy w sobie najwyższą jakość światła i ponadprzeciętną efektywność. Dzięki skuteczności sięgającej 154 lm/W zapewnia równomierne, komfortowe oświetlenie przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Specjalnie zaprojektowana optyka UGR<19 gwarantuje wysoki komfort widzenia, eliminując uciążliwe oślnienie – szczególnie istotne w miejscach pracy z ekranami komputerów. Dostępność dwóch długości oraz dwóch sposobów montażu – natynkowego i zwieszanego – pozwala na pełną swobodę aranżacji i dopasowanie oprawy do charakteru wnętrza. Aluminiowy korpus dostępny w trzech eleganckich kolorach (szarym, białym i czarnym) podkreśla nowoczesny, ponadczasowy styl produktu. Oprawa oferuje również szerokie możliwości sterowania, w tym wersję DALI, co ułatwia integrację z zaawansowanymi systemami zarządzania oświetleniem. To doskonały wybór wszędzie tam, gdzie liczy się jakość, estetyka i funkcjonalność – w jednej doskonale zaprojektowanej formie.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

# BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Baris 52 LED UGR Plus Single natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
19	3000	2525	133		biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120329</a>
19	3000	2525	133	tak	biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120800</a>
19	4000	2625	138		biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120381</a>
19	4000	2625	138	tak	biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120862</a>
19	3000	2750	145		biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120046</a>
19	3000	2750	145	tak	biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120565</a>
19	4000	2850	150		biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120138</a>
19	4000	2850	150	tak	biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120626</a>
23	3000	3150	137		biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120442</a>
23	3000	3150	137	tak	biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120923</a>
23	4000	3300	143		biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120503</a>
23	4000	3300	143	tak	biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120985</a>
23	3000	3425	149		biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120206</a>
23	3000	3425	149	tak	biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120688</a>
23	4000	3550	154		biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120268</a>
23	4000	3550	154	tak	biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120749</a>
24	3000	3275	136		biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120336</a>
24	3000	3275	136	tak	biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120817</a>
24	4000	3400	142		biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120398</a>
24	4000	3400	142	tak	biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120879</a>
24	3000	3525	147		biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120053</a>
24	3000	3525	147	tak	biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120572</a>
24	4000	3675	153		biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120145</a>
24	4000	3675	153	tak	biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120633</a>
26	3000	3150	121		czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120305</a>
26	3000	3150	121	tak	czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120787</a>
26	3000	3225	124		szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120343</a>
26	3000	3225	124	tak	szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120824</a>
26	4000	3325	128		czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120367</a>
26	4000	3325	128	tak	czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120848</a>
26	4000	3350	129		szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120404</a>
26	4000	3350	129	tak	szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120886</a>
26	3000	3425	132		czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120022</a>

# BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
26	3000	3425	132	tak	czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120541</a>
26	3000	3475	134		szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120060</a>
26	3000	3475	134	tak	szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120589</a>
26	4000	3575	138		czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120084</a>
26	4000	3575	138	tak	czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120602</a>
26	4000	3625	139		szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120152</a>
26	4000	3625	139	tak	szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120640</a>
30	3000	4075	136		biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120459</a>
30	3000	4075	136	tak	biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120930</a>
30	4000	4250	142		biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120510</a>
30	4000	4250	142	tak	biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120992</a>
30	3000	4425	148		biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120213</a>
30	3000	4425	148	tak	biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120695</a>
30	4000	4600	153		biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120275</a>
30	4000	4600	153	tak	biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120756</a>
33	3000	3950	120		czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120428</a>
33	3000	3950	120	tak	czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120909</a>
33	3000	4000	121		szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120466</a>
33	3000	4000	121	tak	szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120947</a>
33	4000	4125	125		czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120480</a>
33	4000	4125	125	tak	czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120961</a>
33	4000	4175	127		szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120527</a>
33	4000	4175	127	tak	szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 121012</a>
33	3000	4300	130		czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120183</a>
33	3000	4300	130	tak	czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120664</a>
33	3000	4350	132		szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120220</a>
33	3000	4350	132	tak	szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120701</a>
33	4000	4475	136		czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120244</a>
33	4000	4475	136	tak	czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120725</a>
33	4000	4525	137		szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120282</a>
33	4000	4525	137	tak	szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120763</a>
34	3000	4000	118		czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120312</a>
34	3000	4000	118	tak	czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120794</a>
34	3000	4050	119		szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120350</a>
34	3000	4050	119	tak	szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120831</a>
34	4000	4175	123		czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120374</a>
34	4000	4175	123	tak	czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120855</a>
34	4000	4200	124		szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120411</a>

# BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
34	4000	4200	124	tak	szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120893</a>
34	3000	4350	128		czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120039</a>
34	3000	4350	128	tak	czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120558</a>
34	3000	4400	129		szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120077</a>
34	3000	4400	129	tak	szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120596</a>
34	4000	4525	133		czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120091</a>
34	4000	4525	133	tak	czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120619</a>
34	4000	4575	135		szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120169</a>
34	4000	4575	135	tak	szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120657</a>
43	3000	5000	116		czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120435</a>
43	3000	5000	116	tak	czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120916</a>
43	3000	5075	118		szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120473</a>
43	3000	5075	118	tak	szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120954</a>
43	4000	5200	121		czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120497</a>
43	4000	5200	121	tak	czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120978</a>
43	4000	5300	123		szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120534</a>
43	4000	5300	123	tak	szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 121029</a>
43	3000	5425	126		czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120190</a>
43	3000	5425	126	tak	czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120671</a>
43	3000	5500	128		szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120237</a>
43	3000	5500	128	tak	szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120718</a>
43	4000	5650	131		czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120251</a>
43	4000	5650	131	tak	czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120732</a>
43	4000	5725	133		szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120299</a>
43	4000	5725	133	tak	szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 120770</a>

### Baris 52 LED UGR Plus Single zwieszany

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
19	3000	2525	133		biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121302</a>
19	3000	2525	133	tak	biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121791</a>
19	4000	2625	138		biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121364</a>
19	4000	2625	138	tak	biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121852</a>
19	3000	2750	145		biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121050</a>
19	3000	2750	145	tak	biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121555</a>
19	4000	2850	150		biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121111</a>
19	4000	2850	150	tak	biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121616</a>
23	3000	3150	137		biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121425</a>
23	3000	3150	137	tak	biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121913</a>

# BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
23	4000	3300	143		biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121487</a>
23	4000	3300	143	tak	biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121975</a>
23	3000	3425	149		biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121180</a>
23	3000	3425	149	tak	biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121678</a>
23	4000	3550	154		biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121241</a>
23	4000	3550	154	tak	biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121739</a>
24	3000	3275	136		biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121319</a>
24	3000	3275	136	tak	biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121807</a>
24	4000	3400	142		biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121371</a>
24	4000	3400	142	tak	biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121869</a>
24	3000	3525	147		biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121067</a>
24	3000	3525	147	tak	biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121562</a>
24	4000	3675	153		biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121128</a>
24	4000	3675	153	tak	biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121623</a>
26	3000	3150	121		czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121289</a>
26	3000	3150	121	tak	czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121777</a>
26	3000	3225	124		szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121326</a>
26	3000	3225	124	tak	szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121814</a>
26	4000	3325	128		czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121340</a>
26	4000	3325	128	tak	czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121838</a>
26	4000	3350	129		szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121388</a>
26	4000	3350	129	tak	szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121876</a>
26	3000	3425	132		czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121036</a>
26	3000	3425	132	tak	czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121531</a>
26	3000	3475	134		szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121074</a>
26	3000	3475	134	tak	szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121579</a>
26	4000	3575	138		czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121098</a>
26	4000	3575	138	tak	czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121593</a>
26	4000	3625	139		szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121135</a>
26	4000	3625	139	tak	szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121630</a>
30	3000	4075	136		biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121432</a>
30	3000	4075	136	tak	biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121920</a>
30	4000	4250	142		biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121494</a>
30	4000	4250	142	tak	biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121982</a>
30	3000	4425	148		biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121197</a>
30	3000	4425	148	tak	biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121685</a>
30	4000	4600	153		biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121258</a>
30	4000	4600	153	tak	biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121746</a>

# BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
33	3000	3950	120		czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121401</a>
33	3000	3950	120	tak	czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121890</a>
33	3000	4000	121		szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121449</a>
33	3000	4000	121	tak	szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121937</a>
33	4000	4125	125		czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121463</a>
33	4000	4125	125	tak	czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121951</a>
33	4000	4175	127		szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121517</a>
33	4000	4175	127	tak	szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121999</a>
33	3000	4300	130		czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121159</a>
33	3000	4300	130	tak	czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121654</a>
33	3000	4350	132		szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121203</a>
33	3000	4350	132	tak	szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121692</a>
33	4000	4475	136		czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121227</a>
33	4000	4475	136	tak	czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121715</a>
33	4000	4525	137		szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121265</a>
33	4000	4525	137	tak	szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121753</a>
34	3000	4000	118		czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121296</a>
34	3000	4000	118	tak	czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121784</a>
34	3000	4050	119		szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121333</a>
34	3000	4050	119	tak	szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121821</a>
34	4000	4175	123		czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121357</a>
34	4000	4175	123	tak	czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121845</a>
34	4000	4200	124		szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121395</a>
34	4000	4200	124	tak	szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121883</a>
34	3000	4350	128		czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121043</a>
34	3000	4350	128	tak	czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121548</a>
34	3000	4400	129		szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121081</a>
34	3000	4400	129	tak	szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121586</a>
34	4000	4525	133		czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121104</a>
34	4000	4525	133	tak	czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121609</a>
34	4000	4575	135		szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121142</a>
34	4000	4575	135	tak	szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121647</a>
43	3000	5000	116		czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121418</a>
43	3000	5000	116	tak	czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121906</a>
43	3000	5075	118		szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121456</a>
43	3000	5075	118	tak	szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121944</a>
43	4000	5200	121		czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121470</a>
43	4000	5200	121	tak	czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121968</a>

# BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
43	4000	5300	123		szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121524</a>
43	4000	5300	123	tak	szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 122019</a>
43	3000	5425	126		czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121166</a>
43	3000	5425	126	tak	czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121661</a>
43	3000	5500	128		szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121210</a>
43	3000	5500	128	tak	szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121708</a>
43	4000	5650	131		czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121234</a>
43	4000	5650	131	tak	czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121722</a>
43	4000	5725	133		szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121272</a>
43	4000	5725	133	tak	szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 121760</a>

Data utworzenia karty: 21 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:144/2025; 145/2025