BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20; IP44
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]*:	19.00 - 43.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2525 - 5725
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Materiał optyki:	PC
Optyka:	soczewka
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	69/52/1143; 69/52/1423;

CHARAKTERYSTYKA

Baris 52 LED UGR Plus Single to nowoczesna oprawa liniowa LED stworzoną z myślą o wymagających przestrzeniach biurowych, komercyjnych i architektonicznych. Jej minimalistyczny design, smukła forma oraz perfekcyjnie dopracowana optyka sprawiają, że idealnie wpisuje się w każde współczesne wnętrze – od eleganckich biur typu open space po nowoczesne sale konferencyjne, recepcje czy przestrzenie coworkingowe. Oprawa łączy w sobie najwyższą jakość światła i ponadprzeciętną efektywność. Dzięki skuteczności sięgającej 154 lm/W zapewnia równomierne, komfortowe oświetlenie przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Specjalnie zaprojektowana optyka UGR<19 gwarantuje wysoki komfort widzenia, eliminując uciążliwe olśnienie – szczególnie istotne w miejscach pracy z ekranami komputerów. Dostępność dwóch długości oraz dwóch sposobów montażu – natynkowego i zwieszanego – pozwala na pełną swobodę aranżacji i dopasowanie oprawy do charakteru wnętrza. Aluminiowy korpus dostępny w trzech eleganckich kolorach (szarym, białym i czarnym) podkreśla nowoczesny, ponadczasowy styl produktu. Oprawa oferuje również szerokie możliwości sterowania, w tym wersję DALI, co ułatwia integrację z zaawansowanymi systemami zarządzania oświetleniem. To doskonały wybór wszędzie tam, gdzie liczy się jakość, estetyka i funkcjonalność – w jednej doskonale zaprojektowanej formie.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Baris 52 LED UGR Plus Single natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
19	3000	2525	133		biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120329
19	3000	2525	133	tak	biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120800
19	4000	2625	138		biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120381
19	4000	2625	138	tak	biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120862
19	3000	2750	145		biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120046
19	3000	2750	145	tak	biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120565
19	4000	2850	150		biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120138
19	4000	2850	150	tak	biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120626
23	3000	3150	137		biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120442
23	3000	3150	137	tak	biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120923
23	4000	3300	143		biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120503
23	4000	3300	143	tak	biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120985
23	3000	3425	149		biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120206
23	3000	3425	149	tak	biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120688
23	4000	3550	154		biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120268
23	4000	3550	154	tak	biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120749
24	3000	3275	136		biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120336
24	3000	3275	136	tak	biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120817
24	4000	3400	142		biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120398
24	4000	3400	142	tak	biały	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120879
24	3000	3525	147		biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120053
24	3000	3525	147	tak	biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120572
24	4000	3675	153		biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120145
24	4000	3675	153	tak	biały	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120633
26	3000	3150	121		czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120305
26	3000	3150	121	tak	czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120787
26	3000	3225	124		szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120343
26	3000	3225	124	tak	szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120824
26	4000	3325	128		czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120367
26	4000	3325	128	tak	czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120848
26	4000	3350	129		szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120404
26	4000	3350	129	tak	szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120886
26	3000	3425	132		czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120022

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
26	3000	3425	132	tak	czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120541
26	3000	3475	134		szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120060
26	3000	3475	134	tak	szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120589
26	4000	3575	138		czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120084
26	4000	3575	138	tak	czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120602
26	4000	3625	139		szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120152
26	4000	3625	139	tak	szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120640
30	3000	4075	136		biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120459
30	3000	4075	136	tak	biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120930
30	4000	4250	142		biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120510
30	4000	4250	142	tak	biały	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120992
30	3000	4425	148		biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120213
30	3000	4425	148	tak	biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120695
30	4000	4600	153		biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120275
30	4000	4600	153	tak	biały	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120756
33	3000	3950	120		czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120428
33	3000	3950	120	tak	czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120909
33	3000	4000	121		szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120466
33	3000	4000	121	tak	szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120947
33	4000	4125	125		czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120480
33	4000	4125	125	tak	czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120961
33	4000	4175	127		szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120527
33	4000	4175	127	tak	szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 121012
33	3000	4300	130		czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120183
33	3000	4300	130	tak	czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120664
33	3000	4350	132		szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120220
33	3000	4350	132	tak	szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120701
33	4000	4475	136		czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120244
33	4000	4475	136	tak	czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120725
33	4000	4525	137		szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120282
33	4000	4525	137	tak	szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120763
34	3000	4000	118		czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120312
34	3000	4000	118	tak	czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120794
34	3000	4050	119		szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120350
34	3000	4050	119	tak	szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120831
34	4000	4175	123		czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120374
34	4000	4175	123	tak	czarny	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120855
34	4000	4200	124		szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120411

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
34	4000	4200	124	tak	szary	IP44	69/52/1143	natynkowy	>> 120893
34	3000	4350	128		czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120039
34	3000	4350	128	tak	czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120558
34	3000	4400	129		szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120077
34	3000	4400	129	tak	szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120596
34	4000	4525	133		czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120091
34	4000	4525	133	tak	czarny	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120619
34	4000	4575	135		szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120169
34	4000	4575	135	tak	szary	IP20	69/52/1143	natynkowy	>> 120657
43	3000	5000	116		czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120435
43	3000	5000	116	tak	czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120916
43	3000	5075	118		szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120473
43	3000	5075	118	tak	szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120954
43	4000	5200	121		czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120497
43	4000	5200	121	tak	czarny	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120978
43	4000	5300	123		szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 120534
43	4000	5300	123	tak	szary	IP44	69/52/1423	natynkowy	>> 121029
43	3000	5425	126		czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120190
43	3000	5425	126	tak	czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120671
43	3000	5500	128		szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120237
43	3000	5500	128	tak	szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120718
43	4000	5650	131		czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120251
43	4000	5650	131	tak	czarny	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120732
43	4000	5725	133		szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120299
43	4000	5725	133	tak	szary	IP20	69/52/1423	natynkowy	>> 120770

Baris 52 LED UGR Plus Single zwieszany

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
19	3000	2525	133		biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121302
19	3000	2525	133	tak	biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121791
19	4000	2625	138		biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121364
19	4000	2625	138	tak	biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121852
19	3000	2750	145		biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121050
19	3000	2750	145	tak	biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121555
19	4000	2850	150		biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121111
19	4000	2850	150	tak	biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121616
23	3000	3150	137		biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121425
23	3000	3150	137	tak	biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121913

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
23	4000	3300	143		biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121487
23	4000	3300	143	tak	biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121975
23	3000	3425	149		biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121180
23	3000	3425	149	tak	biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121678
23	4000	3550	154		biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121241
23	4000	3550	154	tak	biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121739
24	3000	3275	136		biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121319
24	3000	3275	136	tak	biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121807
24	4000	3400	142		biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121371
24	4000	3400	142	tak	biały	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121869
24	3000	3525	147		biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121067
24	3000	3525	147	tak	biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121562
24	4000	3675	153		biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121128
24	4000	3675	153	tak	biały	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121623
26	3000	3150	121		czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121289
26	3000	3150	121	tak	czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121777
26	3000	3225	124		szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121326
26	3000	3225	124	tak	szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121814
26	4000	3325	128		czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121340
26	4000	3325	128	tak	czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121838
26	4000	3350	129		szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121388
26	4000	3350	129	tak	szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121876
26	3000	3425	132		czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121036
26	3000	3425	132	tak	czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121531
26	3000	3475	134		szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121074
26	3000	3475	134	tak	szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121579
26	4000	3575	138		czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121098
26	4000	3575	138	tak	czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121593
26	4000	3625	139		szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121135
26	4000	3625	139	tak	szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121630
30	3000	4075	136		biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121432
30	3000	4075	136	tak	biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121920
30	4000	4250	142		biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121494
30	4000	4250	142	tak	biały	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121982
30	3000	4425	148		biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121197
30	3000	4425	148	tak	biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121685
30	4000	4600	153		biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121258
30	4000	4600	153	tak	biały	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121746

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
33	3000	3950	120		czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121401
33	3000	3950	120	tak	czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121890
33	3000	4000	121		szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121449
33	3000	4000	121	tak	szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121937
33	4000	4125	125		czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121463
33	4000	4125	125	tak	czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121951
33	4000	4175	127		szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121517
33	4000	4175	127	tak	szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121999
33	3000	4300	130		czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121159
33	3000	4300	130	tak	czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121654
33	3000	4350	132		szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121203
33	3000	4350	132	tak	szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121692
33	4000	4475	136		czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121227
33	4000	4475	136	tak	czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121715
33	4000	4525	137		szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121265
33	4000	4525	137	tak	szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121753
34	3000	4000	118		czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121296
34	3000	4000	118	tak	czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121784
34	3000	4050	119		szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121333
34	3000	4050	119	tak	szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121821
34	4000	4175	123		czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121357
34	4000	4175	123	tak	czarny	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121845
34	4000	4200	124		szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121395
34	4000	4200	124	tak	szary	IP44	69/52/1143	zwieszany	>> 121883
34	3000	4350	128		czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121043
34	3000	4350	128	tak	czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121548
34	3000	4400	129		szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121081
34	3000	4400	129	tak	szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121586
34	4000	4525	133		czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121104
34	4000	4525	133	tak	czarny	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121609
34	4000	4575	135		szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121142
34	4000	4575	135	tak	szary	IP20	69/52/1143	zwieszany	>> 121647
43	3000	5000	116		czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121418
43	3000	5000	116	tak	czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121906
43	3000	5075	118		szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121456
43	3000	5075	118	tak	szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121944
43	4000	5200	121		czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121470
43	4000	5200	121	tak	czarny	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121968

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
43	4000	5300	123		szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 121524
43	4000	5300	123	tak	szary	IP44	69/52/1423	zwieszany	>> 122019
43	3000	5425	126		czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121166
43	3000	5425	126	tak	czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121661
43	3000	5500	128		szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121210
43	3000	5500	128	tak	szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121708
43	4000	5650	131		czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121234
43	4000	5650	131	tak	czarny	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121722
43	4000	5725	133		szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121272
43	4000	5725	133	tak	szary	IP20	69/52/1423	zwieszany	>> 121760

Data utworzenia karty: 05 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:144/2025; 145/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl