

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP20; IP44 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 19.00 - 43.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2525 - 5725 |
| Teplota barvy [K]: | 3000; 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | bílý; černá; šedá |
| Materiál optiky: | PC |
| Optika: | objektiv |
| Montážní verze: | povrchová montáž; závěsné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 69/52/1143; 69/52/1423; |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris 52 LED UGR Plus Single je moderní lineární LED svítidlo vytvořené pro náročné kancelářské, komerční a architektonické prostory. Díky minimalistickému designu, štíhlému tvaru a dokonale propracované optice se ideálně hodí do každého moderního interiéru – od elegantních open space kanceláří po moderní konferenční místnosti, recepcce nebo coworkingové prostory. Svítidlo kombinuje nejvyšší kvalitu světla a nadprůměrnou účinnost. Díky účinnosti dosahující 154 lm/W zajišťuje rovnoměrné a komfortní osvětlení při nízké spotřebě energie. Speciálně navržená optika UGR<19 zaručuje vysoký komfort vidění a eliminuje nepříjemné oslnění, což je zvláště důležité v pracovištích s počítačovými obrazovkami. Dostupnost dvou délek a dvou způsobů montáže – povrchové a závěsné – umožňuje plnou svobodu uspořádání a přizpůsobení svítidla charakteru interiéru. Hliníkové tělo dostupné ve třech elegantních barvách (šedá, bílá a černá) podtrhuje moderní, nadčasový styl produktu. Svítidlo nabízí také široké možnosti ovládní, včetně verze DALI, což usnadňuje integraci s pokročilými systémy řízení osvětlení. Je to vynikající volba všude tam, kde záleží na kvalitě, estetice a funkcčnosti – v jedné dokonale navrženém provedení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Slouží jako hlavní zdroj světla a podporuje kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možnosti spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je svítidlo určeno pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, zejména v reprezentativních prostorách.

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Baris 52 LED UGR Plus Single povrchová montáž

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | DIMM DALI | Barva těla | Stupeň těsnosti | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| 19 | 3000 | 2525 | 133 | | bílý | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120329 |
| 19 | 3000 | 2525 | 133 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120800 |
| 19 | 4000 | 2625 | 138 | | bílý | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120381 |
| 19 | 4000 | 2625 | 138 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120862 |
| 19 | 3000 | 2750 | 145 | | bílý | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120046 |
| 19 | 3000 | 2750 | 145 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120565 |
| 19 | 4000 | 2850 | 150 | | bílý | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120138 |
| 19 | 4000 | 2850 | 150 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120626 |
| 23 | 3000 | 3150 | 137 | | bílý | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120442 |
| 23 | 3000 | 3150 | 137 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120923 |
| 23 | 4000 | 3300 | 143 | | bílý | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120503 |
| 23 | 4000 | 3300 | 143 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120985 |
| 23 | 3000 | 3425 | 149 | | bílý | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120206 |
| 23 | 3000 | 3425 | 149 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120688 |
| 23 | 4000 | 3550 | 154 | | bílý | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120268 |
| 23 | 4000 | 3550 | 154 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120749 |
| 24 | 3000 | 3275 | 136 | | bílý | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120336 |
| 24 | 3000 | 3275 | 136 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120817 |
| 24 | 4000 | 3400 | 142 | | bílý | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120398 |
| 24 | 4000 | 3400 | 142 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120879 |
| 24 | 3000 | 3525 | 147 | | bílý | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120053 |

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | DIMM DALI | Barva těla | Stupeň těsnosti | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 24 | 3000 | 3525 | 147 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120572 |
| 24 | 4000 | 3675 | 153 | | bílý | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120145 |
| 24 | 4000 | 3675 | 153 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120633 |
| 26 | 3000 | 3150 | 121 | | černá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120305 |
| 26 | 3000 | 3150 | 121 | ano | černá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120787 |
| 26 | 3000 | 3225 | 124 | | šedá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120343 |
| 26 | 3000 | 3225 | 124 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120824 |
| 26 | 4000 | 3325 | 128 | | černá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120367 |
| 26 | 4000 | 3325 | 128 | ano | černá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120848 |
| 26 | 4000 | 3350 | 129 | | šedá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120404 |
| 26 | 4000 | 3350 | 129 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120886 |
| 26 | 3000 | 3425 | 132 | | černá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120022 |
| 26 | 3000 | 3425 | 132 | ano | černá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120541 |
| 26 | 3000 | 3475 | 134 | | šedá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120060 |
| 26 | 3000 | 3475 | 134 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120589 |
| 26 | 4000 | 3575 | 138 | | černá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120084 |
| 26 | 4000 | 3575 | 138 | ano | černá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120602 |
| 26 | 4000 | 3625 | 139 | | šedá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120152 |
| 26 | 4000 | 3625 | 139 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | » 120640 |
| 30 | 3000 | 4075 | 136 | | bílý | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | » 120459 |
| 30 | 3000 | 4075 | 136 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | » 120930 |
| 30 | 4000 | 4250 | 142 | | bílý | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | » 120510 |
| 30 | 4000 | 4250 | 142 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | » 120992 |
| 30 | 3000 | 4425 | 148 | | bílý | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | » 120213 |
| 30 | 3000 | 4425 | 148 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | » 120695 |

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | DIMM DALI | Barva těla | Stupeň těsnosti | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| 30 | 4000 | 4600 | 153 | | bílý | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120275 |
| 30 | 4000 | 4600 | 153 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120756 |
| 33 | 3000 | 3950 | 120 | | černá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120428 |
| 33 | 3000 | 3950 | 120 | ano | černá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120909 |
| 33 | 3000 | 4000 | 121 | | šedá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120466 |
| 33 | 3000 | 4000 | 121 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120947 |
| 33 | 4000 | 4125 | 125 | | černá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120480 |
| 33 | 4000 | 4125 | 125 | ano | černá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120961 |
| 33 | 4000 | 4175 | 127 | | šedá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120527 |
| 33 | 4000 | 4175 | 127 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 121012 |
| 33 | 3000 | 4300 | 130 | | černá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120183 |
| 33 | 3000 | 4300 | 130 | ano | černá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120664 |
| 33 | 3000 | 4350 | 132 | | šedá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120220 |
| 33 | 3000 | 4350 | 132 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120701 |
| 33 | 4000 | 4475 | 136 | | černá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120244 |
| 33 | 4000 | 4475 | 136 | ano | černá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120725 |
| 33 | 4000 | 4525 | 137 | | šedá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120282 |
| 33 | 4000 | 4525 | 137 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120763 |
| 34 | 3000 | 4000 | 118 | | černá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120312 |
| 34 | 3000 | 4000 | 118 | ano | černá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120794 |
| 34 | 3000 | 4050 | 119 | | šedá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120350 |
| 34 | 3000 | 4050 | 119 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120831 |
| 34 | 4000 | 4175 | 123 | | černá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120374 |
| 34 | 4000 | 4175 | 123 | ano | černá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120855 |
| 34 | 4000 | 4200 | 124 | | šedá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120411 |

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | DIMM DALI | Barva těla | Stupeň těsnosti | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| 34 | 4000 | 4200 | 124 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120893 |
| 34 | 3000 | 4350 | 128 | | černá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120039 |
| 34 | 3000 | 4350 | 128 | ano | černá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120558 |
| 34 | 3000 | 4400 | 129 | | šedá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120077 |
| 34 | 3000 | 4400 | 129 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120596 |
| 34 | 4000 | 4525 | 133 | | černá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120091 |
| 34 | 4000 | 4525 | 133 | ano | černá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120619 |
| 34 | 4000 | 4575 | 135 | | šedá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120169 |
| 34 | 4000 | 4575 | 135 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1143 | povrchová montáž | >> 120657 |
| 43 | 3000 | 5000 | 116 | | černá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120435 |
| 43 | 3000 | 5000 | 116 | ano | černá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120916 |
| 43 | 3000 | 5075 | 118 | | šedá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120473 |
| 43 | 3000 | 5075 | 118 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120954 |
| 43 | 4000 | 5200 | 121 | | černá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120497 |
| 43 | 4000 | 5200 | 121 | ano | černá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120978 |
| 43 | 4000 | 5300 | 123 | | šedá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120534 |
| 43 | 4000 | 5300 | 123 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 121029 |
| 43 | 3000 | 5425 | 126 | | černá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120190 |
| 43 | 3000 | 5425 | 126 | ano | černá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120671 |
| 43 | 3000 | 5500 | 128 | | šedá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120237 |
| 43 | 3000 | 5500 | 128 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120718 |
| 43 | 4000 | 5650 | 131 | | černá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120251 |
| 43 | 4000 | 5650 | 131 | ano | černá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120732 |
| 43 | 4000 | 5725 | 133 | | šedá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120299 |
| 43 | 4000 | 5725 | 133 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1423 | povrchová montáž | >> 120770 |

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Baris 52 LED UGR Plus Single závěsné

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | DIMM DALI | Barva těla | Stupeň těsnosti | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 19 | 3000 | 2525 | 133 | | bílý | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121302 |
| 19 | 3000 | 2525 | 133 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121791 |
| 19 | 4000 | 2625 | 138 | | bílý | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121364 |
| 19 | 4000 | 2625 | 138 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121852 |
| 19 | 3000 | 2750 | 145 | | bílý | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121050 |
| 19 | 3000 | 2750 | 145 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121555 |
| 19 | 4000 | 2850 | 150 | | bílý | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121111 |
| 19 | 4000 | 2850 | 150 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121616 |
| 23 | 3000 | 3150 | 137 | | bílý | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | » 121425 |
| 23 | 3000 | 3150 | 137 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | » 121913 |
| 23 | 4000 | 3300 | 143 | | bílý | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | » 121487 |
| 23 | 4000 | 3300 | 143 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | » 121975 |
| 23 | 3000 | 3425 | 149 | | bílý | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | » 121180 |
| 23 | 3000 | 3425 | 149 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | » 121678 |
| 23 | 4000 | 3550 | 154 | | bílý | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | » 121241 |
| 23 | 4000 | 3550 | 154 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | » 121739 |
| 24 | 3000 | 3275 | 136 | | bílý | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121319 |
| 24 | 3000 | 3275 | 136 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121807 |
| 24 | 4000 | 3400 | 142 | | bílý | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121371 |
| 24 | 4000 | 3400 | 142 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121869 |
| 24 | 3000 | 3525 | 147 | | bílý | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121067 |
| 24 | 3000 | 3525 | 147 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121562 |
| 24 | 4000 | 3675 | 153 | | bílý | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121128 |
| 24 | 4000 | 3675 | 153 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121623 |
| 26 | 3000 | 3150 | 121 | | černá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121289 |
| 26 | 3000 | 3150 | 121 | ano | černá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121777 |
| 26 | 3000 | 3225 | 124 | | šedá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121326 |
| 26 | 3000 | 3225 | 124 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121814 |
| 26 | 4000 | 3325 | 128 | | černá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121340 |
| 26 | 4000 | 3325 | 128 | ano | černá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121838 |
| 26 | 4000 | 3350 | 129 | | šedá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121388 |
| 26 | 4000 | 3350 | 129 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | » 121876 |
| 26 | 3000 | 3425 | 132 | | černá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121036 |
| 26 | 3000 | 3425 | 132 | ano | černá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121531 |
| 26 | 3000 | 3475 | 134 | | šedá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121074 |
| 26 | 3000 | 3475 | 134 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | » 121579 |

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | DIMM DALI | Barva těla | Stupeň těsnosti | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 26 | 4000 | 3575 | 138 | | černá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121098 |
| 26 | 4000 | 3575 | 138 | ano | černá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121593 |
| 26 | 4000 | 3625 | 139 | | šedá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121135 |
| 26 | 4000 | 3625 | 139 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121630 |
| 30 | 3000 | 4075 | 136 | | bílý | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121432 |
| 30 | 3000 | 4075 | 136 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121920 |
| 30 | 4000 | 4250 | 142 | | bílý | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121494 |
| 30 | 4000 | 4250 | 142 | ano | bílý | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121982 |
| 30 | 3000 | 4425 | 148 | | bílý | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121197 |
| 30 | 3000 | 4425 | 148 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121685 |
| 30 | 4000 | 4600 | 153 | | bílý | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121258 |
| 30 | 4000 | 4600 | 153 | ano | bílý | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121746 |
| 33 | 3000 | 3950 | 120 | | černá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121401 |
| 33 | 3000 | 3950 | 120 | ano | černá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121890 |
| 33 | 3000 | 4000 | 121 | | šedá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121449 |
| 33 | 3000 | 4000 | 121 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121937 |
| 33 | 4000 | 4125 | 125 | | černá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121463 |
| 33 | 4000 | 4125 | 125 | ano | černá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121951 |
| 33 | 4000 | 4175 | 127 | | šedá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121517 |
| 33 | 4000 | 4175 | 127 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121999 |
| 33 | 3000 | 4300 | 130 | | černá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121159 |
| 33 | 3000 | 4300 | 130 | ano | černá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121654 |
| 33 | 3000 | 4350 | 132 | | šedá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121203 |
| 33 | 3000 | 4350 | 132 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121692 |
| 33 | 4000 | 4475 | 136 | | černá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121227 |
| 33 | 4000 | 4475 | 136 | ano | černá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121715 |
| 33 | 4000 | 4525 | 137 | | šedá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121265 |
| 33 | 4000 | 4525 | 137 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121753 |
| 34 | 3000 | 4000 | 118 | | černá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121296 |
| 34 | 3000 | 4000 | 118 | ano | černá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121784 |
| 34 | 3000 | 4050 | 119 | | šedá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121333 |
| 34 | 3000 | 4050 | 119 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121821 |
| 34 | 4000 | 4175 | 123 | | černá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121357 |
| 34 | 4000 | 4175 | 123 | ano | černá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121845 |
| 34 | 4000 | 4200 | 124 | | šedá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121395 |
| 34 | 4000 | 4200 | 124 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121883 |
| 34 | 3000 | 4350 | 128 | | černá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121043 |
| 34 | 3000 | 4350 | 128 | ano | černá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121548 |

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | DIMM DALI | Barva těla | Stupeň těsnosti | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Montážní verze | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 34 | 3000 | 4400 | 129 | | šedá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121081 |
| 34 | 3000 | 4400 | 129 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121586 |
| 34 | 4000 | 4525 | 133 | | černá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121104 |
| 34 | 4000 | 4525 | 133 | ano | černá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121609 |
| 34 | 4000 | 4575 | 135 | | šedá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121142 |
| 34 | 4000 | 4575 | 135 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1143 | závěsné | >> 121647 |
| 43 | 3000 | 5000 | 116 | | černá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121418 |
| 43 | 3000 | 5000 | 116 | ano | černá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121906 |
| 43 | 3000 | 5075 | 118 | | šedá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121456 |
| 43 | 3000 | 5075 | 118 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121944 |
| 43 | 4000 | 5200 | 121 | | černá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121470 |
| 43 | 4000 | 5200 | 121 | ano | černá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121968 |
| 43 | 4000 | 5300 | 123 | | šedá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121524 |
| 43 | 4000 | 5300 | 123 | ano | šedá | IP44 | 69/52/1423 | závěsné | >> 122019 |
| 43 | 3000 | 5425 | 126 | | černá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121166 |
| 43 | 3000 | 5425 | 126 | ano | černá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121661 |
| 43 | 3000 | 5500 | 128 | | šedá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121210 |
| 43 | 3000 | 5500 | 128 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121708 |
| 43 | 4000 | 5650 | 131 | | černá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121234 |
| 43 | 4000 | 5650 | 131 | ano | černá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121722 |
| 43 | 4000 | 5725 | 133 | | šedá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121272 |
| 43 | 4000 | 5725 | 133 | ano | šedá | IP20 | 69/52/1423 | závěsné | >> 121760 |

Datum vytvoření karty: 21 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 144/2025; 145/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl