BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20; IP44
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19.00 - 43.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2525 - 5725
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá; šedá
Materiál optiky:	PC
Optika:	objektiv
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	69/52/1143; 69/52/1423;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris 52 LED UGR Plus Single je moderní lineární LED svítidlo vytvořené pro náročné kancelářské, komerční a architektonické prostory. Díky minimalistickému designu, štíhlému tvaru a dokonale propracované optice se ideálně hodí do každého moderního interiéru – od elegantních open space kanceláří po moderní konferenční místnosti, recepce nebo coworkingové prostory. Svítidlo kombinuje nejvyšší kvalitu světla a nadprůměrnou účinnost. Díky účinnosti dosahující 154 lm/W zajišťuje rovnoměrné a komfortní osvětlení při nízké spotřebě energie. Speciálně navržená optika UGR<19 zaručuje vysoký komfort vidění a eliminuje nepříjemné oslnění, což je zvláště důležité v pracovištích s počítačovými obrazovkami. Dostupnost dvou délek a dvou způsobů montáže – povrchové a závěsné – umožňuje plnou svobodu uspořádání a přizpůsobení svítidla charakteru interiéru. Hliníkové tělo dostupné ve třech elegantních barvách (šedá, bílá a černá) podtrhuje moderní, nadčasový styl produktu. Svítidlo nabízí také široké možnosti ovládání, včetně verze DALI, což usnadňuje integraci s pokročilými systémy řízení osvětlení. Je to vynikající volba všude tam, kde záleží na kvalitě, estetice a funkčnosti – v jedné dokonale navrženém provedení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Slouží jako hlavní zdroj světla a podporuje kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možnosti spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je svítidlo určeno pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, zejména v reprezentativních prostorách.

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Baris 52 LED UGR Plus Single povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Barva těla	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
19	3000	2525	133		bílý	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120329
19	3000	2525	133	ano	bílý	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120800
19	4000	2625	138		bílý	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120381
19	4000	2625	138	ano	bílý	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120862
19	3000	2750	145		bílý	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120046
19	3000	2750	145	ano	bílý	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120565
19	4000	2850	150		bílý	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120138
19	4000	2850	150	ano	bílý	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120626
23	3000	3150	137		bílý	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120442
23	3000	3150	137	ano	bílý	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120923
23	4000	3300	143		bílý	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120503
23	4000	3300	143	ano	bílý	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120985
23	3000	3425	149		bílý	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120206
23	3000	3425	149	ano	bílý	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120688
23	4000	3550	154		bílý	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120268
23	4000	3550	154	ano	bílý	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120749
24	3000	3275	136		bílý	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120336
24	3000	3275	136	ano	bílý	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120817
24	4000	3400	142		bílý	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120398
24	4000	3400	142	ano	bílý	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120879
24	3000	3525	147		bílý	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120053

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Barva těla	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24	3000	3525	147	ano	bílý	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120572
24	4000	3675	153		bílý	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120145
24	4000	3675	153	ano	bílý	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120633
26	3000	3150	121		černá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120305
26	3000	3150	121	ano	černá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120787
26	3000	3225	124		šedá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120343
26	3000	3225	124	ano	šedá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120824
26	4000	3325	128		černá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120367
26	4000	3325	128	ano	černá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120848
26	4000	3350	129		šedá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120404
26	4000	3350	129	ano	šedá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120886
26	3000	3425	132		černá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120022
26	3000	3425	132	ano	černá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120541
26	3000	3475	134		šedá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120060
26	3000	3475	134	ano	šedá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120589
26	4000	3575	138		černá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120084
26	4000	3575	138	ano	černá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120602
26	4000	3625	139		šedá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120152
26	4000	3625	139	ano	šedá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120640
30	3000	4075	136		bílý	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120459
30	3000	4075	136	ano	bílý	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120930
30	4000	4250	142		bílý	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120510
30	4000	4250	142	ano	bílý	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120992
30	3000	4425	148		bílý	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120213
30	3000	4425	148	ano	bílý	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120695

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Barva těla	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
30	4000	4600	153		bílý	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120275
30	4000	4600	153	ano	bílý	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120756
33	3000	3950	120		černá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120428
33	3000	3950	120	ano	černá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120909
33	3000	4000	121		šedá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120466
33	3000	4000	121	ano	šedá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120947
33	4000	4125	125		černá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120480
33	4000	4125	125	ano	černá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120961
33	4000	4175	127		šedá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120527
33	4000	4175	127	ano	šedá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 121012
33	3000	4300	130		černá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120183
33	3000	4300	130	ano	černá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120664
33	3000	4350	132		šedá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120220
33	3000	4350	132	ano	šedá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120701
33	4000	4475	136		černá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120244
33	4000	4475	136	ano	černá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120725
33	4000	4525	137		šedá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120282
33	4000	4525	137	ano	šedá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120763
34	3000	4000	118		černá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120312
34	3000	4000	118	ano	černá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120794
34	3000	4050	119		šedá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120350
34	3000	4050	119	ano	šedá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120831
34	4000	4175	123		černá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120374
34	4000	4175	123	ano	černá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120855
34	4000	4200	124		šedá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120411

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Barva těla	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
34	4000	4200	124	ano	šedá	IP44	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120893
34	3000	4350	128		černá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120039
34	3000	4350	128	ano	černá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120558
34	3000	4400	129		šedá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120077
34	3000	4400	129	ano	šedá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120596
34	4000	4525	133		černá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120091
34	4000	4525	133	ano	černá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120619
34	4000	4575	135		šedá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120169
34	4000	4575	135	ano	šedá	IP20	69/52/1143	povrchová montáž	>> 120657
43	3000	5000	116		černá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120435
43	3000	5000	116	ano	černá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120916
43	3000	5075	118		šedá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120473
43	3000	5075	118	ano	šedá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120954
43	4000	5200	121		černá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120497
43	4000	5200	121	ano	černá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120978
43	4000	5300	123		šedá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120534
43	4000	5300	123	ano	šedá	IP44	69/52/1423	povrchová montáž	>> 121029
43	3000	5425	126		černá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120190
43	3000	5425	126	ano	černá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120671
43	3000	5500	128		šedá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120237
43	3000	5500	128	ano	šedá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120718
43	4000	5650	131		černá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120251
43	4000	5650	131	ano	černá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120732
43	4000	5725	133		šedá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120299
43	4000	5725	133	ano	šedá	IP20	69/52/1423	povrchová montáž	>> 120770

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Baris 52 LED UGR Plus Single závěsné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Barva těla	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
19	3000	2525	133		bílý	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121302
19	3000	2525	133	ano	bílý	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121791
19	4000	2625	138		bílý	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121364
19	4000	2625	138	ano	bílý	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121852
19	3000	2750	145		bílý	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121050
19	3000	2750	145	ano	bílý	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121555
19	4000	2850	150		bílý	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121111
19	4000	2850	150	ano	bílý	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121616
23	3000	3150	137		bílý	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121425
23	3000	3150	137	ano	bílý	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121913
23	4000	3300	143		bílý	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121487
23	4000	3300	143	ano	bílý	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121975
23	3000	3425	149		bílý	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121180
23	3000	3425	149	ano	bílý	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121678
23	4000	3550	154		bílý	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121241
23	4000	3550	154	ano	bílý	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121739
24	3000	3275	136		bílý	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121319
24	3000	3275	136	ano	bílý	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121807
24	4000	3400	142		bílý	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121371
24	4000	3400	142	ano	bílý	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121869
24	3000	3525	147		bílý	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121067
24	3000	3525	147	ano	bílý	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121562
24	4000	3675	153		bílý	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121128
24	4000	3675	153	ano	bílý	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121623
26	3000	3150	121		černá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121289
26	3000	3150	121	ano	černá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121777
26	3000	3225	124		šedá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121326
26	3000	3225	124	ano	šedá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121814
26	4000	3325	128		černá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121340
26	4000	3325	128	ano	černá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121838
26	4000	3350	129		šedá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121388
26	4000	3350	129	ano	šedá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121876
26	3000	3425	132		černá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121036
26	3000	3425	132	ano	černá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121531
26	3000	3475	134		šedá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121074
26	3000	3475	134	ano	šedá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121579

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Barva těla	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
26	4000	3575	138		černá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121098
26	4000	3575	138	ano	černá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121593
26	4000	3625	139		šedá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121135
26	4000	3625	139	ano	šedá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121630
30	3000	4075	136		bílý	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121432
30	3000	4075	136	ano	bílý	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121920
30	4000	4250	142		bílý	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121494
30	4000	4250	142	ano	bílý	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121982
30	3000	4425	148		bílý	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121197
30	3000	4425	148	ano	bílý	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121685
30	4000	4600	153		bílý	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121258
30	4000	4600	153	ano	bílý	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121746
33	3000	3950	120		černá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121401
33	3000	3950	120	ano	černá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121890
33	3000	4000	121		šedá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121449
33	3000	4000	121	ano	šedá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121937
33	4000	4125	125		černá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121463
33	4000	4125	125	ano	černá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121951
33	4000	4175	127		šedá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121517
33	4000	4175	127	ano	šedá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121999
33	3000	4300	130		černá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121159
33	3000	4300	130	ano	černá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121654
33	3000	4350	132		šedá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121203
33	3000	4350	132	ano	šedá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121692
33	4000	4475	136		černá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121227
33	4000	4475	136	ano	černá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121715
33	4000	4525	137		šedá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121265
33	4000	4525	137	ano	šedá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121753
34	3000	4000	118		černá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121296
34	3000	4000	118	ano	černá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121784
34	3000	4050	119		šedá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121333
34	3000	4050	119	ano	šedá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121821
34	4000	4175	123		černá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121357
34	4000	4175	123	ano	černá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121845
34	4000	4200	124		šedá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121395
34	4000	4200	124	ano	šedá	IP44	69/52/1143	závěsné	>> 121883
34	3000	4350	128		černá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121043
34	3000	4350	128	ano	černá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121548

BARIS 52 LED UGR PLUS SINGLE

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Barva těla	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
34	3000	4400	129		šedá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121081
34	3000	4400	129	ano	šedá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121586
34	4000	4525	133		černá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121104
34	4000	4525	133	ano	černá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121609
34	4000	4575	135		šedá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121142
34	4000	4575	135	ano	šedá	IP20	69/52/1143	závěsné	>> 121647
43	3000	5000	116		černá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121418
43	3000	5000	116	ano	černá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121906
43	3000	5075	118		šedá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121456
43	3000	5075	118	ano	šedá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121944
43	4000	5200	121		černá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121470
43	4000	5200	121	ano	černá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121968
43	4000	5300	123		šedá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 121524
43	4000	5300	123	ano	šedá	IP44	69/52/1423	závěsné	>> 122019
43	3000	5425	126		černá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121166
43	3000	5425	126	ano	černá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121661
43	3000	5500	128		šedá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121210
43	3000	5500	128	ano	šedá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121708
43	4000	5650	131		černá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121234
43	4000	5650	131	ano	černá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121722
43	4000	5725	133		šedá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121272
43	4000	5725	133	ano	šedá	IP20	69/52/1423	závěsné	>> 121760

Datum vytvoření karty: 05 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 144/2025; 145/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl