



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65 / IP54 wtyczka
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	300.00
Temperatura barwowa [K]:	5000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	48000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Klasa ochronności:	I
Kolor korpusu:	PANTONE 432C
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	358/358/1088;

CHARAKTERYSTYKA

TTL 48.000 to najnowszej generacji naświetlacz (maszt oświetleniowy) o dużej mocy i imponującej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP65 oraz uderzenioodpornością IK08. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą TTL 48.000 jest bardzo szybki i prosty montaż, łatwy transport oraz możliwość zasilania hybrydowego (zasilanie akumulatora lub zasilanie sieciowe).

Wymiary **złożonego** zestawu: 358 x 358 x 1088 mm
Wymiary **rozłożonego** masztu: 1303 x 1192 x 3800 mm
Max siła wiatru przy rozłożonym maszcie: 30 m/s
Żywotność LED L80 850 [h]: > 100.000 h
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: tak
Temperatura przechowywania: od -40 do +80 °C

ZASTOSOWANIE

Znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi zarówno wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych, jak i na zewnątrz – na boiskach sportowych, dźwigach, żurawiach, placach budowy.

TTL 48.000

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Rodzaj wtyczki	Wersja	Klasa ochrony	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	Indeks
300	5000	48000	matryca soczewkowa	UNI-SCHUKO	3 moduły	I	220-240	358/358/1088	IP65 / IP54 wtyczka	>> 607615

Data utworzenia karty: 30 październik 2026
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:EED302508126015