



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65 / IP54 Stecker
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	300.00
Farbtemperatur [K]:	5000
Lichtstrom [lm]*:	48000
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Schutzklasse:	I
Farbe Gehäuse:	PANTONE 432C
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	358/358/1088;

CHARAKTERISTIK

TTL 48.000 ist ein Flutlichtstrahler (Lichtmast) der neuesten Generation mit hoher Leistung und beeindruckendem Lichtstrom. Er zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit gemäß IP65 und eine Schlagfestigkeit gemäß IK08. Diese Parameter wurden durch die Verwendung von Markenkomponenten, einem soliden Gehäuse und einem passiven Lampenkühlsystem erreicht, das die während des Lampenbetriebs entstehende überschüssige Wärme ableitet. Zu den Vorteilen des TTL 48.000 gehören die sehr schnelle und einfache Installation, der einfache Transport und die Möglichkeit einer hybriden Stromversorgung (Batterie oder Netzstrom).

Abmessungen des **zusammengebauten Sets**: 358 x 358 x 1088 mm

Abmessungen des **ausgeklappten Mastes**: 1303 x 1192 x 3800 mm

Maximale Windstärke bei ausgeklapptem Mast: 30 m/s

LED L80 850 [h] Lebensdauer: > 100.000 h

Überspannungsschutz [kV]: ja

Lagertemperatur: -40 bis +80 °C

ANWENDUNGSBEREICHE

Er kann sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich eingesetzt werden und leistet hervorragende Dienste. Es kann auch im Freien auf Sportplätzen, Kränen, Kränen und Baustellen verwendet werden.

TTL 48.000

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

 Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Steckertyp	Version	Schutzklasse	Versorgungsspannung [V]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	Index
300	5000	48000	Linsenmatrix	UNI-SCHUKO	3 Module	I	220-240	358/358/1088	IP65 / IP54 Stecker	>> 607615

Erstellungsdatum der Karte: 30 October 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: EED302508126015



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl