

TTL 48.000

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65 / IP54 prise
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]*:	300.00
Température de couleur [K]:	5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	48000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe de protection:	I
Couleur du corps:	PANTONE 432C
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	358/358/1088;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le TTL 48 000 est un projecteur (mât d'éclairage) de dernière génération, doté d'une puissance élevée et d'un flux lumineux impressionnant. Il se caractérise non seulement par un rendement lumineux très élevé, mais aussi par une étanchéité IP65 et une résistance aux chocs IK08. Ces paramètres ont été obtenus grâce à l'utilisation de composants de marque, d'un boîtier solide et d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de dissiper l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. Les avantages du TTL 48 000 comprennent une installation très rapide et facile, un transport aisé et la possibilité d'une alimentation hybride (batterie ou secteur).

Dimensions de l'ensemble assemblé : 358 x 358 x 1088 mm
Dimensions du mât déplié : 1303 x 1192 x 3800 mm
Force maximale du vent avec le mât déplié : 30 m/s
Durée de vie LED L80 850 [h] : > 100 000 h
Protection contre les surtensions [kV] : oui
Température de stockage : -40 à +80 °C

APPLICATION

Il peut être utilisé et donne d'excellents résultats à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut également être utilisé à l'extérieur, sur les terrains de sport, les grues et les chantiers de construction.

TTL 48.000

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

 Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Type de connecteur	Version	Classe de protection	Tension d'alimentation nominale [V]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	Référence
300	5000	48000	matrice lenticulaire	UNI-SCHUKO	3 modules	I	220-240	358/358/1088	IP65 / IP54 prise	>> 607615