LINERO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	71.00 - 139.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	10800 - 18650
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	hliník
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/61/129;
Záruka [roky]:	5
Odolnost proti nárazu:	IK09
SDCM:	3
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada lineárních hermetických svítidel typu High-Bay s lehkou konstrukcí z extrudovaného hliníku, vybavených chladičem odvádějícím přebytečné teplo a venkovním napájecím zdrojem s funkcí zapnutí/vypnutí (u všech verzí je volitelně k dispozici funkce stmívání 1–10 V). Spojuje v sobě vlastnosti vyplývající z odolnosti a těsnosti s nejvyšší světelnou účinností. Bezkompromisní, moderní design představuje průlom v navrhování výkonných a zároveň ekonomických průmyslových svítidel. Profesionální optiky z odolného polycarbonátu (PC) zajišťují velkou volnost při výběru optimálního řešení, a to i při montáži ve značných výškách.

APLIKACE

Navrženo s ohledem na nejnáročnější výrobní a skladové prostory, kde je prioritou nejvyšší kvalita a množství světla při co nejnižších investičních nákladech.

LINERO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
71	4000	10800	CW	152	620/61/129	>> 278990
71	4000	11000	SN	155	620/61/129	>> 488313
71	4000	11000	VN	155	620/61/129	>> 488252
71	4000	11000	MW	155	620/61/129	>> 488054
71	4000	11000	CN	155	620/61/129	>> 488375
71	4000	11000	VW	155	620/61/129	>> 488191
71	4000	11000	SW	155	620/61/129	>> 488139
86	4000	12700	CW	148	620/61/129	>> 278983
86	4000	12950	SN	151	620/61/129	>> 488306
86	4000	12950	VN	151	620/61/129	>> 488245
86	4000	12950	CN	151	620/61/129	>> 488368
86	4000	12950	VW	151	620/61/129	>> 488184
86	4000	12950	MW	151	620/61/129	>> 488047
86	4000	12950	SW	151	620/61/129	>> 488122
99	4000	14200	CW	143	620/61/129	>> 278976
99	4000	14450	SW	146	620/61/129	>> 488115
99	4000	14450	SN	146	620/61/129	>> 488290
99	4000	14450	VW	146	620/61/129	>> 488177
99	4000	14450	VN	146	620/61/129	>> 488238
99	4000	14450	MW	146	620/61/129	>> 488030
99	4000	14450	CN	146	620/61/129	>> 488351
111	4000	15350	CW	138	620/61/129	>> 278969
111	4000	15650	VN	141	620/61/129	>> 488221
111	4000	15650	SN	141	620/61/129	>> 488283
111	4000	15650	CN	141	620/61/129	>> 488344
111	4000	15650	MW	141	620/61/129	>> 488023
111	4000	15650	SW	141	620/61/129	>> 488108
111	4000	15650	VW	141	620/61/129	>> 488160
123	4000	16550	CW	135	620/61/129	>> 278952
123	4000	16850	MW	137	620/61/129	>> 488016
123	4000	16850	CN	137	620/61/129	>> 488337
123	4000	16850	SN	137	620/61/129	>> 488276
123	4000	16850	VN	137	620/61/129	>> 488214
123	4000	16850	VW	137	620/61/129	>> 488153
123	4000	16850	SW	137	620/61/129	>> 488092

LINERO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

139	4000	18300	CW	132	620/61/129	>> 278945
139	4000	18650	CN	134	620/61/129	>> 488320
139	4000	18650	SN	134	620/61/129	>> 488269
139	4000	18650	VN	134	620/61/129	>> 488207
139	4000	18650	VW	134	620/61/129	>> 488146
139	4000	18650	SW	134	620/61/129	>> 488085
139	4000	18650	MW	134	620/61/129	>> 488009

Datum vytvoření karty: 01 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 111/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl