

# SKVER LED PRO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Stopień szczelności:                | IP66                            |
| Odporność na uderzenia:             | IK10                            |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:         | 26.00                           |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*:     | 4225                            |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000                            |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 70                              |
| Klasa ochronności:                  | II                              |
| Optyka:                             | RM7                             |
| Sterowanie:                         | Tak + 5-stopniowa redukcja mocy |
| Kolor korpusu:                      | czarny                          |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 163.00                          |
| Klasa energetyczna:                 | B                               |
| Materiał korpusu:                   | aluminium malowane proszkowo    |
| Rodzaj klosza:                      | transparentny                   |
| Materiał klosza:                    | PC                              |
| SDCM:                               | 4                               |
| Rodzaj gniazda:                     | ZHAGA                           |
| Materiał optyki:                    | PMMA                            |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa rodzina opraw parkowo-miejskich Skver LED Pro to rozszerzenie portfolio Skver LED Pro S, zaprojektowane dla zastosowań wymagających większej mocy, strumienia świetlnego i różnych wariantów montażu. Kontynuuje nagradzane wzornictwo i sprawdzone rozwiązania techniczne, wzbogacone o nowe możliwości dzięki innowacyjnej budowie korpusu. Oprawa została zaprojektowana w duchu modularności i elastyczności. Spójność projektowa umożliwia zastosowanie dodatkowych elementów, takich jak klosze, górne moduły czy daszki, pozwalających dostosować oprawę do wizji architektów i projektantów – zgodnie z filozofia bespoke SKVER CityDNA. Wykorzystano kierunkowe matryce wielosoczewkowe z PMMA, gwarantujące stabilną charakterystykę świetlną zgodną z międzynarodowymi normami. Komora oprawy o szczelności IP66 umożliwia beznarzędziowy dostęp do osprzętu za pomocą dwóch klipsów, z opcją zabezpieczenia śrubami antywandalowymi. Wymiana modułu zasilająco-świetlnego (ZhagaBook 13 i 15) jest szybka i bez demontażu oprawy. Serwis można przeprowadzić poza miejscem instalacji. Korpus i uchwyt z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze czarnym wyróżniają się odpornością IP66, IK10 oraz zgodnością z certyfikatami CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i i DarkSky (dla wybranych barw światła).

## ZASTOSOWANIE

Oprawy parkowo-miejskie są kluczowym elementem w planowaniu oświetlenia przestrzeni publicznych, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę i bezpieczeństwo. Ich odpowiednie zastosowanie może znacząco poprawić jakość życia mieszkańców i użytkowników obszarów miejskich. Oprawy parkowo-miejskie zastosujesz w miejscach takich jak: parki, place, alejki, ogrody publiczne oraz ulice, wszędzie tam, gdzie argumentem jest oświetlenie poprawa bezpieczeństwa oraz estetyka otoczenia. Parki miejskie: podkreśla naturalne piękno parku, podczas wieczornych spacerów, pikników i innych aktywności rekreacyjnych, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo i zapobiegając aktom wandalizmu oraz zachęcając do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu. Placówki użyteczności publicznej: umieszczone w placówkach zdrowotnych, szkołach, centrach handlowych czy przy przystankach autobusowych, ułatwia poruszanie się ludziom wokół tych miejsc zapewniając poczucie bezpieczeństwa. W ogrodach publicznych, w tym ogrodach botanicznych, arboretach czy ogrodach tematycznych, podkreślają piękno roślinności i architektury ogrodu. Ulice i chodniki: poprawia widoczność na drodze, co przyczynia się do bezpieczeństwa i poprawy widoczności dla pieszych i kierowców. Obszary rekreacyjne: boiskach sportowych, placach zabaw czy ścieżkach rowerowych umożliwiają korzystanie z tych obszarów także po zmroku. Otoczenie budynków użyteczności publicznej: stosowane wokół ratuszy, bibliotek czy urzędów miejskich, podkreśla unikalne cechy architektoniczne i historyczne obiektów.

# SKVER LED PRO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Klasa energetyczna | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Optyka | DIMM DALI | Sterowanie                      | Wersja | Indeks                         |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|--------|--------------------------------|
| 26                         | 4225                           | 4000                    | 163                                | B                  | 70                             | RM7    | tak       | Tak + 5-stopniowa redukcja mocy | V1     | <a href="#">&gt;&gt; 50442</a> |
| 26                         | 4225                           | 4000                    | 163                                | B                  | 70                             | RM7    | tak       | Tak + 5-stopniowa redukcja mocy | Z1     | <a href="#">&gt;&gt; 50459</a> |
| 26                         | 4225                           | 4000                    | 163                                | B                  | 70                             | RM7    | tak       | Tak + 5-stopniowa redukcja mocy | R      | <a href="#">&gt;&gt; 50466</a> |

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks                 | Nazwa                                          |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">804427</a> | SKVER R adapter męski gwint M20x40 (skok 2.5)  |
| <a href="#">804434</a> | SKVER R adapter męski gwint 1 cal x40 (gaz)    |
| 804618                 | SKVER R Uchwyt regulowany Dark Sky czarny      |
| <a href="#">804328</a> | SKVER R adapter męski gwint ¾ cala x 40 (gaz)  |
| <a href="#">435461</a> | SKVER maskownica fi 48mm                       |
| <a href="#">859328</a> | SKVER R adapter żeński gwint M20               |
| 449017                 | Wzornik wiertarski                             |
| <a href="#">804441</a> | SKVER R adapter żeński gwint 1 cal x40 (gaz)   |
| <a href="#">804335</a> | SKVER R adapter żeński gwint ¾ cala x 40 (gaz) |
| <a href="#">804571</a> | SKVER adapter zewnętrzny fi48                  |
| <a href="#">804588</a> | SKVER adapter zewnętrzny fi60                  |
| <a href="#">435478</a> | SKVER maskownica fi 60mm                       |

# SKVER LED PRO

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



SKVER R adapter męski gwint M20x40  
(skok 2.5) (804427)



SKVER R adapter męski gwint 1 cal x40  
(gaz) (804434)



SKVER R Uchwyt regulowany Dark Sky  
czarny (804618)



SKVER R adapter męski gwint 3/4 cala x  
40 (gaz) (804328)



SKVER R adapter żeński gwint  
M20 (859328)



Wzornik wiertarski (449017)



SKVER R adapter żeński gwint 1 cal  
x40 (gaz) (804441)



SKVER R adapter żeński gwint 3/4 cala x  
40 (gaz) (804335)



SKVER adapter zewnętrzny  
fi48 (804571)



SKVER adapter zewnętrzny  
fi60 (804588)

Data utworzenia karty: 25 sierpień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:157/2025