BOLLARD SKVER LED (A)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



BOLLARD SKVER LED (A)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09; IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	10.00 - 30.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1050 - 4175
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70; 80
Classe de protection:	I
Optique:	RM7; général
Couleur du corps:	anthracite; noir (RAL 9005)
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	104.00 - 139.00
Classe énergétique:	D; E; F
Matériau du corps:	aluminium; aluminium revêtue de poudre
Type de diffuseur:	laitier/transparent; transparent
Matériau du diffuseur:	PC; polycarbonate
SDMC:	7
Matériel optique:	PC; PMMA; PS
Version:	A

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les dernières solutions Bollard Skver LED (A) combinent un design minimaliste, une grande durabilité et des fonctions intelligentes pour créer un écosystème d'éclairage complet pour les villes du futur. Un design adapté aux espaces contemporains. Toutes les gammes de produits SKVER se caractérisent par une forme épurée et moderne qui s'intègre subtilement dans l'environnement des parcs, des sentiers pédestres, des promenades ou des espaces urbains. L'aspect discret et la conception élégante du Bollard Skver LED (A) permettent de préserver la cohérence architecturale sans « verticaliser » excessivement le paysage. Un guidage lumineux précis et sûr. Des modules photométriques avancés assurent un éclairage uniforme et directionnel qui guide les utilisateurs en toute sécurité à travers les espaces urbains.

APPLICATION

Bollard Skver LED (A) est une solution d'éclairage moderne dédiée aux espaces publics et récréatifs. Le luminaire assure un éclairage dans un angle allant jusqu'à 180°, idéal pour les allées, les parcs et les zones de détente. Grâce à une diffusion optimisée de la lumière, il permet un espacement important entre les poteaux, pouvant aller jusqu'à 20 m, ce qui réduit considérablement le nombre de points lumineux et diminue les coûts d'investissement. Les matrices directionnelles à lentilles multiples en PMMA garantissent des caractéristiques lumineuses constantes pendant toute la durée de vie du produit. Des caches et des optiques supplémentaires limitent l'émission de lumière vers le haut, protégeant ainsi la faune et la flore locales et répondant aux exigences DarkSky. Le luminaire représente une nouvelle génération de modularité : conformité aux normes Zhaga Book, possibilité de protection anti-vandalisme et facilité d'entretien dans le cadre du concept Future Proof. Cette approche minimise les coûts de maintenance, réduit le temps de réparation et diminue la quantité de déchets électroniques.
La durabilité et la résistance aux conditions extérieures sont confirmées par les paramètres suivants :
*IP66 – résistance totale à la poussière et à l'eau,
*versions C5+ en option pour les environnements hautement corrosifs (promenades, ponts, quais),
*corps en aluminium moulé peint par poudrage.
Grâce à des sources LED à faible consommation d'énergie, le luminaire offre un flux lumineux élevé pour une faible consommation d'énergie, ce qui, combiné à un espacement important entre les bornes et à une conception modulaire, réduit considérablement le coût total de possession. Prêt pour la Smart City – Bollard Skver LED (A) peut être équipé de fonctions intelligentes telles que l'intégration avec des systèmes de contrôle, la prise en charge de capteurs de mouvement et d'intensité lumineuse et la compatibilité avec l'architecture Smart Ready (SKVER LED PRO).
Applications :
* parcs, squares et espaces de loisirs,
* sentiers pédestres et pistes cyclables,
* places urbaines et zones représentatives,
* façades de bâtiments, parkings, promenades et quais.

BOLLARD SKVER LED (A)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Bollard Skver LED (A) 1000/fi180mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Optique	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
24	1100	3000	110	80	RM7		anthracite	1000/fi180	>> 496011

Bollard Skver LED (A) 1000/fi182mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Optique	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
10	1050	3000	105	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496394
10	1050	3000	105	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496295
10	1100	4000	110	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496349
10	1100	4000	110	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496240
10	1275	3000	128	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496790
10	1275	3000	128	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496691
10	1325	4000	133	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496745
10	1325	4000	133	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496646
15	1575	3000	105	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496400
15	1575	3000	105	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496301
15	1625	4000	108	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496356
15	1625	4000	108	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496257
15	1850	3000	123	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496806
15	1850	3000	123	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496707
15	1925	4000	128	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496752
15	1925	4000	128	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496653
20	2125	3000	106	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496417
20	2125	3000	106	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496318
20	2200	4000	110	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496363

BOLLARD SKVER LED (A)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Optique	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	2200	4000	110	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496264
20	2625	3000	131	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496813
20	2625	3000	131	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496714
20	2725	4000	136	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496769
20	2725	4000	136	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496660
25	2625	3000	105	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496424
25	2625	3000	105	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496325
25	2700	4000	108	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496370
25	2700	4000	108	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496271
25	3125	3000	125	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496820
25	3125	3000	125	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496721
25	3225	4000	129	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496677
25	3225	4000	129	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496776
30	3125	3000	104	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496431
30	3125	3000	104	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496332
30	3200	4000	107	80	général		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496288
30	3200	4000	107	80	général	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496387
30	4050	3000	135	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496837
30	4050	3000	135	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496738
30	4175	4000	139	70	RM7		noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496684
30	4175	4000	139	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	1000/fi182	>> 496783

Bollard Skver LED (A) 500/fi182mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Optique	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
10	1050	3000	105	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496196
10	1050	3000	105	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496097

BOLLARD SKVER LED (A)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Optique	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
10	1100	4000	110	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496141
10	1100	4000	110	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496042
10	1275	3000	128	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496592
10	1275	3000	128	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496493
10	1325	4000	133	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496547
10	1325	4000	133	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496448
15	1575	3000	105	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496202
15	1575	3000	105	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496103
15	1625	4000	108	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496158
15	1625	4000	108	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496059
15	1850	3000	123	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496608
15	1850	3000	123	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496509
15	1925	4000	128	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496554
15	1925	4000	128	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496455
20	2125	3000	106	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496219
20	2125	3000	106	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496110
20	2200	4000	110	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496066
20	2200	4000	110	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496165
20	2625	3000	131	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496615
20	2625	3000	131	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496516
20	2725	4000	136	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496561
20	2725	4000	136	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496462
25	2625	3000	105	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496226
25	2625	3000	105	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496127
25	2700	4000	108	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496172

BOLLARD SKVER LED (A)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Optique	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
25	2700	4000	108	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496073
25	3125	3000	125	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496523
25	3125	3000	125	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496622
25	3225	4000	129	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496578
25	3225	4000	129	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496479
30	3125	3000	104	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496233
30	3125	3000	104	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496134
30	3200	4000	107	80	général	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496189
30	3200	4000	107	80	général		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496080
30	4050	3000	135	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496639
30	4050	3000	135	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496530
30	4175	4000	139	70	RM7	oui	noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496585
30	4175	4000	139	70	RM7		noir (RAL 9005)	500/fi182	>> 496486

BOLLARD SKVER LED (A)

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
498787	BOLLARD SKVER - ancrage pour béton
498794	BOLLARD SKVER - ancrage à enfouir



BOLLARD SKVER - ancrage pour béton (498787)



BOLLARD SKVER - ancrage à enfouir (498794)

Date de création de la carte: 21 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 100/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl