

FACTOR LED XL

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	200.00 - 643.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	30050 - 91600
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70; 80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	B; C; D
Garantie [ans]:	5
Résistance aux chocs:	IK09
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PC; szyna hartowana
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Angle d'éclairage [°]:	15; 20; 35; 50
Méthode de montage:	maximal, sur un pot
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	368/624/227;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteurs très puissants utilisés dans les investissements les plus exigeants, les installations sportives professionnelles, les stades de football, où les événements sportifs sont retransmis à la télévision selon les normes les plus élevées. Le modèle original de la gamme FACTOR est le projecteur FACTOR LED, très bien accueilli, composé de 1 à 4 modules d'un flux maximal d'environ 150 000 lm. La nouvelle série FACTOR XL place la barre encore plus haut en doublant presque le flux maximal avec seulement trois modules et une efficacité lumineuse maximale. Tout cela grâce à une conception compacte et efficace, qui se traduit également par un coût d'investissement et d'exploitation réduit. La qualité exceptionnelle de la lumière est assurée par des diodes LED de marque et des systèmes optiques professionnels. Les excellentes caractéristiques d'étanchéité et de résistance aux chocs permettent de travailler dans les conditions météorologiques les plus difficiles.

APPLICATION

Ports, quais, chantiers navals, plates-formes pétrolières et infrastructures offshore, industrie chimique et raffineries, ponts et infrastructures exposés aux conditions maritimes, éclairage sur les navires et les ferries, zones industrielles, terrains de sport, aéroports, parkings à forte humidité et salinité. Il trouvera son application et fera parfaitement l'affaire aussi bien à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, des centres logistiques, qu'à l'extérieur, sur les terrains de sport, les aéroports, les parkings, les aires de manœuvre. Il peut également éclairer les façades des bâtiments et les éléments d'architecture extérieure.

FACTOR LED XL

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Matériau du diffuseur	DIMM DALI	Référence
200	4000	30050		RM7	szyba hartowana	oui	>> 489037
200	4000	30050		ASM	szyba hartowana	oui	>> 489341
200	4000	30050		ASN	szyba hartowana	oui	>> 489303
200	4000	30050		RW10	szyba hartowana	oui	>> 489228
200	4000	30050		RW8	szyba hartowana	oui	>> 489266
200	4000	30050		ASM	szyba hartowana	oui	>> 489747
200	4000	30050		ASN	szyba hartowana	oui	>> 489709
200	4000	30050		RM7	szyba hartowana	oui	>> 489426
200	4000	30050		RW10	szyba hartowana	oui	>> 489624
200	4000	30050		RW8	szyba hartowana	oui	>> 489662
244	4000	38000	15	symétrique	PC	oui	>> 489389
244	4000	38000	15	symétrique	PC	oui	>> 489785
244	4000	41350	20	symétrique	PC	oui	>> 489181
244	4000	41350	35	symétrique	PC	oui	>> 489082
244	4000	41350	50	symétrique	PC	oui	>> 489136
244	4000	41350	20	symétrique	PC	oui	>> 489587
244	4000	41350	35	symétrique	PC	oui	>> 489471
244	4000	41350	50	symétrique	PC	oui	>> 489532
299	4000	47150		RM7	szyba hartowana	oui	>> 489020
299	4000	47150		ASM	szyba hartowana	oui	>> 489334
299	4000	47150		ASN	szyba hartowana	oui	>> 489297
299	4000	47150		RW10	szyba hartowana	oui	>> 489211
299	4000	47150		RW8	szyba hartowana	oui	>> 489259
299	4000	47150		ASM	szyba hartowana	oui	>> 489730
299	4000	47150		ASN	szyba hartowana	oui	>> 489693
299	4000	47150		RM7	szyba hartowana	oui	>> 489419
299	4000	47150		RW10	szyba hartowana	oui	>> 489617
299	4000	47150		RW8	szyba hartowana	oui	>> 489655
300	4000	49900	20	symétrique	PC	oui	>> 489174
300	4000	49900	35	symétrique	PC	oui	>> 489075
300	4000	49900	50	symétrique	PC	oui	>> 489129
300	4000	49900	20	symétrique	PC	oui	>> 489570
300	4000	49900	35	symétrique	PC	oui	>> 489464
300	4000	49900	50	symétrique	PC	oui	>> 489525
400	4000	60100		RM7	szyba hartowana	oui	>> 489013

FACTOR LED XL

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

400	4000	60100		ASM	szyba hartowana	oui	>> 489327
400	4000	60100		ASN	szyba hartowana	oui	>> 489280
400	4000	60100		RW10	szyba hartowana	oui	>> 489204
400	4000	60100		RW8	szyba hartowana	oui	>> 489242
400	4000	60100		ASM	szyba hartowana	oui	>> 489723
400	4000	60100		ASN	szyba hartowana	oui	>> 489686
400	4000	60100		RM7	szyba hartowana	oui	>> 489402
400	4000	60100		RW10	szyba hartowana	oui	>> 489600
400	4000	60100		RW8	szyba hartowana	oui	>> 489648
447	4000	61700	15	symétrique	PC	oui	>> 489372
447	4000	61700	15	symétrique	PC	oui	>> 489778
457	4000	71300	20	symétrique	PC	oui	>> 489167
457	4000	71300	35	symétrique	PC	oui	>> 489068
457	4000	71300	50	symétrique	PC	oui	>> 489112
457	4000	71300	20	symétrique	PC	oui	>> 489563
457	4000	71300	35	symétrique	PC	oui	>> 489457
457	4000	71300	50	symétrique	PC	oui	>> 489518
505	4000	72300		RM7	szyba hartowana	oui	>> 489006
505	4000	72300		ASM	szyba hartowana	oui	>> 489310
505	4000	72300		ASN	szyba hartowana	oui	>> 489273
505	4000	72300		RW10	szyba hartowana	oui	>> 489198
505	4000	72300		RW8	szyba hartowana	oui	>> 489235
505	4000	72300		ASM	szyba hartowana	oui	>> 489716
505	4000	72300		ASN	szyba hartowana	oui	>> 489679
505	4000	72300		RM7	szyba hartowana	oui	>> 489396
505	4000	72300		RW10	szyba hartowana	oui	>> 489594
505	4000	72300		RW8	szyba hartowana	oui	>> 489631
555	4000	74200	15	symétrique	PC	oui	>> 489365
555	4000	74200	15	symétrique	PC	oui	>> 489761
555	4000	82900	20	symétrique	PC	oui	>> 489150
555	4000	82900	35	symétrique	PC	oui	>> 489051
555	4000	82900	50	symétrique	PC	oui	>> 489105
555	4000	82900	20	symétrique	PC	oui	>> 489556
555	4000	82900	35	symétrique	PC	oui	>> 489440
555	4000	82900	50	symétrique	PC	oui	>> 489501
625	4000	81300	15	symétrique	PC	oui	>> 489358
625	4000	81300	15	symétrique	PC	oui	>> 489754
643	4000	91600	20	symétrique	PC	oui	>> 489143
643	4000	91600	35	symétrique	PC	oui	>> 489044

FACTOR LED XL

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

643	4000	91600	50	symétrique	PC	oui	>> 489099
643	4000	91600	20	symétrique	PC	oui	>> 489549
643	4000	91600	35	symétrique	PC	oui	>> 489433
643	4000	91600	50	symétrique	PC	oui	>> 489488

Date de création de la carte: 02 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 19/2026