EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12.00 - 35.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1550 - 4850
Température de couleur [K]:	2700; 3000; 3500; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80; 90
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	aluminium brut; blanc mat structuré; noir mat structuré
Optique:	réflecteur
Angle d'éclairage [°]:	26; 38; 50/50; 60
Méthode de montage:	en saillie; rail triphasée
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	257.9/167/ø84; 257.9/240/ø84; 241.9/202/ø82; 267.9/202/ø82;
SDMC:	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EXPO Modular est un luminaire pour projecteur conçu à partir de zéro, qui offre toute une série de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur. Faible effet d'éblouissement UGR, optique précise, indice CRI élevé, possibilité d'étendre les fonctionnalités du luminaire ou de lui donner un caractère individuel grâce à une large gamme d'accessoires tels que des caches ecoPET ou des accessoires tels que des abat-jours, des caches et des masques atypiques fabriqués en 3D. La conception du luminaire assure une thermique optimale et permet de modifier les angles d'éclairage, ainsi que de personnaliser la couleur de l'anneau et du corps. EXPO Modular est un projecteur en aluminium de haute qualité avec une source lumineuse COB LED. Utilisation universelle avec un système de rails conducteurs. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, indice de rendu des couleurs élevé, rendement lumineux élevé et grande durabilité.

Expo Modular — un outil pour créer une composition lumineuse réfléchie.

La version standard de l'optique Expo Modular est un outil de base polyvalent pour tout concepteur d'éclairage et d'intérieur. L'optique standard permet d'utiliser des réflecteurs dans une large gamme de distributions de 26° à 60°. Tous les angles de diffusion standard sont disponibles dans une gamme complète de couleurs et de spectres lumineux : 840, 927, 930, 935, 940, GOLD, SILVER, COPPER et SATURA.

Caractéristiques et applications du spectre spécial :

GOLD Effet : lumière chaude et ensoleillée avec une teinte ambrée. Application : zones de détente et de bien-être où l'on souhaite se baigner dans une lumière chaude et ensoleillée. Mise en valeur parfaite des bijoux en or. Idéal comme éclairage d'appoint pour les intérieurs avec des détails en laiton et en bois très chaud. Convient parfaitement aux pâtisseries et à l'éclairage des pâtisseries. Souligne les couleurs chaudes des fleurs.

SILVER Effet : Lumière cristalline, froide et très contrastée. Application : Mise en valeur de l'argent, de l'acier inoxydable, du chrome et du verre. Parfait pour les intérieurs high-tech, où dominent les surfaces transparentes et les finitions structurées en acier et en aluminium. Pour l'éclairage des fleuristes - fleurs blanches et exposition de produits sur de la glace (fruits de mer). Souligne la sévérité du béton et de l'aluminium.

COPPER Effet : Renforcement subtil des tons roses et rouges (Red Enhancer). Application : Mise en valeur des détails architecturaux en cuivre et en alliages colorés. Dans le commerce - dédié aux boucheries et charcuteries. En décoration d'intérieur, idéal pour mettre en valeur les surfaces et les détails aux couleurs chaudes tirant vers le rouge (terre cuite, brique).

SATURA Effet : saturation maximale de toute la palette de couleurs tout en conservant un blanc pur. Application : accentuation et éclairage des plantes. Éclairage de type Vivid pour les restaurants, les cantines et les coins restauration. Incomparable dans les fleuristes et les rayons de fruits et légumes frais. Rend les couleurs juteuses et vives.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Expo Modular 26°

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	4000	1600	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235795
12	4000	1600	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235825
12	4000	1600	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235856
12	2700	1600	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232152
12	3000	1600	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232671
12	3500	1600	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235337
12	2700	1600	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232121
12	3000	1600	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232640
12	3500	1600	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235306
12	2700	1600	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232190
12	3000	1600	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232701
12	3500	1600	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235368
12	4000	1800	26	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271700
12	4000	1800	26	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271670
12	4000	1800	26	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271731
22	2700	2700	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232176
22	2700	2700	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232138
22	2700	2700	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232206
22	3000	2750	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232688
22	3500	2750	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235344
22	3000	2750	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232657

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
22	3500	2750	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235313
22	3000	2750	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232718
22	3500	2750	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235375
22	4000	2800	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235801
22	4000	2800	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235832
22	4000	2800	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235863
22	4000	3250	26	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271717
22	4000	3250	26	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271687
22	4000	3250	26	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271748
27	2700	2100	26	90	noir mat structuré		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272592
27	2700	2100	26	90	blanc mat structuré		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272608
27	2700	2100	26	90	aluminium brut		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272615
27	2700	2100	26	90	noir mat structuré	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272622
27	2700	2100	26	90	blanc mat structuré	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272639
27	2700	2100	26	90	aluminium brut	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272646
28	2700	2300	26	80	noir mat structuré		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251641
28	2700	2300	26	80	blanc mat structuré		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251658
28	2700	2300	26	80	aluminium brut		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251665
28	2700	2300	26	80	noir mat structuré	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251672
28	2700	2300	26	80	blanc mat structuré	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251689
28	2700	2300	26	80	aluminium brut	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251696
28	2700	2750	26	90	noir mat structuré		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251887
28	2700	2750	26	90	blanc mat structuré		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251894
28	2700	2750	26	90	aluminium brut		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251900

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
28	2700	2750	26	90	noir mat structuré	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251917
28	2700	2750	26	90	blanc mat structuré	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251924
28	2700	2750	26	90	aluminium brut	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251931
28	2700	3550	26	90	noir mat structuré		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252136
28	2700	3550	26	90	blanc mat structuré		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252143
28	2700	3550	26	90	aluminium brut		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252150
28	2700	3550	26	90	noir mat structuré	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252167
28	2700	3550	26	90	blanc mat structuré	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252174
28	2700	3550	26	90	aluminium brut	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252181
35	2700	4000	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232183
35	2700	4000	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232145
35	2700	4000	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232213
35	2700	4000	26	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232237
35	2700	4000	26	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232220
35	2700	4000	26	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232244
35	3500	4050	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235351
35	3500	4050	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235320
35	3500	4050	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235382
35	3500	4050	26	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235405
35	3500	4050	26	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235399
35	3500	4050	26	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235412
35	4000	4100	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235818
35	4000	4100	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235849
35	4000	4100	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235870

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	4000	4100	26	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235887
35	4000	4100	26	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235894
35	4000	4100	26	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235900
35	3000	4100	26	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232695
35	3000	4100	26	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232664
35	3000	4100	26	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232725
35	3000	4100	26	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232749
35	3000	4100	26	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232732
35	3000	4100	26	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232756
35	4000	4850	26	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271724
35	4000	4850	26	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271694
35	4000	4850	26	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271755
35	4000	4850	26	80	blanc mat structuré	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271779
35	4000	4850	26	80	noir mat structuré	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271762
35	4000	4850	26	80	aluminium brut	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271786
12	4000	1600	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251221
12	4000	1600	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251252
12	4000	1600	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251283
12	2700	1600	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236815
12	3000	1600	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241307
12	3500	1600	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241789
12	2700	1600	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236785
12	3000	1600	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241277
12	3500	1600	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241758

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	2700	1600	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236846
12	3000	1600	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241338
12	3500	1600	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241819
12	4000	1800	26	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272196
12	4000	1800	26	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272165
12	4000	1800	26	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272226
22	2700	2700	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236822
22	2700	2700	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236792
22	2700	2700	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236853
22	3000	2750	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241314
22	3500	2750	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241796
22	3000	2750	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241284
22	3500	2750	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241765
22	3000	2750	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241345
22	3500	2750	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241826
22	4000	2800	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251238
22	4000	2800	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251269
22	4000	2800	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251290
22	4000	3250	26	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272202
22	4000	3250	26	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272172
22	4000	3250	26	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272233
27	2700	2100	26	90	noir mat structuré		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272837
27	2700	2100	26	90	blanc mat structuré		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272844
27	2700	2100	26	90	aluminium brut		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272851

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
27	2700	2100	26	90	noir mat structuré	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272868
27	2700	2100	26	90	blanc mat structuré	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272875
27	2700	2100	26	90	aluminium brut	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272882
28	2700	2300	26	80	noir mat structuré		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252372
28	2700	2300	26	80	blanc mat structuré		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252389
28	2700	2300	26	80	aluminium brut		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252396
28	2700	2300	26	80	noir mat structuré	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252402
28	2700	2300	26	80	blanc mat structuré	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252419
28	2700	2300	26	80	aluminium brut	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252426
28	2700	2750	26	90	noir mat structuré		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252617
28	2700	2750	26	90	blanc mat structuré		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252624
28	2700	2750	26	90	aluminium brut		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252631
28	2700	2750	26	90	noir mat structuré	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252648
28	2700	2750	26	90	blanc mat structuré	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252655
28	2700	2750	26	90	aluminium brut	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252662
28	2700	3550	26	90	noir mat structuré		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252853
28	2700	3550	26	90	blanc mat structuré		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252860
28	2700	3550	26	90	aluminium brut		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252877
28	2700	3550	26	90	noir mat structuré	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252884
28	2700	3550	26	90	blanc mat structuré	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252891
28	2700	3550	26	90	aluminium brut	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252907
35	2700	4000	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236839
35	2700	4000	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236808
35	2700	4000	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236860

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	2700	4000	26	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 236884
35	2700	4000	26	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 236877
35	2700	4000	26	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 236891
35	3500	4050	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241802
35	3500	4050	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241772
35	3500	4050	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241833
35	3500	4050	26	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241857
35	3500	4050	26	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241840
35	3500	4050	26	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241864
35	4000	4100	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251245
35	4000	4100	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251276
35	4000	4100	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251306
35	4000	4100	26	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251313
35	4000	4100	26	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251320
35	4000	4100	26	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251337
35	3000	4100	26	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241321
35	3000	4100	26	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241291
35	3000	4100	26	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241352
35	3000	4100	26	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241376
35	3000	4100	26	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241369
35	3000	4100	26	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241383
35	4000	4850	26	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272219
35	4000	4850	26	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272189
35	4000	4850	26	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272240

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	4000	4850	26	80	blanc mat structuré	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272264
35	4000	4850	26	80	noir mat structuré	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272257
35	4000	4850	26	80	aluminium brut	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272271

Expo Modular 38°

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	2700	1600	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232282
12	2700	1600	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232251
12	2700	1600	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232329
12	4000	1650	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235917
12	4000	1650	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235948
12	4000	1650	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235979
12	4000	1650	38	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271823
12	3000	1650	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232800
12	3500	1650	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235450
12	4000	1650	38	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271793
12	3000	1650	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232770
12	3500	1650	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235429
12	4000	1650	38	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271854
12	3000	1650	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232831
12	3500	1650	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235481
22	2700	2750	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232299
22	2700	2750	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232268
22	2700	2750	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232336
22	3500	2800	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235467

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
22	3500	2800	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235436
22	3500	2800	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235498
22	4000	2850	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235924
22	4000	2850	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235955
22	4000	2850	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235986
22	3000	2850	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232817
22	3000	2850	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232787
22	3000	2850	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232848
22	4000	2950	38	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271830
22	4000	2950	38	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271809
22	4000	2950	38	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271861
27	2700	1900	38	90	noir mat structuré		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272653
27	2700	1900	38	90	blanc mat structuré		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272660
27	2700	1900	38	90	aluminium brut		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272677
27	2700	1900	38	90	noir mat structuré	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272684
27	2700	1900	38	90	blanc mat structuré	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272691
27	2700	1900	38	90	aluminium brut	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272707
28	2700	1900	38	80	noir mat structuré		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251702
28	2700	1900	38	80	blanc mat structuré		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251719
28	2700	1900	38	80	aluminium brut		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251726
28	2700	1900	38	80	noir mat structuré	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251733
28	2700	1900	38	80	blanc mat structuré	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251740
28	2700	1900	38	80	aluminium brut	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251757
28	2700	2300	38	90	noir mat structuré		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251948

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
28	2700	2300	38	90	blanc mat structuré		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251955
28	2700	2300	38	90	aluminium brut		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251962
28	2700	2300	38	90	noir mat structuré	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251979
28	2700	2300	38	90	blanc mat structuré	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251986
28	2700	2300	38	90	aluminium brut	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251993
28	2700	3000	38	90	noir mat structuré		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252198
28	2700	3000	38	90	blanc mat structuré		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252204
28	2700	3000	38	90	aluminium brut		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252211
28	2700	3000	38	90	noir mat structuré	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252228
28	2700	3000	38	90	blanc mat structuré	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252235
28	2700	3000	38	90	aluminium brut	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252242
35	2700	4100	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232312
35	2700	4100	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232275
35	2700	4100	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232343
35	2700	4100	38	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232367
35	2700	4100	38	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232350
35	2700	4100	38	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232374
35	3000	4150	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232824
35	3500	4150	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235474
35	3000	4150	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232794
35	3500	4150	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235443
35	3000	4150	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232855
35	3500	4150	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235504
35	3000	4150	38	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232879

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	3500	4150	38	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235528
35	3000	4150	38	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232862
35	3500	4150	38	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235511
35	3000	4150	38	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232886
35	3500	4150	38	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235535
35	4000	4200	38	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235931
35	4000	4200	38	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235962
35	4000	4200	38	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235993
35	4000	4200	38	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 236471
35	4000	4200	38	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 236488
35	4000	4200	38	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 236518
35	4000	4400	38	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271847
35	4000	4400	38	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271816
35	4000	4400	38	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271878
35	4000	4400	38	80	blanc mat structuré	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271892
35	4000	4400	38	80	noir mat structuré	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271885
35	4000	4400	38	80	aluminium brut	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271908
12	2700	1600	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236938
12	2700	1600	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236907
12	2700	1600	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236969
12	4000	1650	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251344
12	4000	1650	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251375
12	4000	1650	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251405
12	4000	1650	38	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272318

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	3000	1650	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241420
12	3500	1650	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241901
12	4000	1650	38	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272288
12	3000	1650	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241390
12	3500	1650	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241871
12	4000	1650	38	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272349
12	3000	1650	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241451
12	3500	1650	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241932
22	2700	2750	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236945
22	2700	2750	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236914
22	2700	2750	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236976
22	3500	2800	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241918
22	3500	2800	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241888
22	3500	2800	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241949
22	4000	2850	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251351
22	4000	2850	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251382
22	4000	2850	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251412
22	3000	2850	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241437
22	3000	2850	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241406
22	3000	2850	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241468
22	4000	2950	38	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272325
22	4000	2950	38	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272295
22	4000	2950	38	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272356
27	2700	1900	38	90	noir mat structuré		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272899

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
27	2700	1900	38	90	blanc mat structuré		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272905
27	2700	1900	38	90	aluminium brut		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272912
27	2700	1900	38	90	noir mat structuré	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272929
27	2700	1900	38	90	blanc mat structuré	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272936
27	2700	1900	38	90	aluminium brut	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272943
28	2700	1900	38	80	noir mat structuré		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252433
28	2700	1900	38	80	blanc mat structuré		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252440
28	2700	1900	38	80	aluminium brut		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252457
28	2700	1900	38	80	noir mat structuré	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252464
28	2700	1900	38	80	blanc mat structuré	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252471
28	2700	1900	38	80	aluminium brut	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252488
28	2700	2300	38	90	noir mat structuré		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252679
28	2700	2300	38	90	blanc mat structuré		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252686
28	2700	2300	38	90	aluminium brut		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252693
28	2700	2300	38	90	noir mat structuré	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252709
28	2700	2300	38	90	blanc mat structuré	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252716
28	2700	2300	38	90	aluminium brut	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252723
28	2700	3000	38	90	noir mat structuré		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252914
28	2700	3000	38	90	blanc mat structuré		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252921
28	2700	3000	38	90	aluminium brut		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252938
28	2700	3000	38	90	noir mat structuré	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252945
28	2700	3000	38	90	blanc mat structuré	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252952
28	2700	3000	38	90	aluminium brut	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252969
35	2700	4100	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236952

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	2700	4100	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236921
35	2700	4100	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236983
35	2700	4100	38	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241017
35	2700	4100	38	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 236990
35	2700	4100	38	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241024
35	3000	4150	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241444
35	3500	4150	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241925
35	3000	4150	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241413
35	3500	4150	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241895
35	3000	4150	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241475
35	3500	4150	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241956
35	3000	4150	38	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241499
35	3500	4150	38	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241970
35	3000	4150	38	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241482
35	3500	4150	38	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241963
35	3000	4150	38	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241505
35	3500	4150	38	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241987
35	4000	4200	38	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251368
35	4000	4200	38	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251399
35	4000	4200	38	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251429
35	4000	4200	38	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251436
35	4000	4200	38	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251443
35	4000	4200	38	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251450
35	4000	4400	38	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272332

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	4000	4400	38	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272301
35	4000	4400	38	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272363
35	4000	4400	38	80	blanc mat structuré	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272387
35	4000	4400	38	80	noir mat structuré	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272370
35	4000	4400	38	80	aluminium brut	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272394

Expo Modular 50/50°

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	2700	1550	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232060
12	2700	1550	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 231995
12	3500	1550	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233937
12	2700	1550	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 231964
12	3500	1550	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233906
12	3500	1550	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233968
12	4000	1600	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235672
12	4000	1600	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235702
12	4000	1600	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235733
12	3000	1600	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232541
12	3000	1600	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232510
12	3000	1600	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232572
12	4000	1750	50/50	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271588
12	4000	1750	50/50	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271557
12	4000	1750	50/50	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271618
22	2700	2650	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232046
22	2700	2650	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 231971

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
22	2700	2650	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232077
22	4000	2700	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235689
22	4000	2700	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235719
22	4000	2700	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235740
22	3000	2700	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232558
22	3500	2700	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233944
22	3000	2700	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232527
22	3500	2700	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233913
22	3000	2700	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232589
22	3500	2700	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233975
22	4000	3100	50/50	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271595
22	4000	3100	50/50	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271564
22	4000	3100	50/50	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271625
27	2700	1950	50/50	90	noir mat structuré		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272530
27	2700	1950	50/50	90	blanc mat structuré		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272547
27	2700	1950	50/50	90	aluminium brut		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272554
27	2700	1950	50/50	90	noir mat structuré	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272561
27	2700	1950	50/50	90	blanc mat structuré	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272578
27	2700	1950	50/50	90	aluminium brut	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272585
28	2700	1950	50/50	80	noir mat structuré		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251580
28	2700	1950	50/50	80	blanc mat structuré		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251597
28	2700	1950	50/50	80	aluminium brut		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251603
28	2700	1950	50/50	80	noir mat structuré	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251610
28	2700	1950	50/50	80	blanc mat structuré	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251627

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
28	2700	1950	50/50	80	aluminium brut	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251634
28	2700	2300	50/50	90	noir mat structuré		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251825
28	2700	2300	50/50	90	blanc mat structuré		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251832
28	2700	2300	50/50	90	aluminium brut		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251849
28	2700	2300	50/50	90	noir mat structuré	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251856
28	2700	2300	50/50	90	blanc mat structuré	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251863
28	2700	2300	50/50	90	aluminium brut	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251870
28	2700	3000	50/50	90	noir mat structuré		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252075
28	2700	3000	50/50	90	blanc mat structuré		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252082
28	2700	3000	50/50	90	aluminium brut		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252099
28	2700	3000	50/50	90	noir mat structuré	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252105
28	2700	3000	50/50	90	blanc mat structuré	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252112
28	2700	3000	50/50	90	aluminium brut	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252129
35	2700	3900	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232053
35	2700	3900	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 231988
35	2700	3900	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232084
35	2700	3900	50/50	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232107
35	2700	3900	50/50	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232091
35	2700	3900	50/50	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232114
35	4000	4000	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235696
35	4000	4000	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235726
35	4000	4000	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235757
35	4000	4000	50/50	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235764
35	4000	4000	50/50	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235771

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	4000	4000	50/50	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235788
35	3000	4000	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232565
35	3500	4000	50/50	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233951
35	3000	4000	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232534
35	3500	4000	50/50	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233920
35	3000	4000	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232596
35	3500	4000	50/50	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233982
35	3000	4000	50/50	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232626
35	3500	4000	50/50	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235283
35	3000	4000	50/50	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232619
35	3500	4000	50/50	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 233999
35	3000	4000	50/50	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232633
35	3500	4000	50/50	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235290
35	4000	4600	50/50	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271601
35	4000	4600	50/50	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271571
35	4000	4600	50/50	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271632
35	4000	4600	50/50	80	blanc mat structuré	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271656
35	4000	4600	50/50	80	noir mat structuré	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271649
35	4000	4600	50/50	80	aluminium brut	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271663
12	2700	1550	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236693
12	3500	1550	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241666
12	2700	1550	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236648
12	3500	1550	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241635
12	2700	1550	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236723

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	3500	1550	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241697
12	4000	1600	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251108
12	4000	1600	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251139
12	4000	1600	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251160
12	3000	1600	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241185
12	3000	1600	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241154
12	3000	1600	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241215
12	4000	1750	50/50	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272073
12	4000	1750	50/50	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272042
12	4000	1750	50/50	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272103
22	2700	2650	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236709
22	2700	2650	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236679
22	2700	2650	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236730
22	4000	2700	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251115
22	4000	2700	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251146
22	4000	2700	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251177
22	3000	2700	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241192
22	3500	2700	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241673
22	3000	2700	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241161
22	3500	2700	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241642
22	3000	2700	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241222
22	3500	2700	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241703
22	4000	3100	50/50	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272080
22	4000	3100	50/50	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272059

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
22	4000	3100	50/50	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272110
27	2700	1950	50/50	90	noir mat structuré		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272776
27	2700	1950	50/50	90	blanc mat structuré		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272783
27	2700	1950	50/50	90	aluminium brut		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272790
27	2700	1950	50/50	90	noir mat structuré	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272806
27	2700	1950	50/50	90	blanc mat structuré	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272813
27	2700	1950	50/50	90	aluminium brut	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272820
28	2700	1950	50/50	80	noir mat structuré		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252310
28	2700	1950	50/50	80	blanc mat structuré		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252327
28	2700	1950	50/50	80	aluminium brut		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252334
28	2700	1950	50/50	80	noir mat structuré	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252341
28	2700	1950	50/50	80	blanc mat structuré	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252358
28	2700	1950	50/50	80	aluminium brut	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252365
28	2700	2300	50/50	90	noir mat structuré		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252556
28	2700	2300	50/50	90	blanc mat structuré		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252563
28	2700	2300	50/50	90	aluminium brut		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252570
28	2700	2300	50/50	90	noir mat structuré	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252587
28	2700	2300	50/50	90	blanc mat structuré	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252594
28	2700	2300	50/50	90	aluminium brut	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252600
28	2700	3000	50/50	90	noir mat structuré		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252792
28	2700	3000	50/50	90	blanc mat structuré		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252808
28	2700	3000	50/50	90	aluminium brut		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252815
28	2700	3000	50/50	90	noir mat structuré	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252822
28	2700	3000	50/50	90	blanc mat structuré	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252839

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
28	2700	3000	50/50	90	aluminium brut	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252846
35	2700	3900	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236716
35	2700	3900	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236686
35	2700	3900	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 236747
35	2700	3900	50/50	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 236761
35	2700	3900	50/50	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 236754
35	2700	3900	50/50	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 236778
35	4000	4000	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251122
35	4000	4000	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251153
35	4000	4000	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251184
35	4000	4000	50/50	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251191
35	4000	4000	50/50	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251207
35	4000	4000	50/50	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251214
35	3000	4000	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241208
35	3500	4000	50/50	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241680
35	3000	4000	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241178
35	3500	4000	50/50	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241659
35	3000	4000	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241239
35	3500	4000	50/50	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241710
35	3000	4000	50/50	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241253
35	3500	4000	50/50	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241734
35	3000	4000	50/50	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241246
35	3500	4000	50/50	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241727
35	3000	4000	50/50	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241260

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	3500	4000	50/50	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241741
35	4000	4600	50/50	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272097
35	4000	4600	50/50	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272066
35	4000	4600	50/50	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272127
35	4000	4600	50/50	80	blanc mat structuré	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272141
35	4000	4600	50/50	80	noir mat structuré	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272134
35	4000	4600	50/50	80	aluminium brut	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272158

Expo Modular 60°

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	4000	1600	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 236525
12	4000	1600	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 236556
12	4000	1600	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 236587
12	2700	1600	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232411
12	3000	1600	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232954
12	3500	1600	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235573
12	2700	1600	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232381
12	3000	1600	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232893
12	3500	1600	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235542
12	2700	1600	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232442
12	3000	1600	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232985
12	3500	1600	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235603
12	4000	1700	60	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271946
12	4000	1700	60	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271915
12	4000	1700	60	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271977

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
22	2700	2700	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232428
22	2700	2700	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232398
22	2700	2700	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232466
22	3500	2750	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235580
22	3500	2750	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235559
22	3500	2750	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235610
22	4000	2800	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 236532
22	4000	2800	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 236563
22	4000	2800	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 236594
22	3000	2800	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232961
22	3000	2800	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232930
22	3000	2800	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232992
22	4000	3000	60	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271953
22	4000	3000	60	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271922
22	4000	3000	60	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271984
27	2700	1850	60	90	noir mat structuré		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272714
27	2700	1850	60	90	blanc mat structuré		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272721
27	2700	1850	60	90	aluminium brut		COPPER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 272738
27	2700	1850	60	90	noir mat structuré	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272745
27	2700	1850	60	90	blanc mat structuré	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272752
27	2700	1850	60	90	aluminium brut	oui	COPPER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 272769
28	2700	1900	60	80	noir mat structuré		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251764
28	2700	1900	60	80	blanc mat structuré		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251771
28	2700	1900	60	80	aluminium brut		GOLD	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 251788

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
28	2700	1900	60	80	noir mat structuré	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251795
28	2700	1900	60	80	blanc mat structuré	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251801
28	2700	1900	60	80	aluminium brut	oui	GOLD	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 251818
28	2700	2250	60	90	noir mat structuré		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252013
28	2700	2250	60	90	blanc mat structuré		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252020
28	2700	2250	60	90	aluminium brut		SILVER	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252037
28	2700	2250	60	90	noir mat structuré	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252044
28	2700	2250	60	90	blanc mat structuré	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252051
28	2700	2250	60	90	aluminium brut	oui	SILVER	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252068
28	2700	2900	60	90	noir mat structuré		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252259
28	2700	2900	60	90	blanc mat structuré		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252266
28	2700	2900	60	90	aluminium brut		SATURA	257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 252273
28	2700	2900	60	90	noir mat structuré	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252280
28	2700	2900	60	90	blanc mat structuré	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252297
28	2700	2900	60	90	aluminium brut	oui	SATURA	257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 252303
35	2700	4000	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232435
35	2700	4000	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232404
35	2700	4000	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232473
35	2700	4000	60	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232497
35	2700	4000	60	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232480
35	2700	4000	60	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 232503
35	3500	4050	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235597
35	3500	4050	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235566
35	3500	4050	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 235627

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	3500	4050	60	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235641
35	3500	4050	60	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235634
35	3500	4050	60	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 235658
35	4000	4100	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 236549
35	4000	4100	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 236570
35	4000	4100	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 236600
35	4000	4100	60	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 236617
35	4000	4100	60	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 236624
35	4000	4100	60	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 236631
35	3000	4100	60	90	blanc mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232978
35	3000	4100	60	90	noir mat structuré			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 232947
35	3000	4100	60	90	aluminium brut			257.9/167/ø84	rail triphasée	>> 233869
35	3000	4100	60	90	blanc mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 233883
35	3000	4100	60	90	noir mat structuré	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 233876
35	3000	4100	60	90	aluminium brut	oui		257.9/240/ø84	rail triphasée	>> 233890
35	4000	4450	60	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271960
35	4000	4450	60	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271939
35	4000	4450	60	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 271991
35	4000	4450	60	80	blanc mat structuré	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 272028
35	4000	4450	60	80	noir mat structuré	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 272011
35	4000	4450	60	80	aluminium brut	oui		267.9/202/ø82	rail triphasée	>> 272035
12	4000	1600	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251467
12	4000	1600	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251498
12	4000	1600	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251528

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	2700	1600	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241062
12	3000	1600	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241543
12	3500	1600	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251016
12	2700	1600	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241031
12	3000	1600	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241512
12	3500	1600	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241994
12	2700	1600	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241093
12	3000	1600	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241574
12	3500	1600	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251047
12	4000	1700	60	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272431
12	4000	1700	60	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272400
12	4000	1700	60	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272462
22	2700	2700	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241079
22	2700	2700	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241048
22	2700	2700	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241109
22	3500	2750	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251023
22	3500	2750	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 250989
22	3500	2750	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251054
22	4000	2800	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251474
22	4000	2800	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251504
22	4000	2800	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251535
22	3000	2800	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241550
22	3000	2800	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241529
22	3000	2800	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241581

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
22	4000	3000	60	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272448
22	4000	3000	60	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272417
22	4000	3000	60	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272479
27	2700	1850	60	90	noir mat structuré		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272950
27	2700	1850	60	90	blanc mat structuré		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272967
27	2700	1850	60	90	aluminium brut		COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272974
27	2700	1850	60	90	noir mat structuré	oui	COPPER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 272981
28	2700	1900	60	80	noir mat structuré		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252495
28	2700	1900	60	80	blanc mat structuré		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252501
28	2700	1900	60	80	aluminium brut		GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252518
28	2700	1900	60	80	noir mat structuré	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252525
28	2700	1900	60	80	blanc mat structuré	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252532
28	2700	1900	60	80	aluminium brut	oui	GOLD	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252549
28	2700	2250	60	90	noir mat structuré		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252730
28	2700	2250	60	90	blanc mat structuré		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252747
28	2700	2250	60	90	aluminium brut		SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252754
28	2700	2250	60	90	noir mat structuré	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252761
28	2700	2250	60	90	blanc mat structuré	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252778
28	2700	2250	60	90	aluminium brut	oui	SILVER	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252785
28	2700	2900	60	90	noir mat structuré		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252976
28	2700	2900	60	90	blanc mat structuré		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252983
28	2700	2900	60	90	aluminium brut		SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 252990
28	2700	2900	60	90	noir mat structuré	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 253973
28	2700	2900	60	90	blanc mat structuré	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 253980

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
28	2700	2900	60	90	aluminium brut	oui	SATURA	241.9/202/ø82	en saillie	>> 253997
35	2700	4000	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241086
35	2700	4000	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241055
35	2700	4000	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241116
35	2700	4000	60	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241130
35	2700	4000	60	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241123
35	2700	4000	60	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241147
35	3500	4050	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251030
35	3500	4050	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 250996
35	3500	4050	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251061
35	3500	4050	60	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251085
35	3500	4050	60	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251078
35	3500	4050	60	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251092
35	4000	4100	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251481
35	4000	4100	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251511
35	4000	4100	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 251542
35	4000	4100	60	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251559
35	4000	4100	60	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251566
35	4000	4100	60	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 251573
35	3000	4100	60	90	blanc mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241567
35	3000	4100	60	90	noir mat structuré			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241536
35	3000	4100	60	90	aluminium brut			241.9/202/ø82	en saillie	>> 241598
35	3000	4100	60	90	blanc mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241611
35	3000	4100	60	90	noir mat structuré	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241604

EXPO MODULAR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Couleur du corps	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	3000	4100	60	90	aluminium brut	oui		241.9/202/ø82	en saillie	>> 241628
35	4000	4450	60	80	blanc mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272455
35	4000	4450	60	80	noir mat structuré			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272424
35	4000	4450	60	80	aluminium brut			267.9/202/ø82	en saillie	>> 272486
35	4000	4450	60	80	blanc mat structuré	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272516
35	4000	4450	60	80	noir mat structuré	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272493
35	4000	4450	60	80	aluminium brut	oui		267.9/202/ø82	en saillie	>> 272523

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 156/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl