TYTAN STEEL LED RAPID

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	14.00 - 73.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2000 - 12000
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	potažená ocel
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; lentikulární matrice
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/57/45; 1188/57/45;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan Steel LED Rapid odráží inovativní přístup ke klasickému hermetickému svítidlu, které spojuje funkčnost s estetikou. Všechny technické výhody tradičního hermetického svítidla jsou uzavřeny v elegantním, nízkém profilu, který dává lampě moderní design. Díky pokročilé optice se Tytan Steel LED Rapid osvědčí jak v nejjednodušších aplikacích, tak i v náročných průmyslových řešeních. Produkt se vyznačuje mimořádnou snadností montáže, nízkými pořizovacími a provozními náklady (169 lm/W).
Označení RAPID označuje ještě rychlejší montáž (ve srovnání s klasickými otevíratelnými hermetickými svítidly) díky kabelu o délce 0,6 m, který vede přímo ze svítidla a je zakončen těsnou rychlospojkou. To umožňuje připojení napájení bez nutnosti otevírání svítidla. Svítidlo si zároveň zachovává možnost otevření pro servisní účely. Průchozí verze mají dva kabely stejné konstrukce. Spolehlivé komponenty použité v lampě minimalizují nutnost servisu. Lampa Tytan Steel LED Rapid je vyrobena z oceli, což jí zajišťuje výjimečnou odolnost, a díky konstrukci profilu ve tvaru písmene U si zachovává lehkost charakteristickou pro svítidla z plastu, což usnadňuje montáž a nezatěžuje nosné konstrukce.
Tytan Steel LED Rapid je optimální kombinací funkčnosti a ekonomiky, ideální pro širokou škálu použití.

APLIKACE

Multifunkční LED lampa je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost proti prachu a vodě. Zvláště doporučujeme pro osvětlení průmyslových a skladových hal, garáží, parkovišť (podzemních a vícepodlažních), veřejných budov, včetně nemocnic, vzdělávacích a výchovných zařízení, obchodních a servisních objektů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Lampa je ideální pro nové osvětlovací aplikace i pro výměnu tradičních zářivkových svítidel za energeticky úsporná LED řešení. Její konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

TYTAN STEEL LED RAPID

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TYTAN STEEL LED RAPID 1188/57/45mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
27	4150	lentikulární matrice	105	154		LS2	1188/57/45	>> 192777
27	4150	lentikulární matrice	105	154			1188/57/45	>> 189227
27	4550	lentikulární matrice	120	169		LS2	1188/57/45	>> 192753
27	4550	lentikulární matrice	120	169			1188/57/45	>> 189203
40	5950	lentikulární matrice	105	149		LS2	1188/57/45	>> 192784
40	5950	lentikulární matrice	105	149	ano	LS2	1188/57/45	>> 192883
40	5950	lentikulární matrice	105	149			1188/57/45	>> 189234
40	5950	lentikulární matrice	105	149	ano		1188/57/45	>> 189333
40	6500	lentikulární matrice	120	163			1188/57/45	>> 189210
40	6500	lentikulární matrice	120	163	ano		1188/57/45	>> 189326
40	6500	lentikulární matrice	120	163	ano	LS2	1188/57/45	>> 192876
40	6500	lentikulární matrice	120	163		LS2	1188/57/45	>> 192760
50	7550	lentikulární matrice	105	151			1188/57/45	>> 189258
50	7550	lentikulární matrice	105	151		LS2	1188/57/45	>> 192807
50	8300	lentikulární matrice	120	166			1188/57/45	>> 189241
50	8300	lentikulární matrice	120	166		LS2	1188/57/45	>> 192791
73	10900	lentikulární matrice	105	149	ano	LS2	1188/57/45	>> 192906
73	10900	lentikulární matrice	105	149	ano		1188/57/45	>> 189357
73	10900	lentikulární matrice	105	149			1188/57/45	>> 189272
73	10900	lentikulární matrice	105	149		LS2	1188/57/45	>> 192821
73	12000	lentikulární matrice	120	164			1188/57/45	>> 189265

TYTAN STEEL LED RAPID

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	12000	lentikulární matrice	120	164		LS2	1188/57/45	>> 192814
73	12000	lentikulární matrice	120	164	ano		1188/57/45	>> 189340
73	12000	lentikulární matrice	120	164	ano	LS2	1188/57/45	>> 192890

TYTAN STEEL LED RAPID 600/57/45mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
14	2150	lentikulární matrice	105	154			600/57/45	>> 189159
14	2150	lentikulární matrice	105	154		LS2	600/57/45	>> 192708
14	2300	lentikulární matrice	120	164			600/57/45	>> 189135
14	2300	lentikulární matrice	120	164		LS2	600/57/45	>> 192685
20	2950	lentikulární matrice	105	148			600/57/45	>> 189142
20	2950	lentikulární matrice	105	148	ano	LS2	600/57/45	>> 192845
20	2950	lentikulární matrice	105	148		LS2	600/57/45	>> 192692
20	2950	lentikulární matrice	105	148	ano		600/57/45	>> 189296
20	3250	lentikulární matrice	120	163	ano		600/57/45	>> 189289
20	3250	lentikulární matrice	120	163			600/57/45	>> 189128
20	3250	lentikulární matrice	120	163	ano	LS2	600/57/45	>> 192838
20	3250	lentikulární matrice	120	163		LS2	600/57/45	>> 192678
30	4400	lentikulární matrice	105	147			600/57/45	>> 189197
30	4400	lentikulární matrice	105	147		LS2	600/57/45	>> 192746
30	4800	lentikulární matrice	120	160			600/57/45	>> 189173
30	4800	lentikulární matrice	120	160		LS2	600/57/45	>> 192722
34	4900	lentikulární matrice	105	144	ano		600/57/45	>> 189319
34	4900	lentikulární matrice	105	144			600/57/45	>> 189180
34	4900	lentikulární matrice	105	144		LS2	600/57/45	>> 192739
34	4900	lentikulární matrice	105	144	ano	LS2	600/57/45	>> 192869

TYTAN STEEL LED RAPID

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
34	5500	lentikulární matrice	120	162	ano		600/57/45	>> 189302
34	5500	lentikulární matrice	120	162	ano	LS2	600/57/45	>> 192852
34	5500	lentikulární matrice	120	162			600/57/45	>> 189166
34	5500	lentikulární matrice	120	162		LS2	600/57/45	>> 192715

Datum vytvoření karty: 24 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 159/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl