LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	12.00 - 18.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1020 - 2100
Temperatura barwowa [K]:	2700; 3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80; 90
Kąt świecenia [°]:	20; 40; 70
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; srebrny; szary
Kolor pierścienia:	biały; czarny; srebrny; szary; złoty
DIMM DALI:	tak
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500; fi=60 L=170;

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa Lungo II LED Track wyposażona jest w zintegrowany, trwały i energooszczędny moduł LED, który zapewnia strumień świetlny do 1330 lm, zależnie od wybranej wersji. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z trzech temperatur barwowych: 2700 K, 3000 K lub 4000 K, a także dwóch wariantów wskaźnika oddawania barw – Ra 80 lub Ra 90, co pozwala dopasować jakość światła do charakteru przestrzeni. Oprawa oferuje trzy kąty rozsyłu światła: 20°, 40° oraz 70°, dzięki czemu sprawdza się zarówno w oświetleniu akcentowym, jak i ogólnym. Korpus wykonany jest z aluminiowej obudowy lakierowanej proszkowo, dostępnej w kolorze białym, czarnym, szarym lub w wersji czarnej ze złotym wnętrzem. Stopień ochrony IP20 umożliwia zastosowanie oprawy wewnątrz budynków, natomiast wersja track jest w pełni kompatybilna z systemami szynoprzewodów 3-fazowych, zapewniając elastyczność montażu i konfiguracji oświetlenia.

ZASTOSOWANIE

Oprawa znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Lungo II LED Track 2700K

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1300	2700	90	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742521
12	1300	2700	90	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742538
12	1300	2700	90	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742545
12	1300	2700	90	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742552
12	1300	2700	90	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742644
12	1300	2700	90	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742651
12	1300	2700	90	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742668
12	1300	2700	90	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742675
12	1350	2700	80	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736742
12	1350	2700	80	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736759
12	1350	2700	80	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736766
12	1350	2700	80	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736773
12	1350	2700	80	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736865
12	1350	2700	80	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736872
12	1350	2700	80	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736889
12	1350	2700	80	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736896
18	1750	2700	90	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729768
18	1750	2700	90	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729775
18	1750	2700	90	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729782
18	1750	2700	90	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729799
18	1750	2700	90	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729881

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
18	1750	2700	90	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729898
18	1750	2700	90	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729904
18	1750	2700	90	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729911
18	1850	2700	80	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729256
18	1850	2700	80	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729263
18	1850	2700	80	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729270
18	1850	2700	80	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729287
18	1850	2700	80	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729379
18	1850	2700	80	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729386
18	1850	2700	80	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729393
18	1850	2700	80	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729409
12	1350	2700	90	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742569
12	1350	2700	90	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742576
12	1350	2700	90	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742583
12	1350	2700	90	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742590
12	1350	2700	90	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742682
12	1350	2700	90	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742699
12	1350	2700	90	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742705
12	1350	2700	90	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742712
12	1450	2700	80	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736780
12	1450	2700	80	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736797
12	1450	2700	80	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736803
12	1450	2700	80	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736810
12	1450	2700	80	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736902

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1450	2700	80	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736926
12	1450	2700	80	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736933
12	1450	2700	80	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736919
18	1850	2700	90	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729805
18	1850	2700	90	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729812
18	1850	2700	90	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729829
18	1850	2700	90	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729836
18	1850	2700	90	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729928
18	1850	2700	90	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729935
18	1850	2700	90	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729942
18	1850	2700	90	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729959
18	1950	2700	80	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729294
18	1950	2700	80	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729300
18	1950	2700	80	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729317
18	1950	2700	80	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729324
18	1950	2700	80	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729416
18	1950	2700	80	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729423
18	1950	2700	80	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729430
18	1950	2700	80	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729447
12	1400	2700	90	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742606
12	1400	2700	90	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742613
12	1400	2700	90	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742620
12	1400	2700	90	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742637
12	1400	2700	90	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742729

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1400	2700	90	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742736
12	1400	2700	90	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742743
12	1400	2700	90	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742750
12	1500	2700	80	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736827
12	1500	2700	80	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736834
12	1500	2700	80	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736841
12	1500	2700	80	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736858
12	1500	2700	80	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736940
12	1500	2700	80	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736957
12	1500	2700	80	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736964
12	1500	2700	80	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 736971
18	1950	2700	90	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729843
18	1950	2700	90	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729850
18	1950	2700	90	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729867
18	1950	2700	90	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729874
18	1950	2700	90	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729966
18	1950	2700	90	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729973
18	1950	2700	90	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729997
18	1950	2700	90	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729751
18	2050	2700	80	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729331
18	2050	2700	80	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729348
18	2050	2700	80	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729355
18	2050	2700	80	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729362
18	2050	2700	80	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729454

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
18	2050	2700	80	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729461
18	2050	2700	80	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729478
18	2050	2700	80	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 729485

Lungo II LED Track 3000K

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1280	3000	80	20	czarny	czarny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 779961
12	1280	3000	80	20	biały	biały		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 779992
12	1280	3000	80	20	srebrny	srebrny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780028
12	1280	3000	80	20	czarny	złoty		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780059
12	1280	3000	80	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780080
12	1280	3000	80	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780110
12	1280	3000	80	20	srebrny	srebrny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780141
12	1280	3000	80	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780172
12	1300	3000	90	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774720
12	1300	3000	90	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774737
12	1300	3000	90	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774744
12	1300	3000	90	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774751
12	1300	3000	90	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774843
12	1300	3000	90	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774850
12	1300	3000	90	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774867
12	1300	3000	90	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774874
12	1350	3000	80	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780455
12	1350	3000	80	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780462
12	1350	3000	80	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780479

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1350	3000	80	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780486
12	1350	3000	80	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780578
12	1350	3000	80	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780585
12	1350	3000	80	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780592
12	1350	3000	80	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780608
18	1800	3000	90	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700521
18	1800	3000	90	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700538
18	1800	3000	90	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700545
18	1800	3000	90	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700552
18	1800	3000	90	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700644
18	1800	3000	90	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700651
18	1800	3000	90	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700668
18	1800	3000	90	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700675
18	1900	3000	80	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700767
18	1900	3000	80	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700774
18	1900	3000	80	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700781
18	1900	3000	80	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700798
18	1900	3000	80	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700880
18	1900	3000	80	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700897
18	1900	3000	80	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700903
18	1900	3000	80	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700910
12	1330	3000	80	40	czarny	czarny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 779978
12	1330	3000	80	40	biały	biały		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780004
12	1330	3000	80	40	srebrny	srebrny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780035

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1330	3000	80	40	czarny	złoty		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780066
12	1330	3000	80	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780097
12	1330	3000	80	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780127
12	1330	3000	80	40	srebrny	srebrny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780158
12	1330	3000	80	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780189
12	1400	3000	90	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774768
12	1400	3000	90	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774775
12	1400	3000	90	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774782
12	1400	3000	90	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774799
12	1400	3000	90	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774881
12	1400	3000	90	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774898
12	1400	3000	90	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774904
12	1400	3000	90	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774911
12	1450	3000	80	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780493
12	1450	3000	80	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780509
12	1450	3000	80	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780516
12	1450	3000	80	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780523
12	1450	3000	80	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780615
12	1450	3000	80	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780622
12	1450	3000	80	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780639
12	1450	3000	80	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780646
18	1900	3000	90	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700569
18	1900	3000	90	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700576
18	1900	3000	90	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700583

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
18	1900	3000	90	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700590
18	1900	3000	90	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700682
18	1900	3000	90	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700699
18	1900	3000	90	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700705
18	1900	3000	90	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700712
18	2000	3000	80	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700804
18	2000	3000	80	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700811
18	2000	3000	80	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700828
18	2000	3000	80	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700835
18	2000	3000	80	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700927
18	2000	3000	80	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700934
18	2000	3000	80	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700941
18	2000	3000	80	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700958
12	1330	3000	80	70	czarny	czarny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 779985
12	1330	3000	80	70	biały	biały		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780011
12	1330	3000	80	70	srebrny	srebrny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780042
12	1330	3000	80	70	czarny	złoty		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780073
12	1330	3000	80	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780103
12	1330	3000	80	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780134
12	1330	3000	80	70	srebrny	srebrny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780165
12	1330	3000	80	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780196
12	1450	3000	90	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774805
12	1450	3000	90	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774812
12	1450	3000	90	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774829

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1450	3000	90	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774836
12	1450	3000	90	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774928
12	1450	3000	90	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774935
12	1450	3000	90	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774942
12	1450	3000	90	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 774959
12	1550	3000	80	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780530
12	1550	3000	80	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780547
12	1550	3000	80	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780554
12	1550	3000	80	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780561
12	1550	3000	80	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780653
12	1550	3000	80	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780660
12	1550	3000	80	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780677
12	1550	3000	80	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780684
18	2000	3000	90	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700606
18	2000	3000	90	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700613
18	2000	3000	90	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700620
18	2000	3000	90	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700637
18	2000	3000	90	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700729
18	2000	3000	90	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700736
18	2000	3000	90	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700743
18	2000	3000	90	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700750
18	2100	3000	80	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700842
18	2100	3000	80	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700859
18	2100	3000	80	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700866

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
18	2100	3000	80	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700873
18	2100	3000	80	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700965
18	2100	3000	80	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700972
18	2100	3000	80	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700989
18	2100	3000	80	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 700996

Lungo II LED Track 4000K

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1020	4000	80	20	czarny	czarny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780202
12	1020	4000	80	20	biały	biały		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780233
12	1020	4000	80	20	srebrny	srebrny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780264
12	1020	4000	80	20	czarny	złoty		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780295
12	1020	4000	80	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780325
12	1020	4000	80	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780356
12	1020	4000	80	20	srebrny	srebrny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780387
12	1020	4000	80	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780417
12	1350	4000	90	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742767
12	1350	4000	90	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742774
12	1350	4000	90	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742781
12	1350	4000	90	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742798
12	1350	4000	90	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742880
12	1350	4000	90	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742897
12	1350	4000	90	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742903
12	1350	4000	90	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742910
12	1400	4000	80	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780691

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1400	4000	80	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780707
12	1400	4000	80	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780714
12	1400	4000	80	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780721
12	1400	4000	80	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780813
12	1400	4000	80	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780820
12	1400	4000	80	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780837
12	1400	4000	80	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780844
18	1850	4000	90	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703393
18	1850	4000	90	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703409
18	1850	4000	90	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703416
18	1850	4000	90	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703423
18	1850	4000	90	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703515
18	1850	4000	90	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703522
18	1850	4000	90	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703539
18	1850	4000	90	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703546
18	1900	4000	80	20	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685408
18	1900	4000	80	20	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685415
18	1900	4000	80	20	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685422
18	1900	4000	80	20	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685439
18	1900	4000	80	20	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685521
18	1900	4000	80	20	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685538
18	1900	4000	80	20	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685545
18	1900	4000	80	20	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685552
12	1120	4000	80	40	czarny	czarny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780219

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1120	4000	80	40	biały	biały		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780240
12	1120	4000	80	40	srebrny	srebrny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780271
12	1120	4000	80	40	czarny	złoty		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780301
12	1120	4000	80	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780332
12	1120	4000	80	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780363
12	1120	4000	80	40	srebrny	srebrny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780394
12	1120	4000	80	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780424
12	1400	4000	90	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742804
12	1400	4000	90	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742811
12	1400	4000	90	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742828
12	1400	4000	90	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742835
12	1400	4000	90	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742927
12	1400	4000	90	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742934
12	1400	4000	90	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742941
12	1400	4000	90	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742958
12	1500	4000	80	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780738
12	1500	4000	80	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780745
12	1500	4000	80	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780752
12	1500	4000	80	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780769
12	1500	4000	80	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780851
12	1500	4000	80	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780868
12	1500	4000	80	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780875
12	1500	4000	80	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780882
18	1950	4000	90	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703430

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
18	1950	4000	90	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703447
18	1950	4000	90	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703454
18	1950	4000	90	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703461
18	1950	4000	90	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703553
18	1950	4000	90	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703560
18	1950	4000	90	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703577
18	1950	4000	90	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703584
18	2050	4000	80	40	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685446
18	2050	4000	80	40	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685453
18	2050	4000	80	40	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685460
18	2050	4000	80	40	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685477
18	2050	4000	80	40	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685569
18	2050	4000	80	40	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685576
18	2050	4000	80	40	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685583
18	2050	4000	80	40	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685590
12	1170	4000	80	70	czarny	czarny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780226
12	1170	4000	80	70	biały	biały		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780257
12	1170	4000	80	70	srebrny	srebrny		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780288
12	1170	4000	80	70	czarny	złoty		fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780318
12	1170	4000	80	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780349
12	1170	4000	80	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780370
12	1170	4000	80	70	srebrny	srebrny	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780400
12	1170	4000	80	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170 H=1500	zwieszany do szynoprzewodu	>> 780431
12	1500	4000	90	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742842

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
12	1500	4000	90	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742859
12	1500	4000	90	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742866
12	1500	4000	90	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742873
12	1500	4000	90	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742965
12	1500	4000	90	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742972
12	1500	4000	90	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742989
12	1500	4000	90	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 742996
12	1550	4000	80	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780776
12	1550	4000	80	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780783
12	1550	4000	80	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780790
12	1550	4000	80	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780806
12	1550	4000	80	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780899
12	1550	4000	80	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780905
12	1550	4000	80	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780912
12	1550	4000	80	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 780929
18	2050	4000	90	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703478
18	2050	4000	90	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703485
18	2050	4000	90	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703492
18	2050	4000	90	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703508
18	2050	4000	90	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703591
18	2050	4000	90	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703607
18	2050	4000	90	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703614
18	2050	4000	90	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 703621
18	2100	4000	80	70	czarny	czarny		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685484

LUNGO II LED TRACK

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
18	2100	4000	80	70	szary	szary		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685491
18	2100	4000	80	70	biały	biały		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685507
18	2100	4000	80	70	czarny	złoty		fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685514
18	2100	4000	80	70	czarny	czarny	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685606
18	2100	4000	80	70	szary	szary	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685613
18	2100	4000	80	70	biały	biały	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685620
18	2100	4000	80	70	czarny	złoty	tak	fi=60 L=170	do szynoprzewodu	>> 685637

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 01/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl