

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	12.00 - 18.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1020 - 2100
Température de couleur [K]:	2700; 3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80; 90
Angle d'éclairage [°]:	20; 40; 70
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc; d'argent; gris; noir
Couleur de l'anneau:	blanc; d'argent; d'or; gris; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500; fi=60 L=170;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire Lungo II LED Track est équipé d'un module LED intégré, durable et économe en énergie, qui fournit un flux lumineux allant jusqu'à 1330 lm, selon la version choisie. L'utilisateur a la possibilité de choisir entre trois températures de couleur : 2700 K, 3000 K ou 4000 K, ainsi que deux variantes d'indice de rendu des couleurs – Ra 80 ou Ra 90, ce qui permet d'adapter la qualité de la lumière à la nature de l'espace. Le luminaire offre trois angles de diffusion de la lumière : 20°, 40° et 70°, ce qui le rend idéal pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage général. Le corps est constitué d'un boîtier en aluminium laqué par poudrage, disponible en blanc, noir, gris ou en noir avec un intérieur doré. L'indice de protection IP20 permet d'utiliser le luminaire à l'intérieur des bâtiments, tandis que la version sur rail est entièrement compatible avec les systèmes de rails conducteurs triphasés, offrant une grande flexibilité d'installation et de configuration de l'éclairage.

APPLICATION

- Le luminaire LED est utilisé dans des espaces tels que :
- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
 - les entrées et les halls d'entrée
 - les escaliers
 - les zones de réception

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Lungo II LED Track 2700K

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	1300	2700	90	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742521
12	1300	2700	90	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742538
12	1300	2700	90	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742545
12	1300	2700	90	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742552
12	1300	2700	90	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742644
12	1300	2700	90	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742651
12	1300	2700	90	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742668
12	1300	2700	90	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742675
12	1350	2700	80	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736742
12	1350	2700	80	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736759
12	1350	2700	80	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736766
12	1350	2700	80	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736773
12	1350	2700	80	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736865
12	1350	2700	80	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736872
12	1350	2700	80	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736889
12	1350	2700	80	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736896
18	1750	2700	90	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729768
18	1750	2700	90	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729775
18	1750	2700	90	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729782
18	1750	2700	90	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729799
18	1750	2700	90	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729881

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
18	1750	2700	90	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729898
18	1750	2700	90	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729904
18	1750	2700	90	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729911
18	1850	2700	80	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729256
18	1850	2700	80	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729263
18	1850	2700	80	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729270
18	1850	2700	80	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729287
18	1850	2700	80	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729379
18	1850	2700	80	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729386
18	1850	2700	80	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729393
18	1850	2700	80	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 729409
12	1350	2700	90	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 742569
12	1350	2700	90	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 742576
12	1350	2700	90	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 742583
12	1350	2700	90	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 742590
12	1350	2700	90	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 742682
12	1350	2700	90	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 742699
12	1350	2700	90	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 742705
12	1350	2700	90	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 742712
12	1450	2700	80	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 736780
12	1450	2700	80	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 736797
12	1450	2700	80	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 736803
12	1450	2700	80	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasee	>> 736810
12	1450	2700	80	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasee	>> 736902

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	1450	2700	80	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736926
12	1450	2700	80	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736933
12	1450	2700	80	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736919
18	1850	2700	90	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729805
18	1850	2700	90	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729812
18	1850	2700	90	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729829
18	1850	2700	90	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729836
18	1850	2700	90	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729928
18	1850	2700	90	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729935
18	1850	2700	90	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729942
18	1850	2700	90	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729959
18	1950	2700	80	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729294
18	1950	2700	80	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729300
18	1950	2700	80	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729317
18	1950	2700	80	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729324
18	1950	2700	80	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729416
18	1950	2700	80	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729423
18	1950	2700	80	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729430
18	1950	2700	80	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729447
12	1400	2700	90	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742606
12	1400	2700	90	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742613
12	1400	2700	90	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742620
12	1400	2700	90	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742637
12	1400	2700	90	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742729

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	1400	2700	90	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742736
12	1400	2700	90	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742743
12	1400	2700	90	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742750
12	1500	2700	80	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736827
12	1500	2700	80	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736834
12	1500	2700	80	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736841
12	1500	2700	80	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736858
12	1500	2700	80	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736940
12	1500	2700	80	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736957
12	1500	2700	80	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736964
12	1500	2700	80	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 736971
18	1950	2700	90	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729843
18	1950	2700	90	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729850
18	1950	2700	90	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729867
18	1950	2700	90	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729874
18	1950	2700	90	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729966
18	1950	2700	90	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729973
18	1950	2700	90	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729997
18	1950	2700	90	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729751
18	2050	2700	80	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729331
18	2050	2700	80	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729348
18	2050	2700	80	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729355
18	2050	2700	80	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729362
18	2050	2700	80	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729454

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
18	2050	2700	80	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729461
18	2050	2700	80	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729478
18	2050	2700	80	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 729485

Lungo II LED Track 3000K

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	1280	3000	80	20	noir	noir		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 779961
12	1280	3000	80	20	blanc	blanc		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 779992
12	1280	3000	80	20	d'argent	d'argent		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780028
12	1280	3000	80	20	noir	d'or		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780059
12	1280	3000	80	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780080
12	1280	3000	80	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780110
12	1280	3000	80	20	d'argent	d'argent	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780141
12	1280	3000	80	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780172
12	1300	3000	90	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774720
12	1300	3000	90	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774737
12	1300	3000	90	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774744
12	1300	3000	90	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774751
12	1300	3000	90	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774843
12	1300	3000	90	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774850
12	1300	3000	90	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774867
12	1300	3000	90	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774874
12	1350	3000	80	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780455
12	1350	3000	80	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780462
12	1350	3000	80	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780479
12	1350	3000	80	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780486
12	1350	3000	80	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780578
12	1350	3000	80	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780585
12	1350	3000	80	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780592
12	1350	3000	80	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780608
18	1800	3000	90	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700521

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
18	1800	3000	90	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700538
18	1800	3000	90	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700545
18	1800	3000	90	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700552
18	1800	3000	90	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700644
18	1800	3000	90	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700651
18	1800	3000	90	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700668
18	1800	3000	90	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700675
18	1900	3000	80	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700767
18	1900	3000	80	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700774
18	1900	3000	80	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700781
18	1900	3000	80	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700798
18	1900	3000	80	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700880
18	1900	3000	80	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700897
18	1900	3000	80	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700903
18	1900	3000	80	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700910
12	1330	3000	80	40	noir	noir		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 779978
12	1330	3000	80	40	blanc	blanc		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780004
12	1330	3000	80	40	d'argent	d'argent		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780035
12	1330	3000	80	40	noir	d'or		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780066
12	1330	3000	80	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780097
12	1330	3000	80	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780127
12	1330	3000	80	40	d'argent	d'argent	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780158
12	1330	3000	80	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780189
12	1400	3000	90	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774768
12	1400	3000	90	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774775
12	1400	3000	90	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774782
12	1400	3000	90	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774799
12	1400	3000	90	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774881
12	1400	3000	90	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774898
12	1400	3000	90	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774904
12	1400	3000	90	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774911
12	1450	3000	80	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780493
12	1450	3000	80	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780509

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	1450	3000	80	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780516
12	1450	3000	80	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780523
12	1450	3000	80	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780615
12	1450	3000	80	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780622
12	1450	3000	80	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780639
12	1450	3000	80	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780646
18	1900	3000	90	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700569
18	1900	3000	90	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700576
18	1900	3000	90	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700583
18	1900	3000	90	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700590
18	1900	3000	90	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700682
18	1900	3000	90	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700699
18	1900	3000	90	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700705
18	1900	3000	90	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700712
18	2000	3000	80	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700804
18	2000	3000	80	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700811
18	2000	3000	80	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700828
18	2000	3000	80	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700835
18	2000	3000	80	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700927
18	2000	3000	80	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700934
18	2000	3000	80	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700941
18	2000	3000	80	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700958
12	1330	3000	80	70	noir	noir		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 779985
12	1330	3000	80	70	blanc	blanc		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780011
12	1330	3000	80	70	d'argent	d'argent		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780042
12	1330	3000	80	70	noir	d'or		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780073
12	1330	3000	80	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780103
12	1330	3000	80	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780134
12	1330	3000	80	70	d'argent	d'argent	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780165
12	1330	3000	80	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780196
12	1450	3000	90	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774805
12	1450	3000	90	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774812
12	1450	3000	90	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774829

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	1450	3000	90	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774836
12	1450	3000	90	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774928
12	1450	3000	90	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774935
12	1450	3000	90	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774942
12	1450	3000	90	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 774959
12	1550	3000	80	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780530
12	1550	3000	80	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780547
12	1550	3000	80	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780554
12	1550	3000	80	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780561
12	1550	3000	80	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780653
12	1550	3000	80	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780660
12	1550	3000	80	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780677
12	1550	3000	80	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780684
18	2000	3000	90	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700606
18	2000	3000	90	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700613
18	2000	3000	90	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700620
18	2000	3000	90	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700637
18	2000	3000	90	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700729
18	2000	3000	90	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700736
18	2000	3000	90	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700743
18	2000	3000	90	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700750
18	2100	3000	80	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700842
18	2100	3000	80	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700859
18	2100	3000	80	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700866
18	2100	3000	80	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700873
18	2100	3000	80	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700965
18	2100	3000	80	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700972
18	2100	3000	80	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700989
18	2100	3000	80	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 700996

Lungo II LED Track 4000K

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	1020	4000	80	20	noir	noir		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780202
12	1020	4000	80	20	blanc	blanc		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780233
12	1020	4000	80	20	d'argent	d'argent		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780264

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	1020	4000	80	20	noir	d'or		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780295
12	1020	4000	80	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780325
12	1020	4000	80	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780356
12	1020	4000	80	20	d'argent	d'argent	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780387
12	1020	4000	80	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780417
12	1350	4000	90	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742767
12	1350	4000	90	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742774
12	1350	4000	90	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742781
12	1350	4000	90	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742798
12	1350	4000	90	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742880
12	1350	4000	90	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742897
12	1350	4000	90	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742903
12	1350	4000	90	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742910
12	1400	4000	80	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780691
12	1400	4000	80	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780707
12	1400	4000	80	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780714
12	1400	4000	80	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780721
12	1400	4000	80	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780813
12	1400	4000	80	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780820
12	1400	4000	80	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780837
12	1400	4000	80	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780844
18	1850	4000	90	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703393
18	1850	4000	90	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703409
18	1850	4000	90	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703416
18	1850	4000	90	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703423
18	1850	4000	90	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703515
18	1850	4000	90	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703522
18	1850	4000	90	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703539
18	1850	4000	90	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703546
18	1900	4000	80	20	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685408
18	1900	4000	80	20	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685415
18	1900	4000	80	20	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685422
18	1900	4000	80	20	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685439
18	1900	4000	80	20	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685521
18	1900	4000	80	20	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685538

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
18	1900	4000	80	20	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685545
18	1900	4000	80	20	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685552
12	1120	4000	80	40	noir	noir		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780219
12	1120	4000	80	40	blanc	blanc		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780240
12	1120	4000	80	40	d'argent	d'argent		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780271
12	1120	4000	80	40	noir	d'or		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780301
12	1120	4000	80	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780332
12	1120	4000	80	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780363
12	1120	4000	80	40	d'argent	d'argent	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780394
12	1120	4000	80	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780424
12	1400	4000	90	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742804
12	1400	4000	90	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742811
12	1400	4000	90	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742828
12	1400	4000	90	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742835
12	1400	4000	90	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742927
12	1400	4000	90	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742934
12	1400	4000	90	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742941
12	1400	4000	90	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742958
12	1500	4000	80	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780738
12	1500	4000	80	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780745
12	1500	4000	80	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780752
12	1500	4000	80	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780769
12	1500	4000	80	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780851
12	1500	4000	80	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780868
12	1500	4000	80	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780875
12	1500	4000	80	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780882
18	1950	4000	90	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703430
18	1950	4000	90	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703447
18	1950	4000	90	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703454
18	1950	4000	90	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703461
18	1950	4000	90	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703553
18	1950	4000	90	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703560
18	1950	4000	90	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703577

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
18	1950	4000	90	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703584
18	2050	4000	80	40	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685446
18	2050	4000	80	40	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685453
18	2050	4000	80	40	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685460
18	2050	4000	80	40	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685477
18	2050	4000	80	40	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685569
18	2050	4000	80	40	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685576
18	2050	4000	80	40	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685583
18	2050	4000	80	40	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685590
12	1170	4000	80	70	noir	noir		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780226
12	1170	4000	80	70	blanc	blanc		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780257
12	1170	4000	80	70	d'argent	d'argent		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780288
12	1170	4000	80	70	noir	d'or		fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780318
12	1170	4000	80	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780349
12	1170	4000	80	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780370
12	1170	4000	80	70	d'argent	d'argent	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780400
12	1170	4000	80	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170 H=1500	pendentif à un jeu de barres	>> 780431
12	1500	4000	90	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742842
12	1500	4000	90	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742859
12	1500	4000	90	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742866
12	1500	4000	90	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742873
12	1500	4000	90	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742965
12	1500	4000	90	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742972
12	1500	4000	90	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742989
12	1500	4000	90	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 742996
12	1550	4000	80	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780776
12	1550	4000	80	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780783
12	1550	4000	80	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780790
12	1550	4000	80	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780806
12	1550	4000	80	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780899
12	1550	4000	80	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780905
12	1550	4000	80	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780912
12	1550	4000	80	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 780929

LUNGO II LED TRACK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
18	2050	4000	90	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703478
18	2050	4000	90	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703485
18	2050	4000	90	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703492
18	2050	4000	90	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703508
18	2050	4000	90	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703591
18	2050	4000	90	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703607
18	2050	4000	90	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703614
18	2050	4000	90	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 703621
18	2100	4000	80	70	noir	noir		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685484
18	2100	4000	80	70	gris	gris		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685491
18	2100	4000	80	70	blanc	blanc		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685507
18	2100	4000	80	70	noir	d'or		fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685514
18	2100	4000	80	70	noir	noir	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685606
18	2100	4000	80	70	gris	gris	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685613
18	2100	4000	80	70	blanc	blanc	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685620
18	2100	4000	80	70	noir	d'or	oui	fi=60 L=170	rail triphasée	>> 685637