

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP40/IP20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	24.00 - 36.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3500 - 5850
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	145.00 - 163.00
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	B; C
<b>Material Gehäuse:</b>	beschichtetem Stahl
<b>Material Diffusor:</b>	PS
<b>Typ Diffusor:</b>	PRM; matt
<b>Montage:</b>	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1195/295/30; 595/595/30;

## CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Panel Contra II LED zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PS MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung. Contra II LED ist eine neue Version der bewährten Serie von LED-Kassettenleuchten, die für maximale Energieeffizienz, Benutzerkomfort und moderne Gewerbe- und Büroräume entwickelt wurde. Durch den Einsatz eines neuen, hocheffizienten LED-Moduls mit einer Lichtausbeute von 145-163 lm/W kann der Energieverbrauch bei gleichbleibend hoher Lichtqualität deutlich gesenkt werden. Contra II LED passt perfekt zu den Anforderungen moderner Investitionen, bei denen Energieeffizienz, Langlebigkeit und die Einhaltung aktueller Beleuchtungsnormen von entscheidender Bedeutung sind.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

# CONTRA II LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

#### CONTRA II LED 1195/295/30mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	4000	3500	146	matt	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375804</a>
24	4000	3900	163	PRM	115	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 379758</a>
31	4000	4500	145	matt	110	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375811</a>
31	4000	5050	163	PRM	115	1195/295/30	<a href="#">&gt;&gt; 375989</a>

#### CONTRA II LED 595/595/30mm


Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	4000	3500	146	matt	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375842</a>
24	4000	3900	163	PRM	115	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375873</a>
31	4000	4500	145	matt	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375859</a>
31	4000	5050	163	PRM	115	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375866</a>
36	4000	5250	146	matt	110	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375996</a>
36	4000	5850	163	PRM	115	595/595/30	<a href="#">&gt;&gt; 375880</a>

# CONTRA II LED


## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
<a href="#">374708</a>	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm
<a href="#">999543</a>	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
<a href="#">998966</a>	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
<a href="#">374715</a>	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm
<a href="#">374845</a>	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
374852	FRAME-Adapter KG 1235x335 WEISS
<a href="#">374692</a>	CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300
374739	CONTRA LED - Aufhängung 1200x300 DALI
<a href="#">374685</a>	CONTRA LED-Pendelsystem 600x600
374722	CONTRA LED-Aufhängung 600x600 DALI
374838	CONTRA LED MONTAGEKLAMMERN IN KG (4 STK)
374708/próbka handlowa	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1500x300x65mm




CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK  
1200x300x65mm (374708)



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016  
600x600 SM  
"Brunneneffekt" (998966)



CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK  
600x600x65mm (374715)



CONTRA LED-Pendelsystem  
1200x300 (374692)

Erstellungsdatum der Karte: 23 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 06/2026