

LUMEDIC SW R CRI95

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	47.00 - 83.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	3925 - 7325
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	95
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Materiál difuzoru:	szyba hartowana
Typ difuzoru:	Glass/Opal; Glass/Opal/PRM; Glass/PRM
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/65;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lumedic SW R CRI95 je speciální svítidlo typu Cleanroom určené pro čisté prostory s zvýšenými požadavky na hygienu a sterilitu. Konstrukce zajišťuje snadnou údržbu čistoty a vysokou mechanickou a environmentální odolnost. Pevný ocelový kryt s krytím IP65 na straně místnosti a IP50 na straně technického prostoru zajišťuje úplnou těsnost ve sterilním prostředí a zároveň umožňuje volný proud vzduchu nad podhledem. Servisní přístup je realizován ze strany technického prostoru (revize shora), což umožňuje údržbu bez zásahu do čisté místnosti.

Svítidlo se vyznačuje velmi vysokou kvalitou podání barev CRI > 95, s vysokými hodnotami složek R9 = 94,7 a R13 = 98,9. Parametr R9, který odpovídá za reprodukci sytých červených barev, má klíčový význam v lékařské diagnostice, chirurgii a laboratorních analýzách, kde je kritické přesné rozlišení odstínů krve, tkání a biologických materiálů. Vysoká hodnota R9 svědčí o použití světelných zdrojů s plným, souvislým spektrem, které nejsou dostupné pro standardní LED svítidla.

Parametr R13 se vztahuje k věrnému zobrazení odstínů barvy kůže a materiálů s jasnými, pastelovými tóny. Hodnota R13 = 98,9 zajišťuje přirozený vzhled pracovních ploch, rukou a tváří personálu, čímž omezuje únavu očí a riziko nesprávného vizuálního posouzení v prostředí s vysokou odpovědností, jako jsou operační sály, farmaceutické laboratoře a místnosti kontroly kvality.

Přední část svítidla je vyrobena z hliníku a tvrzeného skla o tloušťce 4 mm, odolného proti nárazům (třída IK09) a působení chemikálií. Systém modulárních clon (Glass / Opal / PRM) umožňuje výběr vhodných optických vlastností v závislosti na požadavcích aplikace – od jednotného rozptýleného světla až po přesné směrové rozptýlení. Verze SW R je určena pro montáž do vyztužených stropů.

APLIKACE

- laboratoře (mikrobiologické, farmaceutické, chemické),
- nemocnice (operační sály, jednotky intenzivní péče, diagnostické laboratoře),
- potravinářský a farmaceutický průmysl,
- čisté prostory v elektronice a výrobě polovodičů.

LUMEDIC SW R CRI95

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

LUMEDIC SW R CRI95 Glass/Opal

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
47	3000	4600	Glass/Opal		3	>> 529351
47	3000	4600	Glass/Opal			>> 789625
47	3000	4600	Glass/Opal	ano		>> 789632
47	4000	4775	Glass/Opal		3	>> 529344
47	4000	4775	Glass/Opal			>> 789601
47	4000	4775	Glass/Opal	ano		>> 789618
83	3000	6725	Glass/Opal	ano		>> 789670
83	3000	6725	Glass/Opal			>> 789663
83	3000	6725	Glass/Opal		3	>> 529375
83	4000	6975	Glass/Opal		3	>> 529368
83	4000	6975	Glass/Opal	ano		>> 789656
83	4000	6975	Glass/Opal			>> 789649

LUMEDIC SW R CRI95 Glass/Opal/PRM

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
47	3000	3925	Glass/Opal/PRM	ano		>> 789557
47	3000	3925	Glass/Opal/PRM			>> 789540
47	3000	3925	Glass/Opal/PRM		3	>> 529313
47	4000	4075	Glass/Opal/PRM			>> 789526
47	4000	4075	Glass/Opal/PRM		3	>> 529306
47	4000	4075	Glass/Opal/PRM	ano		>> 789533
83	3000	6000	Glass/Opal/PRM	ano		>> 789595
83	3000	6000	Glass/Opal/PRM			>> 789588
83	3000	6000	Glass/Opal/PRM		3	>> 529337
83	4000	6275	Glass/Opal/PRM		3	>> 529320
83	4000	6275	Glass/Opal/PRM	ano		>> 789571
83	4000	6275	Glass/Opal/PRM			>> 789564

LUMEDIC SW R CRI95 Glass/PRM

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
47	3000	4825	Glass/PRM		3	>> 529399
47	3000	4825	Glass/PRM			>> 789700
47	3000	4825	Glass/PRM	ano		>> 789717
47	4000	4975	Glass/PRM		3	>> 529382
47	4000	4975	Glass/PRM	ano		>> 789694

LUMEDIC SW R CRI95

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
47	4000	4975	Glass/PRM			>> 789687
83	3000	7050	Glass/PRM	ano		>> 789755
83	3000	7050	Glass/PRM			>> 789748
83	3000	7050	Glass/PRM		3	>> 529412
83	4000	7325	Glass/PRM	ano		>> 789731
83	4000	7325	Glass/PRM			>> 789724
83	4000	7325	Glass/PRM		3	>> 529405

Datum vytvoření karty: 10 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 36/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl