EXPO MODULAR ZOOM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12.00 - 35.00
Lichtstrom [lm]*:	1500 - 3950
Farbtemperatur [K]:	2700; 3000; 3500; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	Rohaluminium; schwarz matt strukturiert; weiß matt strukturiert
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse
Abstrahl- winkel [°]:	22-32; 37-57
Montage:	Anbau; zur Stromschiene
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	257.9/167/ø83.6; 257.9/240/ø83.6; 235.4/202/ø82;
SDCM:	3

CHARAKTERISTIK

Expo Modular ZOOM – Beleuchtung, die sich flexibel an veränderte Räume anpasst.
ZOOM ist eine Lösung für Orte, die sich häufig verändern – Boutiquen, Concept Stores, saisonale Ausstellungen, Verkostungen und Galerien für Premiumprodukte, Produktmusterräume, Büroräume. Die fortschrittliche Linse ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Abstrahlwinkels im Bereich von 22–32° und 37–57°, wodurch die Leuchte sowohl als Akzent- als auch als Ausstellungs- und Fülllicht eingesetzt werden kann. Dank ZOOM „folgt" das Licht der Einrichtung – es müssen keine Leuchten ausgetauscht, sondern nur eingestellt werden. So bleibt die architektonische Kohärenz auch bei sehr häufigen Änderungen der Ausstellung erhalten.
ZOOM 22–32° TIR vom Typ Zoom sorgt für fokussiertes Licht mit variabler Streuung und ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Winkels von schmal bis mittelbreit bei gleichbleibender Strahlcharakteristik. Es ermöglicht eine dynamische Anpassung der Beleuchtung, sodass das Akzentlicht der sich ändernden Anordnung folgen kann, wodurch mit einem einzigen Strahler viele Ausstellungsszenen geschaffen werden können und die visuelle Kohärenz des Raums erhalten bleibt. Diese Lösung eignet sich ideal für Showrooms, saisonale Räume und Ausstellungen mit variabler Größe und Anordnung sowie für Boutiquen, Büros, Ausstellungen und Museen.
Der Zoom 37–57° TIR bietet selektives Licht mit variabler Lichtverteilung und ermöglicht eine stufenlose Änderung des Winkels von mittel bis breit unter Beibehaltung einer einheitlichen Strahlcharakteristik. Er ermöglicht eine dynamische Anpassung der Beleuchtung als Fülllicht, das flexibel auf die Anordnung reagiert und es ermöglicht, mit einem einzigen Strahler viele Ausstellungsszenen zu schaffen und dabei die visuelle Kohärenz des Raumes zu bewahren. Er eignet sich besonders für Showrooms, saisonale Räume und Ausstellungen mit variabler Größe und Anordnung sowie für Boutiquen, Büros, Ausstellungen und Museen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Expo Modular ZOOM ist eine Lösung, die für Räume entwickelt wurde, die maximale Flexibilität und häufige Umgestaltungen erfordern. Das System ermöglicht eine präzise Anpassung der Beleuchtung an die aktuellen Anforderungen der Ausstellung und eignet sich daher ideal für Boutiquen, Concept Stores, Showrooms, saisonale Räume, Verkostungsbereiche, Premium-Produktgalerien, Musterräume und moderne Büros.

EXPO MODULAR ZOOM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Expo Modular Zoom 235.4/202/ø82mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
12	2700	1500	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 230974
12	2700	1500	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231025
12	2700	1500	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231056
12	2700	1500	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231117
12	2700	1500	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231148
12	2700	1500	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231179
22	2700	2600	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 230981
22	2700	2600	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231032
22	2700	2600	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231063
22	2700	2600	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231124
22	2700	2600	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231155
22	2700	2600	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231186
35	2700	3900	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 230998
35	2700	3900	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231049
35	2700	3900	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231070
35	2700	3900	22-32	schwarz matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231087
35	2700	3900	22-32	weiß matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231094
35	2700	3900	22-32	Rohaluminium	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231100
35	2700	3900	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231131
35	2700	3900	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231162
35	2700	3900	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231193
35	2700	3900	37-57	schwarz matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231209
35	2700	3900	37-57	weiß matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231216
35	2700	3900	37-57	Rohaluminium	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231223
12	3000	1550	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231247
12	3000	1550	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231278
12	3000	1550	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231308
12	3000	1550	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231360

EXPO MODULAR ZOOM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
12	3000	1550	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231391
12	3000	1550	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231421
22	3000	2650	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231254
22	3000	2650	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231285
22	3000	2650	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231315
22	3000	2650	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231377
22	3000	2650	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231407
22	3000	2650	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231438
35	3000	3950	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231261
35	3000	3950	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231292
35	3000	3950	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231322
35	3000	3950	22-32	schwarz matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231339
35	3000	3950	22-32	weiß matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231346
35	3000	3950	22-32	Rohaluminium	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231353
35	3000	3950	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231384
35	3000	3950	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231414
35	3000	3950	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231445
35	3000	3950	37-57	schwarz matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231452
35	3000	3950	37-57	weiß matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231469
35	3000	3950	37-57	Rohaluminium	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231476
12	3500	1550	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231483
12	3500	1550	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231513
12	3500	1550	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231544
12	3500	1550	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231605
12	3500	1550	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231636
12	3500	1550	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231667
22	3500	2650	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231490
22	3500	2650	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231520
22	3500	2650	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231551
22	3500	2650	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231612
22	3500	2650	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231643
22	3500	2650	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231674

EXPO MODULAR ZOOM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
35	3500	3950	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231506
35	3500	3950	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231537
35	3500	3950	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231568
35	3500	3950	22-32	schwarz matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231575
35	3500	3950	22-32	weiß matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231582
35	3500	3950	22-32	Rohaluminium	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231599
35	3500	3950	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231629
35	3500	3950	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231650
35	3500	3950	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231681
35	3500	3950	37-57	schwarz matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231698
35	3500	3950	37-57	weiß matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231704
35	3500	3950	37-57	Rohaluminium	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231711
12	4000	1550	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231728
12	4000	1550	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231759
12	4000	1550	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231780
12	4000	1550	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231841
12	4000	1550	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231872
12	4000	1550	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231902
22	4000	2650	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231735
22	4000	2650	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231766
22	4000	2650	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231797
22	4000	2650	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231858
22	4000	2650	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231889
22	4000	2650	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231919
35	4000	3950	22-32	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231742
35	4000	3950	22-32	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231773
35	4000	3950	22-32	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231803
35	4000	3950	22-32	schwarz matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231810
35	4000	3950	22-32	weiß matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231827
35	4000	3950	22-32	Rohaluminium	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231834
35	4000	3950	37-57	schwarz matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231865
35	4000	3950	37-57	weiß matt strukturiert		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231896

EXPO MODULAR ZOOM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
35	4000	3950	37-57	Rohaluminium		235.4/202/ø82	Anbau	>> 231926
35	4000	3950	37-57	schwarz matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231933
35	4000	3950	37-57	weiß matt strukturiert	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231940
35	4000	3950	37-57	Rohaluminium	ja	235.4/202/ø82	Anbau	>> 231957

Expo Modular Zoom 257.9/167/ø83.6mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
12	2700	1500	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230011
12	2700	1500	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230042
12	2700	1500	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230073
12	2700	1500	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230134
12	2700	1500	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230165
12	2700	1500	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230196
22	2700	2600	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230028
22	2700	2600	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230059
22	2700	2600	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230080
22	2700	2600	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230141
22	2700	2600	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230172
22	2700	2600	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230202
35	2700	3900	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230035
35	2700	3900	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230066
35	2700	3900	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230097
35	2700	3900	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230158
35	2700	3900	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230189
35	2700	3900	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230219
12	3000	1550	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230257
12	3000	1550	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230288

EXPO MODULAR ZOOM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
12	3000	1550	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230318
12	3000	1550	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230370
12	3000	1550	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230400
12	3000	1550	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230431
22	3000	2650	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230264
22	3000	2650	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230295
22	3000	2650	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230325
22	3000	2650	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230387
22	3000	2650	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230417
22	3000	2650	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230448
35	3000	3950	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230271
35	3000	3950	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230301
35	3000	3950	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230332
35	3000	3950	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230394
35	3000	3950	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230424
35	3000	3950	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230455
12	3500	1550	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230493
12	3500	1550	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230523
12	3500	1550	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230554
12	3500	1550	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230615
12	3500	1550	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230646
12	3500	1550	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230677
22	3500	2650	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230509
22	3500	2650	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230530
22	3500	2650	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230561

EXPO MODULAR ZOOM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
22	3500	2650	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230622
22	3500	2650	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230653
22	3500	2650	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230684
35	3500	3950	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230516
35	3500	3950	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230547
35	3500	3950	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230578
35	3500	3950	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230639
35	3500	3950	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230660
35	3500	3950	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230691
12	4000	1550	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230738
12	4000	1550	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230769
12	4000	1550	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230790
12	4000	1550	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230851
12	4000	1550	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230882
12	4000	1550	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230912
22	4000	2650	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230745
22	4000	2650	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230776
22	4000	2650	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230806
22	4000	2650	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230868
22	4000	2650	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230899
22	4000	2650	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230929
35	4000	3950	22-32	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230752
35	4000	3950	22-32	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230783
35	4000	3950	22-32	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230813
35	4000	3950	37-57	schwarz matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230875

EXPO MODULAR ZOOM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
35	4000	3950	37-57	weiß matt strukturiert		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230905
35	4000	3950	37-57	Rohaluminium		257.9/167/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230936

Expo Modular Zoom 257.9/240/ø83.6mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
35	2700	3900	22-32	schwarz matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230103
35	2700	3900	22-32	weiß matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230110
35	2700	3900	22-32	Rohaluminium	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230127
35	2700	3900	37-57	schwarz matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230226
35	2700	3900	37-57	weiß matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230233
35	2700	3900	37-57	Rohaluminium	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230240
35	3000	3950	22-32	schwarz matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230349
35	3000	3950	22-32	weiß matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230356
35	3000	3950	22-32	Rohaluminium	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230363
35	3000	3950	37-57	schwarz matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230462
35	3000	3950	37-57	weiß matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230479
35	3000	3950	37-57	Rohaluminium	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230486
35	3500	3950	22-32	schwarz matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230585
35	3500	3950	22-32	weiß matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230592
35	3500	3950	22-32	Rohaluminium	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230608
35	3500	3950	37-57	schwarz matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230707
35	3500	3950	37-57	weiß matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230714
35	3500	3950	37-57	Rohaluminium	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230721
35	4000	3950	22-32	schwarz matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230820
35	4000	3950	22-32	weiß matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230837
35	4000	3950	22-32	Rohaluminium	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230844

EXPO MODULAR ZOOM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
35	4000	3950	37-57	schwarz matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230943
35	4000	3950	37-57	weiß matt strukturiert	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230950
35	4000	3950	37-57	Rohaluminium	ja	257.9/240/ø83.6	zur Stromschiene	>> 230967

Erstellungsdatum der Karte: 24 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 156/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl