EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12.00 - 35.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1500 - 3950
Température de couleur [K]:	2700; 3000; 3500; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	aluminium brut; blanc mat structuré; noir mat structuré
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille
Angle d'éclairage [°]:	22-32; 37-57
Méthode de montage:	en saillie; rail triphasée
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	257.9/167/ø83.6; 257.9/240/ø83.6; 235.4/202/ø82;
SDMC:	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Expo Modular ZOOM — un éclairage qui s'adapte de manière flexible à un espace en constante évolution.
ZOOM est une solution pour les lieux qui évoluent fréquemment : boutiques, magasins conceptuels, expositions saisonnières, dégustations et galeries de produits haut de gamme, salles d'exposition de produits, espaces de bureaux. Une lentille avancée permet de régler en continu l'angle d'éclairage dans des plages de 22 à 32° et de 37 à 57°, ce qui permet d'utiliser le luminaire à la fois comme éclairage d'accentuation et comme éclairage d'exposition et d'appoint. Grâce au ZOOM, la lumière « suit » l'agencement — il n'est pas nécessaire de remplacer les luminaires, mais seulement de les régler. Il permet de conserver la cohérence architecturale même en cas de changements très fréquents de l'exposition.
Le ZOOM 22-32° TIR de type zoom fournit une lumière concentrée à distribution variable, permettant un réglage en continu de l'angle de étroit à moyennement large tout en conservant les mêmes caractéristiques de faisceau. Il permet un ajustement dynamique de l'éclairage, de sorte que la lumière d'accentuation peut suivre l'évolution de l'agencement, créant ainsi de nombreuses scènes d'exposition à partir d'un seul projecteur et préservant la cohérence visuelle de l'espace. Cette solution est idéale pour les salles d'exposition, les espaces saisonniers et les expositions à échelle et disposition variables, ainsi que pour les boutiques, les bureaux, les salons et les musées.
Le ZOOM 37-57° TIR de type zoom offre une lumière sélective à distribution variable, permettant de passer en douceur d'un angle moyen à un angle large tout en conservant les caractéristiques uniformes du faisceau. Il permet d'ajuster dynamiquement l'éclairage, en servant de lumière d'appoint qui s'adapte de manière flexible à la disposition de l'aménagement et permet de créer de nombreuses scènes d'exposition à partir d'un seul projecteur, tout en conservant la cohérence visuelle de l'espace. Il est particulièrement utile dans les salles d'exposition, les espaces saisonniers et les expositions à échelle et disposition variables, ainsi que dans les boutiques, les bureaux, les expositions et les musées.

APPLICATION

Expo Modular ZOOM est une solution conçue pour les espaces qui exigent une flexibilité maximale et des changements fréquents d'agencement. Le système permet d'adapter précisément l'éclairage aux besoins actuels de l'exposition, ce qui le rend idéal pour les boutiques, les magasins conceptuels, les showrooms, les espaces saisonniers, les zones de dégustation, les galeries de produits haut de gamme, les salles d'exposition et les bureaux modernes.

EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Expo Modular Zoom 235.4/202/ø82mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	2700	1500	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 230974
12	2700	1500	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231025
12	2700	1500	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231056
12	2700	1500	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231117
12	2700	1500	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231148
12	2700	1500	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231179
22	2700	2600	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 230981
22	2700	2600	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231032
22	2700	2600	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231063
22	2700	2600	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231124
22	2700	2600	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231155
22	2700	2600	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231186
35	2700	3900	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 230998
35	2700	3900	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231049
35	2700	3900	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231070
35	2700	3900	22-32	noir mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231087
35	2700	3900	22-32	blanc mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231094
35	2700	3900	22-32	aluminium brut	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231100
35	2700	3900	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231131
35	2700	3900	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231162
35	2700	3900	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231193

EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	2700	3900	37-57	noir mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231209
35	2700	3900	37-57	blanc mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231216
35	2700	3900	37-57	aluminium brut	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231223
12	3000	1550	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231247
12	3000	1550	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231278
12	3000	1550	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231308
12	3000	1550	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231360
12	3000	1550	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231391
12	3000	1550	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231421
22	3000	2650	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231254
22	3000	2650	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231285
22	3000	2650	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231315
22	3000	2650	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231377
22	3000	2650	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231407
22	3000	2650	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231438
35	3000	3950	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231261
35	3000	3950	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231292
35	3000	3950	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231322
35	3000	3950	22-32	noir mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231339
35	3000	3950	22-32	blanc mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231346
35	3000	3950	22-32	aluminium brut	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231353
35	3000	3950	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231384
35	3000	3950	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231414
35	3000	3950	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231445
35	3000	3950	37-57	noir mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231452

EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	3000	3950	37-57	blanc mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231469
35	3000	3950	37-57	aluminium brut	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231476
12	3500	1550	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231483
12	3500	1550	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231513
12	3500	1550	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231544
12	3500	1550	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231605
12	3500	1550	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231636
12	3500	1550	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231667
22	3500	2650	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231490
22	3500	2650	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231520
22	3500	2650	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231551
22	3500	2650	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231612
22	3500	2650	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231643
22	3500	2650	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231674
35	3500	3950	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231506
35	3500	3950	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231537
35	3500	3950	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231568
35	3500	3950	22-32	noir mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231575
35	3500	3950	22-32	blanc mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231582
35	3500	3950	22-32	aluminium brut	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231599
35	3500	3950	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231629
35	3500	3950	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231650
35	3500	3950	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231681
35	3500	3950	37-57	noir mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231698
35	3500	3950	37-57	blanc mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231704

EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	3500	3950	37-57	aluminium brut	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231711
12	4000	1550	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231728
12	4000	1550	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231759
12	4000	1550	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231780
12	4000	1550	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231841
12	4000	1550	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231872
12	4000	1550	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231902
22	4000	2650	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231735
22	4000	2650	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231766
22	4000	2650	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231797
22	4000	2650	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231858
22	4000	2650	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231889
22	4000	2650	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231919
35	4000	3950	22-32	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231742
35	4000	3950	22-32	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231773
35	4000	3950	22-32	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231803
35	4000	3950	22-32	noir mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231810
35	4000	3950	22-32	blanc mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231827
35	4000	3950	22-32	aluminium brut	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231834
35	4000	3950	37-57	noir mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231865
35	4000	3950	37-57	blanc mat structuré		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231896
35	4000	3950	37-57	aluminium brut		235.4/202/ø82	en saillie	>> 231926
35	4000	3950	37-57	noir mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231933
35	4000	3950	37-57	blanc mat structuré	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231940
35	4000	3950	37-57	aluminium brut	oui	235.4/202/ø82	en saillie	>> 231957

EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Expo Modular Zoom 257.9/167/ø83.6mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	2700	1500	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230011
12	2700	1500	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230042
12	2700	1500	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230073
12	2700	1500	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230134
12	2700	1500	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230165
12	2700	1500	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230196
22	2700	2600	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230028
22	2700	2600	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230059
22	2700	2600	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230080
22	2700	2600	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230141
22	2700	2600	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230172
22	2700	2600	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230202
35	2700	3900	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230035
35	2700	3900	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230066
35	2700	3900	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230097
35	2700	3900	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230158
35	2700	3900	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230189
35	2700	3900	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230219
12	3000	1550	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230257
12	3000	1550	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230288
12	3000	1550	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230318
12	3000	1550	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230370
12	3000	1550	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230400

EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
12	3000	1550	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230431
22	3000	2650	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230264
22	3000	2650	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230295
22	3000	2650	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230325
22	3000	2650	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230387
22	3000	2650	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230417
22	3000	2650	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230448
35	3000	3950	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230271
35	3000	3950	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230301
35	3000	3950	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230332
35	3000	3950	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230394
35	3000	3950	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230424
35	3000	3950	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230455
12	3500	1550	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230493
12	3500	1550	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230523
12	3500	1550	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230554
12	3500	1550	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230615
12	3500	1550	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230646
12	3500	1550	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230677
22	3500	2650	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230509
22	3500	2650	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230530
22	3500	2650	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230561
22	3500	2650	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230622
22	3500	2650	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230653
22	3500	2650	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230684

EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	3500	3950	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230516
35	3500	3950	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230547
35	3500	3950	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230578
35	3500	3950	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230639
35	3500	3950	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230660
35	3500	3950	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230691
12	4000	1550	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230738
12	4000	1550	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230769
12	4000	1550	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230790
12	4000	1550	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230851
12	4000	1550	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230882
12	4000	1550	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230912
22	4000	2650	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230745
22	4000	2650	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230776
22	4000	2650	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230806
22	4000	2650	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230868
22	4000	2650	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230899
22	4000	2650	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230929
35	4000	3950	22-32	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230752
35	4000	3950	22-32	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230783
35	4000	3950	22-32	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230813
35	4000	3950	37-57	noir mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230875
35	4000	3950	37-57	blanc mat structuré		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230905
35	4000	3950	37-57	aluminium brut		257.9/167/ø83.6	rail triphasée	>> 230936

EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Expo Modular Zoom 257.9/240/ø83.6mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	2700	3900	22-32	noir mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230103
35	2700	3900	22-32	blanc mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230110
35	2700	3900	22-32	aluminium brut	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230127
35	2700	3900	37-57	noir mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230226
35	2700	3900	37-57	blanc mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230233
35	2700	3900	37-57	aluminium brut	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230240
35	3000	3950	22-32	noir mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230349
35	3000	3950	22-32	blanc mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230356
35	3000	3950	22-32	aluminium brut	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230363
35	3000	3950	37-57	noir mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230462
35	3000	3950	37-57	blanc mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230479
35	3000	3950	37-57	aluminium brut	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230486
35	3500	3950	22-32	noir mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230585
35	3500	3950	22-32	blanc mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230592
35	3500	3950	22-32	aluminium brut	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230608
35	3500	3950	37-57	noir mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230707
35	3500	3950	37-57	blanc mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230714
35	3500	3950	37-57	aluminium brut	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230721
35	4000	3950	22-32	noir mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230820
35	4000	3950	22-32	blanc mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230837
35	4000	3950	22-32	aluminium brut	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230844
35	4000	3950	37-57	noir mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230943
35	4000	3950	37-57	blanc mat structuré	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230950

EXPO MODULAR ZOOM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
35	4000	3950	37-57	aluminium brut	oui	257.9/240/ø83.6	rail triphasée	>> 230967

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 156/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl