EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12.00 - 35.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1250 - 3950
Teplota barvy [K]:	2700; 3000; 3500; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80; 90
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílá matná struktura; surové aluminium; černá matná struktura
Materiál optiky:	hliník
Optika:	reflektor
Úhel osvětlení [°]:	18; 37
Montážní verze:	do lišty; povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	284/167/ø83.6; 267.9/202/ø82;
SDCM:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Expo Modular HR — selektivní světlo s plnou kontrolou vnímání.
Verze HR využívá hluboko zasazenou diodu COB a přesný zrcadlový reflektor, čímž vytváří světlo s výjimečnou čistotou a minimálním oslněním. Jedná se o řešení pro prostory, ve kterých má světlo působit jemně, ale velmi přesně — zdůrazňovat strukturu, barvu a kvalitu produktů s minimálním osvětlením okolí.
HR 18° Lustrzany je selektivní světlo nejvyšší čistoty, které zajišťuje dokonale definovaný okraj paprsku, minimální oslnění a výjimečnou jasnost a přesnost. Vytváří silně selektivní prostorový efekt, věrně reprodukuje barvy a dokonale zdůrazňuje texturu a materiál. Hodí se pro prezentaci luxusních produktů, architektonických detailů a expozic vyžadujících maximální soustředění pozornosti. Je vhodný pro butiky, kanceláře, výstavy a muzea.
HR 37° Zrcadlový nabízí stejně čisté a selektivní světlo, které se vyznačuje ideální definicí okrajů, nízkým oslněním a přesným, jasným paprskem. Zajišťuje přirozené modelování prostoru, dokonalou reprodukci barev a uspořádanou, vizuálně disciplinovanou kompozici. Stejně jako verze 18° slouží k osvětlení luxusních produktů, architektonických prvků a expozic, které vyžadují soustředění pozornosti. Je určen pro butiky, kanceláře, výstavy a muzea.

APLIKACE

HR se ideálně hodí pro výstavy, kde je třeba výrazně oddělit objekt od pozadí, do kanceláří, kde je třeba zdůraznit prvky vizuální komunikace nebo architektonické akcenty. Používá se v buticích, klenotnictvích, uměleckých řemeslech k zdůraznění nejdůležitějších produktů a v delikatesách s prémiovou nabídkou: řemeslné sýry, alkoholické nápoje, gurmánské produkty, které vyžadují zvláštní zdůraznění v nabídce, zejména v kombinaci se speciálními spektry světla. Světelný paprsek je jasný, stabilní, s výrazným a krátkým přechodem světla – přesně takový, jaký se očekává v projektech akcentního osvětlení se zachováním měkkého okraje světelného paprsku. Dostupné úhly 18° a 37° umožňují vytvářet jak velmi úzké akcenty, tak i univerzálnější světlo. HR je svítidlo pro budování přesnosti a jasné vizuální narace – bez zbytečných kompromisů. Optika je k dispozici v celé škále barev světla.

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Expo Modular HR 2700K

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
12	2700	1250	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261039
12	2700	1250	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261060
12	2700	1250	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261091
12	2700	1250	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262715
12	2700	1250	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262746
12	2700	1250	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262777
22	2700	2100	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261046
22	2700	2100	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261077
22	2700	2100	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261107
22	2700	2100	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262722
22	2700	2100	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262753
22	2700	2100	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262784
35	2700	3200	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261053
35	2700	3200	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261084
35	2700	3200	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261114
35	2700	3200	18	90	černá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261121
35	2700	3200	18	90	bílá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261138
35	2700	3200	18	90	surové aluminium	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261145
35	2700	3200	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262739
35	2700	3200	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262760
35	2700	3200	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262791

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	2700	3200	18	90	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262807
35	2700	3200	18	90	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262814
35	2700	3200	18	90	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262821
12	2700	1250	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261275
12	2700	1250	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261305
12	2700	1250	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261336
12	2700	1250	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262951
12	2700	1250	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262982
12	2700	1250	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263170
22	2700	2150	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261282
22	2700	2150	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261312
22	2700	2150	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261343
22	2700	2150	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262968
22	2700	2150	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262999
22	2700	2150	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263187
35	2700	3200	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261299
35	2700	3200	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261329
35	2700	3200	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261350
35	2700	3200	37	90	černá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261367
35	2700	3200	37	90	bílá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261374
35	2700	3200	37	90	surové aluminium	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261381
35	2700	3200	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 262975
35	2700	3200	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263163
35	2700	3200	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263194
35	2700	3200	37	90	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263200

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	2700	3200	37	90	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263217
35	2700	3200	37	90	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263224

Expo Modular HR 3000K

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
12	3000	1250	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261398
12	3000	1250	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261428
12	3000	1250	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261459
12	3000	1250	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263231
12	3000	1250	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263262
12	3000	1250	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263293
22	3000	2150	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261404
22	3000	2150	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261435
22	3000	2150	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261466
22	3000	2150	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263248
22	3000	2150	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263279
22	3000	2150	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263309
35	3000	3250	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261411
35	3000	3250	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261442
35	3000	3250	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261473
35	3000	3250	18	90	černá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261480
35	3000	3250	18	90	bílá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261497
35	3000	3250	18	90	surové aluminium	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261534
35	3000	3250	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263255
35	3000	3250	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263286
35	3000	3250	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263316

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	3000	3250	18	90	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263323
35	3000	3250	18	90	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263330
35	3000	3250	18	90	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263347
12	3000	1300	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261688
12	3000	1300	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261718
12	3000	1300	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261749
12	3000	1300	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263521
12	3000	1300	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263552
12	3000	1300	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263583
22	3000	2200	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261695
22	3000	2200	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261725
22	3000	2200	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261756
22	3000	2200	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263538
22	3000	2200	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263569
22	3000	2200	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263590
35	3000	3300	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261701
35	3000	3300	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261732
35	3000	3300	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261763
35	3000	3300	37	90	černá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261770
35	3000	3300	37	90	bílá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261787
35	3000	3300	37	90	surové aluminium	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261794
35	3000	3300	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263545
35	3000	3300	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263576
35	3000	3300	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263606
35	3000	3300	37	90	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263620

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	3000	3300	37	90	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263637
35	3000	3300	37	90	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263644

Expo Modular HR 3500K

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
12	3500	1250	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261831
12	3500	1250	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261862
12	3500	1250	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261893
12	3500	1250	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263651
12	3500	1250	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263682
12	3500	1250	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263712
22	3500	2150	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261848
22	3500	2150	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261879
22	3500	2150	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261916
22	3500	2150	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263668
22	3500	2150	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263699
22	3500	2150	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263729
35	3500	3250	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261855
35	3500	3250	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261886
35	3500	3250	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 261923
35	3500	3250	18	90	černá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261930
35	3500	3250	18	90	bílá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261947
35	3500	3250	18	90	surové aluminium	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 261954
35	3500	3250	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263675
35	3500	3250	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263705
35	3500	3250	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263736

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	3500	3250	18	90	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263743
35	3500	3250	18	90	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263767
35	3500	3250	18	90	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263774
12	3500	1250	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262203
12	3500	1250	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262234
12	3500	1250	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262265
12	3500	1250	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263903
12	3500	1250	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263934
12	3500	1250	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263965
22	3500	2200	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262210
22	3500	2200	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262241
22	3500	2200	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262272
22	3500	2200	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263910
22	3500	2200	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263941
22	3500	2200	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263972
35	3500	3250	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262227
35	3500	3250	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262258
35	3500	3250	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262289
35	3500	3250	37	90	černá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 262296
35	3500	3250	37	90	bílá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 262302
35	3500	3250	37	90	surové aluminium	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 262319
35	3500	3250	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263927
35	3500	3250	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263958
35	3500	3250	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263989
35	3500	3250	37	90	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 263996

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	3500	3250	37	90	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264016
35	3500	3250	37	90	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264023

Expo Modular HR 4000K

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
12	4000	1250	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262326
12	4000	1250	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262357
12	4000	1250	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262388
12	4000	1250	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264030
12	4000	1250	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264061
12	4000	1250	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264092
12	4000	1450	18	80	černá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271076
12	4000	1450	18	80	bílá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271106
12	4000	1450	18	80	surové aluminium		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271137
12	4000	1450	18	80	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271311
12	4000	1450	18	80	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271342
12	4000	1450	18	80	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271373
22	4000	2150	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262333
22	4000	2150	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262364
22	4000	2150	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262395
22	4000	2150	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264047
22	4000	2150	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264078
22	4000	2150	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264108
22	4000	2650	18	80	černá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271083
22	4000	2650	18	80	bílá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271113
22	4000	2650	18	80	surové aluminium		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271144

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
22	4000	2650	18	80	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271328
22	4000	2650	18	80	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271359
22	4000	2650	18	80	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271380
35	4000	3250	18	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262340
35	4000	3250	18	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262371
35	4000	3250	18	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262401
35	4000	3250	18	90	černá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 262418
35	4000	3250	18	90	bílá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 262425
35	4000	3250	18	90	surové aluminium	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 262432
35	4000	3250	18	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264054
35	4000	3250	18	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264085
35	4000	3250	18	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264115
35	4000	3250	18	90	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264122
35	4000	3250	18	90	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264139
35	4000	3250	18	90	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264146
35	4000	3950	18	80	černá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271090
35	4000	3950	18	80	bílá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271120
35	4000	3950	18	80	surové aluminium		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271151
35	4000	3950	18	80	černá matná struktura	ano	do lišty	267.9/202/ø82	>> 271168
35	4000	3950	18	80	bílá matná struktura	ano	do lišty	267.9/202/ø82	>> 271175
35	4000	3950	18	80	surové aluminium	ano	do lišty	267.9/202/ø82	>> 271182
35	4000	3950	18	80	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271335
35	4000	3950	18	80	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271366
35	4000	3950	18	80	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271397
35	4000	3950	18	80	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271403

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	4000	3950	18	80	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271410
35	4000	3950	18	80	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271427
12	4000	1300	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262593
12	4000	1300	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262623
12	4000	1300	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262654
12	4000	1300	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264276
12	4000	1300	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264306
12	4000	1300	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264337
12	4000	1450	37	80	černá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271199
12	4000	1450	37	80	bílá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271229
12	4000	1450	37	80	surové aluminium		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271250
12	4000	1450	37	80	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271434
12	4000	1450	37	80	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271465
12	4000	1450	37	80	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271496
22	4000	2200	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262609
22	4000	2200	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262630
22	4000	2200	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262661
22	4000	2200	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264283
22	4000	2200	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264313
22	4000	2200	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264344
22	4000	2550	37	80	černá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271205
22	4000	2550	37	80	bílá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271236
22	4000	2550	37	80	surové aluminium		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271267
22	4000	2550	37	80	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271441
22	4000	2550	37	80	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271472

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
22	4000	2550	37	80	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271502
35	4000	3300	37	90	černá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262616
35	4000	3300	37	90	bílá matná struktura		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262647
35	4000	3300	37	90	surové aluminium		do lišty	284/167/ø83.6	>> 262678
35	4000	3300	37	90	černá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 262685
35	4000	3300	37	90	bílá matná struktura	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 262692
35	4000	3300	37	90	surové aluminium	ano	do lišty	284/167/ø83.6	>> 262708
35	4000	3300	37	90	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264290
35	4000	3300	37	90	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264320
35	4000	3300	37	90	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264351
35	4000	3300	37	90	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264368
35	4000	3300	37	90	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264375
35	4000	3300	37	90	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 264382
35	4000	3900	37	80	černá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271212
35	4000	3900	37	80	bílá matná struktura		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271243
35	4000	3900	37	80	surové aluminium		do lišty	267.9/202/ø82	>> 271274
35	4000	3900	37	80	černá matná struktura	ano	do lišty	267.9/202/ø82	>> 271281
35	4000	3900	37	80	bílá matná struktura	ano	do lišty	267.9/202/ø82	>> 271298
35	4000	3900	37	80	surové aluminium	ano	do lišty	267.9/202/ø82	>> 271304
35	4000	3900	37	80	černá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271458
35	4000	3900	37	80	bílá matná struktura		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271489
35	4000	3900	37	80	surové aluminium		povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271519
35	4000	3900	37	80	černá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271526
35	4000	3900	37	80	bílá matná struktura	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271533
35	4000	3900	37	80	surové aluminium	ano	povrchová montáž	267.9/202/ø82	>> 271540

EXPO MODULAR HR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Datum vytvoření karty: 24 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 156/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl