PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE IP44 ANTI-TWIST

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 – 240
Częstotliwość [Hz]:	50
Klasa ochronności:	I
Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	355/260/220; 460/415/315; 395/300/220;
Stopień szczelności:	IP44
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Rodzaj gniazda:	PL-FR
Przewód - typ:	H07RN-F 3x1.5mm; H07RN-F 3x2.5mm
Przewód - długość [m]:	20.00; 30.00
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Niezależnie od długości kabla pozwalają na jego szybkie rozwinięcie i zwinięcie. Dzięki przemyślanej konstrukcji przedłużacze bębnowe są wygodne w użyciu i znacząco poprawiają komfort pracy. Przedłużacz nadaje się zarówno do pracy w warsztacie, czy na budowie oraz do użytku domowego oraz prac w ogrodzie. Przedłużacz posiada wbudowany wyłącznik termiczny co zabezpiecza przed nadmiernym przegrzaniem. Gniazda o szczelności IP44 wyposażone w klapkę – możliwość pracy na zewnątrz budynku podczas różnych warunków pogodowych. Bęben posiada uchwyt na kabel oraz hamulec, aby uniknąć przypadkowego, nadmiernego rozwinięcia przedłużacza. Przedłużacz wyposażony jest w system Anti Twist (nieruchomy środek), dzięki czemu podczas zwijania lub rozwijania przedłużacza gniazda pozostają nieruchome - a więc nie ma niebezpieczeństwa skręcenia się podłączonego kabla. Doskonale nadaję się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych np: elektronarzędzi, kosiarek, odkurzaczy, urządzeń budowlanych, itp. Wykonany jest z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie.
Zabezpieczenie termiczne: TAK
Maksymalne obciążenie dla przedłużacza zwiniętego: 1100W
Maksymalne obciążenie dla przedłużacza rozwiniętego: 3200W

ZASTOSOWANIE

Profesjonalne przedłużacze budowlane to specjalistyczne przedłużacze przeznaczone do zastosowań na placach budowy lub w warsztatowych.

PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE IP44 ANTI-TWIST

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Rodzaj gniazda	Przewód - typ	Przewód - długość [m]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	20	355/260/220	>> 612428
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	20	460/415/315	>> 612442
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	30	395/300/220	>> 612435
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	30	460/415/315	>> 612459

Data utworzenia karty: 17 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 471/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl