KABELTROMMEL IP44 ANTI-TWIST

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Versorgungsspannung [V]:	220 – 240
Frequenz:	50
Schutzklasse:	I
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	355/260/220; 460/415/315; 395/300/220;
IP-Schutzart:	IP44
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Art der Steckdose:	PL-FR
Kabeltyp:	H07RN-F 3x1.5mm; H07RN-F 3x2.5mm
Kabellänge [m]:	20.00; 30.00
Garantie [Jahre]:	2

CHARAKTERISTIK

Unabhängig von der Kabellänge ermöglichen sie ein schnelles Aus- und Aufrollen des Kabels. Dank ihrer durchdachten Konstruktion sind die Kabeltrommelverlängerungen bequem in der Handhabung und verbessern den Arbeitskomfort erheblich. Die Verlängerungsleitung eignet sich sowohl für Arbeiten in der Werkstatt oder auf der Baustelle als auch für den Hausgebrauch und Gartenarbeiten. Das Verlängerungskabel verfügt über einen eingebauten Thermoschalter, der vor übermäßiger Überhitzung schützt. Die Steckdosen mit Schutzart IP44 sind mit einer Klappe ausgestattet – so ist der Einsatz im Außenbereich bei verschiedenen Wetterbedingungen möglich. Die Trommel verfügt über einen Kabelhalter und eine Bremse, um ein versehentliches, übermäßiges Abrollen des Verlängerungskabels zu verhindern. Das Verlängerungskabel ist mit einem Anti-Twist-System (feststehender Mittelpunkt) ausgestattet, wodurch die Steckdosen beim Auf- oder Abrollen des Kabels feststehen – es besteht also keine Gefahr, dass sich das angeschlossene Kabel verdreht. Es eignet sich hervorragend zum Anschluss aller elektrischen Verbraucher, z. B. Elektrowerkzeuge, Rasenmäher, Staubsauger, Baumaschinen usw. Es besteht aus einem flexiblen Kabel, das das Aufrollen erleichtert.

Thermoschutz: JA
Maximale Belastbarkeit bei aufgerolltem Verlängerungskabel: 1100 W
Maximale Belastbarkeit bei ausgerolltem Verlängerungskabel: 3200 W

ANWENDUNGSBEREICHE

Professionelle BauKabeltrommel sind spezielle Kabeltrommel für den Einsatz auf Baustellen oder in Werkstätten.

KABELTROMMEL IP44 ANTI-TWIST

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Art der Steckdose	Kabeltyp	Kabellänge [m]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	20	355/260/220	>> 612428
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	20	460/415/315	>> 612442
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	30	395/300/220	>> 612435
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	30	460/415/315	>> 612459

Erstellungsdatum der Karte: 17 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 471/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl