NAVÍJECÍ KABELY IP44 ANTI-TWIST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50
Třída ochrany:	I
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	355/260/220; 460/415/315; 395/300/220;
Stupeň těsnosti:	IP44
Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Typ zásuvky:	PL-FR
Typ kabelu:	H07RN-F 3x1,5mm; H07RN-F 3x2.5mm
Délka vodiče [m]:	20.00; 30.00
Záruka [roky]:	2

VLASTNOSTI PRODUKTU

Bez ohledu na délku kabelu umožňují jeho rychlé rozvinutí a navinutí. Díky promyšlené konstrukci jsou navíjecí prodlužovací kabely pohodlné při používání a výrazně zvyšují komfort práce. Prodlužovací kabel je vhodný jak pro práci v dílně nebo na stavbě, tak pro domácí použití a práce na zahradě. Prodlužovací kabel má zabudovaný tepelný jistič, který chrání před nadměrným přehřátím. Zásuvky s krytím IP44 jsou vybaveny krytkou – umožňují práci venku za různých povětrnostních podmínek. Navíják má úchyt na kabel a brzdu, aby se zabránilo náhodnému nadměrnému odvinutí prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabel je vybaven systémem Anti Twist (pevný střed), díky čemuž při navíjení nebo odvíjení prodlužovacího kabelu zůstávají zásuvky nehybné – nehrozí tedy nebezpečí zkroucení připojeného kabelu. Skvěle se hodí pro připojení všech elektrických spotřebičů, např. elektrického nářadí, sekaček, vysavačů, stavebních strojů atd. Je vyroben z pružného kabelu, který usnadňuje navíjení.
Tepelná pojistka: ANO
Maximální zatížení navinutého prodlužovacího kabelu: 1100 W
Maximální zatížení rozvinutého prodlužovacího kabelu: 3200 W

APLIKACE

Profesionální prodlužovací kabely pro stavebnictví jsou speciální prodlužovací kabely určené pro použití na staveništích nebo v dílnách.

NAVÍJECÍ KABELY IP44 ANTI-TWIST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Typ zásuvky	Typ kabelu	Délka vodiče [m]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
PL-FR	H07RN-F 3x1,5mm	20	355/260/220	>> 612428
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	20	460/415/315	>> 612442
PL-FR	H07RN-F 3x1,5mm	30	395/300/220	>> 612435
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	30	460/415/315	>> 612459

Datum vytvoření karty: 17 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 471/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl