

SPARK EYE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	160 - 640
Versorgungsspannung [V]:	3.7
Schutzklasse:	III
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Ladezeit [h:min]:	3
Batterielebensdauer [h:min]:	2.5-10
Akku:	Li-Ion 3, 7V
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	250/87/50;

CHARAKTERISTIK

Die Arbeitsleuchte ist die perfekte Lösung für Mechaniker, Handwerker und Heimwerker. Es handelt sich um eine moderne Arbeitsleuchte, mit der sich der Lichtstrahl in verschiedene Richtungen lenken lässt (dank des schwenkbaren Leuchtenkopfes). Die Lampe dient zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Sie ist besonders nützlich in Werkstätten für PKWs, Lieferwagen und LKWs. Der austauschbare Akku kann separat (außerhalb der Lampe) über einen C-Anschluss aufgeladen werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Autowerkstätten (Reparaturen von Pkw, Lieferwagen und Lkw), Autopflegezentren, Autowaschanlagen, mobile Werkstätten usw.

SPARK EYE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Lumenoutput [lm] - Reichweite	Ladezeit [h:min]	Batterielebensdauer [h:min]	Akku	Batteriekapazität [mAh]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
160 - 640	3	2.5-10	Li-Ion 3,7V	2600	250/87/50	>> 607646

SPARK EYE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
607660	Externes Ladegerät für Li-Ionen-Akkus: 3,7 V / 2600 mAh (SPARK LED-Lampenserie)
607677	Austauschbarer Li-Ionen-Akku: 3.7 V / 2600 mAh (SPARK LED-Lampenserie)

Erstellungsdatum der Karte: 07 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 62/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl