# SPARK PRO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE




## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP44 |
| **Lumenoutput [lm] - Reichweite:** | 250 - 980 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 3.7 |
| **Schutzklasse:** | III |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Ladezeit [h:min]:** | 3 |
| **Batterielebensdauer [h:min]:** | 1.40-11 |
| **Akku:** | Li-Ion 3, 7V |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 180/70/40; |

## CHARAKTERISTIK

Die Arbeitsleuchte ist die perfekte Lösung für Mechaniker, Handwerker und Heimwerker. Es handelt sich um eine moderne Arbeitsleuchte, mit der sich der Lichtstrahl in verschiedene Richtungen lenken lässt (dank des flexiblen Leuchtkopfes). Es besteht die Möglichkeit, einen milchigen Diffusor anzubringen, der das Licht streut und einen 360-Grad-Lichteffekt erzeugt. Die Lampe verfügt über einen Haken, mit dem sie an jeder beliebigen Oberfläche aufgehängt werden kann. Die Lampe dient zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Besonders nützlich in Werkstätten für PKWs, Lieferwagen und LKWs. Der austauschbare Akku kann separat (außerhalb der Lampe) über einen C-Anschluss aufgeladen werden.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Autowerkstätten (Reparaturen von Pkw, Lieferwagen und Lkw), Autopflegezentren, Autowaschanlagen, mobile Werkstätten usw.

# SPARK PRO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

| Lumenoutput [lm] - Reichweite | Ladezeit [h:min] | Batterielebensdauer [h:min] | Akku | Batteriekapazität [mAh] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 - 980 | 3 | 1.40-11 | Li-Ion 3,7V | 2600 | 180/70/40 | >> 607639 |

# SPARK PRO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 607660 | Externes Ladegerät für Li-Ionen-Akkus: 3,7 V / 2600 mAh (SPARK LED-Lampenserie) |
| 607677 | Austauschbarer Li-Ionen-Akku: 3.7 V / 2600 mAh (SPARK LED-Lampenserie) |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 67/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl