SPARK PRO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	250 - 980
Tension d'alimentation nominale [V]:	3.7
Classe de protection:	III
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Temps de charge [h: min]:	3
Temps de travail avec batterie [h: min]:	1.40-11
Type de batterie:	Li-Ion 3, 7V
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	180/70/40;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Cette lampe de travail est la solution idéale pour les mécaniciens, les artisans et les bricoleurs. Il s'agit d'une lampe de travail moderne qui permet d'orienter le faisceau lumineux dans différentes directions (grâce à son embout flexible). Elle peut être équipée d'un diffuseur laiteux qui diffuse la lumière et offre un éclairage à 360 degrés. La lampe est équipée d'un crochet permettant de la suspendre à n'importe quelle surface. Elle sert à éclairer le lieu de travail. Elle est particulièrement utile dans les garages pour voitures particulières, camionnettes et camions. La batterie remplaçable peut être rechargée séparément (en dehors de la lampe) à l'aide d'un connecteur C.

APPLICATION

Ateliers automobiles (réparation de voitures particulières, de camionnettes et de camions), centres de detailing, stations de lavage, services mobiles, etc.

SPARK PRO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Temps de charge [h: min]	Temps de travail avec batterie [h: min]	Type de batterie	Capacité de la batterie [mAh]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
250 - 980	3	1.40-11	Li-Ion 3,7V	2600	180/70/40	>> 607639

SPARK PRO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
607660	Chargeur externe pour batterie Li-ion : 3,7 V / 2 600 mAh (gamme de lampes SPARK LED)
607677	Batterie Li-ion amovible : 3.7 V / 2 600 mAh (gamme de lampes SPARK LED)

Date de création de la carte: 12 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 67/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl