

TERRACO AS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	18.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1100 - 1450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK04
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; grafit; szary
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Optyka:	ogólna
Sposób montażu:	natynkowy
Certyfikat CE:	71/2026

CHARAKTERYSTYKA

Terraco AS LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco AS LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywane we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowiąc ciekawe aranżacje świetlne.

TERRACO AS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TERRACO AS LED OPAL

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	PIR	Indeks
18	1300	OPAL	biały		>> 995651
18	1300	OPAL	biały	tak	>> 995736
18	1100	OPAL	czarny		>> 995668
18	1100	OPAL	czarny	tak	>> 995743
18	1100	OPAL	grafit		>> 995675
18	1100	OPAL	grafit	tak	>> 995750
18	1200	OPAL	szary		>> 995682
18	1200	OPAL	szary	tak	>> 995767

TERRACO AS LED PRM

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	PIR	Indeks
18	1450	PRM	biały		>> 995699
18	1450	PRM	biały	tak	>> 995804
18	1300	PRM	czarny		>> 995705
18	1300	PRM	czarny	tak	>> 995781
18	1300	PRM	grafit		>> 995712
18	1300	PRM	grafit	tak	>> 995798
18	1300	PRM	szary		>> 995729
18	1300	PRM	szary	tak	>> 995774

Data utworzenia karty: 12 czerwiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 71/2026