FLATO LED FL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	45.00; 46.00
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	3800
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK07
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Úhel osvětlení [°]:	120
Montážní verze:	přisazené, nástěnné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35; od -40 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	285/261/64;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní reflektor zajišťující rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Tělo svítidla je vyrobeno z kopolymeru s kaučukem, což zajišťuje vysokou odolnost. Lampa je vybavena antireflexním stínidlem z matného PC s UV stabilizátorem, které i přes matný povrch propouští až 80 % světla vyzařovaného diodami a zajišťuje měkké a rozptýlené světlo. Je vybavena praktickým montážním ramenem s širokým rozsahem nastavení úhlu.

APLIKACE

Nachází uplatnění při všeobecném osvětlení: fasád budov, hospodářských budov, dvorů, billboardů, reklamních tabulí, nad branami a před vchody do budov.

FLATO LED FL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	PIR	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
45	4000	3800	OPÁL		285/261/64	>> 622182
46	4000	3800	OPÁL	ano	285/261/64	>> 622205

Datum vytvoření karty: 11 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 189/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl