MAGNUM FUTURE LED 32W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44; IP54; IP55
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	27.00; 32.00
Jmenovité napájecí napětí [V]:	24; 110; 220-240; 42-48
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]*:	3000; 3300; 4300
Energetická třída:	D; E
Třída ochrany:	I; II; III
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	zamrzlý
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.
Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 2×1,0 mm^2 (3 m).

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveniště nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

PODROBNOSTI

Vysoce výkonné SMD LED o výkonu 32 W; nárazuvzdorné pouzdro; protisvětelný kryt z matného polykarbonátu; vícepolohové rameno s aretací úhlu sklonu svítidla; ergonomická rukojeť; úchyty pro navíjení kabelu; gumový kabel o délce 5 m H07RN-F 2x1 mm^2; volitelně dvě zásuvky na zadní straně svítidla a kabel H07RN-F 3x1,5 mm^2; volitelný vypínač a/nebo zadní osvětlení.

MAGNUM FUTURE LED 32W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

MAGNUM FUTURE LED 32W 110V

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Typ kabelu	Délka vodiče [m]	Přepínač	Verze	Třída ochrany	Stupeň těsnosti	Index
32	4000	4300	CEE	CEE	2		5			I	IP44	>> 247231

MAGNUM FUTURE LED 32W 220-240V

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Typ kabelu	Délka vodiče [m]	Přepínač	Verze	Třída ochrany	Stupeň těsnosti	Index
32	4000	3300			2	H07RN-F 3x1,5mm	5			I	IP54	>> 247002
32	4000	3300			2	H07RN-F 3x1,5mm	5			I	IP44	>> 247156
32	4000	3300			2	H07RN-F 3x1,5mm	5			I	IP44	>> 247194
32	4000	3300			2	H07RN-F 3x1,5mm	5	ano		I	IP44	>> 247187
32	4000	3300			0	H07RN-F 2x1,0mm	5			II	IP44	>> 247163
32	4000	4300	CH				5			II	IP44	>> 247217
32	4000	4300	CH	CH	2		5	ano		I	IP44	>> 247071
32	4000	4300	CH	CH	2		5	ano	PODSVĚTLO	I	IP44	>> 247118
32	4000	4300	CH	CH	2		5			I	IP55	>> 247033
32	4000	4300	DC				5			II	IP44	>> 247224
32	4000	4300	DC	DC	2		5			I	IP44	>> 247026
32	4000	4300	DC	DC	2		5	ano	PODSVĚTLO	I	IP44	>> 247101
32	4000	4300	DC	DC	2		5	ano		I	IP44	>> 247064
32	4000	4300	UNI-SCHUKO				5			II	IP54	>> 247200
32	4000	4300	UNI-SCHUKO	PL-FR	2		5	ano		I	IP54	>> 247040
32	4000	4300	UNI-SCHUKO	PL-FR	2		5	ano	PODSVĚTLO	I	IP54	>> 247088
32	4000	4300	UNI-SCHUKO	PL-FR	2		5			I	IP54	>> 247309
32	4000	4300	UNI-SCHUKO	SCHUKO	2		5	ano		I	IP54	>> 247057
32	4000	4300	UNI-SCHUKO	SCHUKO	2		5	ano	PODSVĚTLO	I	IP54	>> 247095
32	4000	4300	UNI-SCHUKO	SCHUKO	2		5			I	IP54	>> 247019

MAGNUM FUTURE LED 32W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

MAGNUM FUTURE LED 32W 24V

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Typ kabelu	Délka vodiče [m]	Přepínač	Verze	Třída ochrany	Stupeň těsnosti	Index
27	4000	3000	CEE				5			III	IP44	>> 250705
27	4000	3000	CEE	CEE (2-PIN)	2		5			III	IP44	>> 250712
27	4000	3000	TRAF				5			III	IP44	>> 250729

MAGNUM FUTURE LED 32W 42-48V

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Typ kabelu	Délka vodiče [m]	Přepínač	Verze	Třída ochrany	Stupeň těsnosti	Index
27	4000	3000	CEE				5			III	IP44	>> 250521

MAGNUM FUTURE LED 32W


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
000720	Standardní stativ



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 11 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: max 178/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl