

# MAGNUM FUTURE LED XL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44; IP54; IP55
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	50.00; 78.00; 105.00
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	6500; 9500; 11000; 14055
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240; 24; 42-48
<b>Energetická třída:</b>	C; D
<b>Třída ochrany:</b>	I; II; III
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	mat; zamrzlý
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	300/480/75;
<b>Materiál karoserie:</b>	PP

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navijení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.

Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)

## APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

# MAGNUM FUTURE LED XL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### MAGNUM FUTURE LED XL 220-240V 78W a 105W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 244582</a>
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	PL-FR	<a href="#">&gt;&gt; 244575</a>
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	PL-FR	<a href="#">&gt;&gt; 244568</a>
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	DC	<a href="#">&gt;&gt; 244537</a>
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 244551</a>
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO		<a href="#">&gt;&gt; 244544</a>
78	4000	9500	zamrzlý			<a href="#">&gt;&gt; 248948</a>
78	4000	11000	zamrzlý	CH	CH	<a href="#">&gt;&gt; 246784</a>
78	4000	11000	zamrzlý	DC	DC	<a href="#">&gt;&gt; 248917</a>
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO	SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 248931</a>
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO	SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 248887</a>
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO	PL-FR	<a href="#">&gt;&gt; 248955</a>
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO	PL-FR	<a href="#">&gt;&gt; 248894</a>
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO		<a href="#">&gt;&gt; 248863</a>

### MAGNUM FUTURE LED XL 50W 220 - 240V

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO		<a href="#">&gt;&gt; 247408</a>
50	4000	6500	zamrzlý	Spojené království		<a href="#">&gt;&gt; 247439</a>
50	4000	6500	zamrzlý	DC	DC	<a href="#">&gt;&gt; 247446</a>
50	4000	6500	zamrzlý	DC	DC	<a href="#">&gt;&gt; 247330</a>
50	4000	6500	zamrzlý	DC		<a href="#">&gt;&gt; 247422</a>
50	4000	6500	zamrzlý	CH	CH	<a href="#">&gt;&gt; 247477</a>
50	4000	6500	zamrzlý	CH	CH	<a href="#">&gt;&gt; 247385</a>
50	4000	6500	zamrzlý	CH		<a href="#">&gt;&gt; 247415</a>
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO	PL-FR	<a href="#">&gt;&gt; 247460</a>
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO	PL-FR	<a href="#">&gt;&gt; 247354</a>
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO	SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 247453</a>
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO	SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 247347</a>

### MAGNUM FUTURE LED XL 50W 24V

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index
50	4000	6500	zamrzlý	CEE	CEE (2-PIN)	<a href="#">&gt;&gt; 248221</a>
50	4000	6500	zamrzlý	TRAF		<a href="#">&gt;&gt; 248214</a>
50	4000	6500	zamrzlý	CEE		<a href="#">&gt;&gt; 248207</a>

# MAGNUM FUTURE LED XL

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index
-------------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------	--------------	-------------	-------

### MAGNUM FUTURE LED XL 50W 42-48V

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index
50	4000	6500	zamrzlý	CEE		<a href="#">&gt;&gt; 248238</a>
50	4000	6500	zamrzlý	CEE	CEE (2-PIN)	<a href="#">&gt;&gt; 248245</a>

Datum vytvoření karty: 11 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: max 179/2018



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl