MAGNUM FUTURE LED XL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44; IP54; IP55
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	50.00; 78.00; 105.00
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	6500; 9500; 11000; 14055
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240; 24; 42-48
Energetická třída:	C; D
Třída ochrany:	I; II; III
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat; zamrzlý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/480/75;
Materiál karoserie:	PP

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.
Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 mm^2 (5 m)

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveništ nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

MAGNUM FUTURE LED XL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

MAGNUM FUTURE LED XL 220-240V 78W a 105W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 244582
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 244575
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 244568
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	DC	>> 244537
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 244551
105	4000	14055	mat	UNI-SCHUKO		>> 244544
78	4000	9500	zamrzlý			>> 248948
78	4000	11000	zamrzlý	CH	CH	>> 246784
78	4000	11000	zamrzlý	DC	DC	>> 248917
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 248931
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 248887
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 248955
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 248894
78	4000	11000	zamrzlý	UNI-SCHUKO		>> 248863

MAGNUM FUTURE LED XL 50W 220 - 240V

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO		>> 247408
50	4000	6500	zamrzlý	Spojené království		>> 247439
50	4000	6500	zamrzlý	DC	DC	>> 247446
50	4000	6500	zamrzlý	DC	DC	>> 247330
50	4000	6500	zamrzlý	DC		>> 247422
50	4000	6500	zamrzlý	CH	CH	>> 247477
50	4000	6500	zamrzlý	CH	CH	>> 247385
50	4000	6500	zamrzlý	CH		>> 247415
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 247460
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 247354
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 247453
50	4000	6500	zamrzlý	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 247347

MAGNUM FUTURE LED XL 50W 24V

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index
50	4000	6500	zamrzlý	CEE	CEE (2-PIN)	>> 248221
50	4000	6500	zamrzlý	TRAF		>> 248214
50	4000	6500	zamrzlý	CEE		>> 248207

MAGNUM FUTURE LED XL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index

MAGNUM FUTURE LED XL 50W 42-48V

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Index
50	4000	6500	zamrzlý	CEE		>> 248238
50	4000	6500	zamrzlý	CEE	CEE (2-PIN)	>> 248245

Datum vytvoření karty: 11 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: max 179/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl