

# FUTURE BALL LED LV

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44; IP44/20; IP54/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	10.00; 20.00
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2000
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	24; 24–48; 42 - 48
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120
<b>Třída ochrany:</b>	III
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	mat
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	244/237/236;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- Světelný zdroj: vysoce účinné LED diody
- Příkon: 20 W
- Maximální světelný tok: 2000 lm
- Stupeň krytí: IP 44/20
- Stupeň odolnosti proti nárazu: IK10
- Rovnoměrné (kulové) rozložení světla
- Stínidlo z matného PC
- Sklopný háček
- Gumový kabel H07RN-F 2x1,5 mm (5 m)
- Tělo: PP
- Ochranné obaly

Verze s funkcí nouzového osvětlení:

- Příkon při síťovém napájení 48 V: 10 W; - Světelný tok při síťovém napájení 48 V: 1100 lm; - Světelný tok při napájení z akumulátoru: 380 lm
- Režim nouzového osvětlení 3 x 60 min; - Model vybavený akumulátorem NiMH 1300 mAh 14,4 V; - Doba nabíjení 3 h
- Svítidlo vybavené servisním přepínačem síťového výkonu, umožňujícím přepnutí výkonu na 20 W (2000 lumenů)

## APLIKACE

# FUTURE BALL LED LV

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Jmenovité napájecí napětí [V]	Typ kabelu	Délka vodiče [m]	Počet zásuvek	Typ zásuvky	Typ zástrčky	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	4000	2000	24–48	H07RN-F 2x1,5mm	5				IP44/20	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619410</a>
20	4000	2000	24–48	H07RN-F 2x1,5mm	5				IP44/20	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619403</a>
20	4000	2000	24	H07RN-F 2x1,5mm	5	0		CEE	IP44	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619328</a>
20	4000	2000	24	H07RN-F 2x1,5mm	5	2	CEE	CEE	IP44	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619335</a>
20	4000	2000	42 - 48	H07RN-F 2x1,5mm	5	0		CEE	IP44	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619083</a>
20	4000	2000	42 - 48	H07RN-F 2x1,5mm	5	2	CEE	CEE	IP44	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619090</a>
20	4000	2000	42 - 48	H07RN-F 2x1,5mm	5				IP54/20	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619465</a>

# FUTURE BALL LED LV

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
016707	STOJAN MAGNUM – MALÝ

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 267/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl