

TOWER LITE LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	94.00
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	9200
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	grafit
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2 x 236/261/64;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sada kompaktních reflektorů zajišťujících rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Tělo svítidel je vyrobeno z kopolymeru s kaučukem, což zajišťuje vysokou odolnost. Svítidla jsou vybavena antireflexním krytem z matného PC s UV stabilizátorem, který i přes matný povrch propouští až 80 % světla vyzařovaného diodami a zajišťuje měkké a rozptýlené světlo. Sada je osazena na 2metrovém stojanu, který umožňuje snadné umístění světla a výběr vhodného úhlu osvětlení pracovní plochy.

Parametry stojanu:

- Stojan: výška rozloženého / složeného: 200 cm / 108 cm
- rozteč nohou: 92 cm
- průměr trubky (nohy): 3,5 cm
- maximální zatížení: 15 kg

APLIKACE

Díky rozmanitým funkcím je lampa ideálním řešením pro osvětlení všech pracovišť. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlení staveníšť nebo při práci zásahových složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

TOWER LITE LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
94	4000	9200	OPÁL	2 x 236/261/64	>> 622359