

TTL 112.000

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65 / IP54 zástrčka
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	800.00
Teplota barvy [K]:	5000
Světelný tok svítidla [lm]*:	112000
Index podání barev (Ra) >:	80
Provozní teplota [°C]:	od -30 do +45
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Třída ochrany:	I
Barva těla:	PANTONE 432C
Čistá hmotnost [kg]:	49.000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	191/425/217;
Záruka [roky]:	2

VLASTNOSTI PRODUKTU

TTL 112.000 je nejnovější generace výkonného osvětlovacího stožáru s impozantním světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou krytou třídou IP65 a odolností proti nárazům IK08. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použitým značkovým komponentům, robustnímu krytu a použití pasivního chlazení lampy, které umožňuje odvod přebytečného tepla vznikajícího při provozu lampy. Výhodou modelu TTL 112.000 je velmi rychlá a jednoduchá montáž – způsob přepravy a rozkládání představuje video: <https://youtu.be/G1vH8P93WH8>
Rozměry složeného setu: 358 x 427 x 1200 mm
Rozměry rozloženého stožáru: 1640 x 1640 x 5100 mm
Max. síla větru při rozloženém stožáru: 30 m/s
Životnost LED L80 850 [h]: > 100 000 h
Ochrana proti přepětí [kV]: ano
Skladovací teplota: od -40 do +80 °C

APLIKACE

Najde uplatnění a skvěle se osvědčí jak uvnitř průmyslových, skladových a sportovních hal, v logistických centrech, tak i venku – na sportovních hřištích, jeřábech, zvedacích zařízeních a staveništích.

TTL 112.000

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
800	5000	112000	UNI-SCHUKO	1 x type E; 1 x type F	4 moduly	191/425/217	>> 607547

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 57/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl