MULTI LIGHT LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	3.6
Třída ochrany:	III
Index podání barev (Ra) >:	80
Doba nabíjení [h:min]:	4
Provozní doba na baterii [h:min]:	min 1.5- max 40
Typ baterie:	2 ks lithium-iontových akumulátorů 2600 mAh, 3,6 V, 5 A (9,36 Wh) s nabíjecím konektorem typu C – možnost nabíjení akumulátoru mimo svítidlo
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	420/300/250;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sada svítilen a pracovních lamp představuje ideální řešení pro mechaniky, řemeslníky i kutily. Jedná se o moderní systém pracovního osvětlení, který umožňuje připevnit na jednu základnu (s baterií) různé svítící nástavce. Profesionální sada lamp sloužících k osvětlení při provádění prací. Obzvláště užitečná v servisech osobních, dodávkových a nákladních vozidel. Sada se skládá ze základny a různých koncovek upevňovaných pomocí bajonetového spoju. Vyměnitelnou baterii lze nabíjet samostatně (mimo lampu) pomocí konektoru C.
Násadec typu svítilna – max. 273 lm Násadec typu ruční lampa SLIM – max. 385 lm Ohebný násadec se světelným zdrojem – max. 199 lm Ohebný násadec typu Slim se světelným zdrojem – max. 3 lm
Provozní doba na baterii [h:min]
Násadec typu svítilna – úroveň LOW 139 lm / 5 h; úroveň POWER 273 lm / 2,5 h Násadec typu ruční lampa SLIM – úroveň LOW 192 lm / 4 h; úroveň POWER 385 lm / 1,5 h Ohebná koncovka se světelným zdrojem – úroveň LOW 99 lm / 8 h; úroveň POWER 199 lm / 5 h Ohebná koncovka typu Slim se světelným zdrojem – úroveň LOW 1,50 lm / 80 h; úroveň POWER 3,00 lm / 40 h

APLIKACE

Autoservisy (opravy osobních, dodávkových a nákladních vozidel), salony pro detailní úpravy vozidel, myčky aut, mobilní servisy atd.

MULTI LIGHT LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Doba nabíjení [h:min]	Provozní doba na baterii [h:min]	Typ baterie	Kapacita baterie [mAh]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
4	min 1.5- max 40	2 ks lithium-iontových akumulátorů 2600 mAh, 3,6 V, 5 A (9,36 Wh) s nabíjecím konektorem typu C – možnost nabíjení akumulátoru mimo svítidlo	2600	420/300/250	>> 608759

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 472/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl