CYCLOP LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelný tok svítidla [lm]*:	300
Jmenovité napájecí napětí [V]:	3.7
Třída ochrany:	III
Index podání barev (Ra) >:	80
Typ difuzoru:	průhledný
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	78/475/42;
Záruka [roky]:	2

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Světelný zdroj: COB LED
- Režimy provozu na akumulátor:

  - 300 lm – doba provozu 2,5 hodiny
  - 100 lm – doba provozu 4 hodiny

- Ohebný horní kloub 60°
- Stupeň krytí: III
- Součástí balení je kabel USB-C
- Rozměry: 260 × 75 × 75 mm
- Hmotnost: 110 g
- Li-Ion 3,7 V 1500 mAh baterie
- Doba nabíjení: 3 h
- Indikátor stavu baterie
- Zapnutí svítilny pohybem ruky díky integrovanému senzoru
- Protiskluzový pásek
- Moderní design a špičková kvalita

APLIKACE

CYCLOP LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Světelný tok svítidla [lm]*	Jmenovité napájecí napětí [V]	Třída ochrany	Odolnost proti nárazu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
300	3.7	III	IK07	78/475/42	>> 334689

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 287/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl