

# NAVÍJECÍ PRODLOŽOVACÍ KABELY IP44

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	228/168/325; 275/185/370;
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Typ zástrčky:</b>	UNI-SCHUKO
<b>Typ zásuvky:</b>	PL-FR; SCHUKO
<b>Typ kabelu:</b>	H07RN-F 3x1,5mm; H07RN-F 3x2,5mm
<b>Délka vodiče [m]:</b>	25.00; 40.00
<b>Záruka [roky]:</b>	2

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Bez ohledu na délku kabelu umožňují jeho rychlé rozvinutí a navinutí. Díky promyšlené konstrukci jsou navíjecí prodlužovací kabely pohodlné při používání a výrazně zvyšují komfort práce. Prodlužovací kabel je vhodný jak pro práci v dílně nebo na stavbě, tak pro domácí použití a práce na zahradě. Prodlužovací kabel má zabudovaný tepelný jistič, který chrání před nadměrným přehřátím. Zásuvky s krytím IP44 jsou vybaveny klápkou – možnost práce venku za různých povětrnostních podmínek. Navíjecí buben je vybaven úchytem na kabel a brzdou, aby se zabránilo náhodnému nadměrnému odvinutí prodlužovacího kabelu. Skvěle se hodí pro připojení všech elektrických spotřebičů, např. elektrického nářadí, sekaček, vysavačů, stavebních strojů atd. Je vyroben z pružného kabelu, který usnadňuje navíjení.

Tepelná pojistka: ANO

Maximální zatížení navinutého prodlužovacího kabelu: 1100 W

Maximální zatížení rozvinutého prodlužovacího kabelu: 3200 W

## APLIKACE

Profesionální stavební prodlužovací kabely jsou speciální prodlužovací kabely určené pro použití na staveništích nebo v dílnách.

# NAVÍJECÍ PRODLUŽOVACÍ KABELY IP44

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Typ zásuvky	Typ kabelu	Délka vodiče [m]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
PL-FR	H07RN-F 3x1,5mm	25	228/168/325	<a href="#">&gt;&gt; 612381</a>
SCHUKO	H07RN-F 3x1,5mm	25	228/168/325	<a href="#">&gt;&gt; 612343</a>
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	25	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612404</a>
SCHUKO	H07RN-F 3x2.5mm	25	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612367</a>
PL-FR	H07RN-F 3x1,5mm	40	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612398</a>
SCHUKO	H07RN-F 3x1,5mm	40	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612350</a>
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	40	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612411</a>
SCHUKO	H07RN-F 3x2.5mm	40	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612374</a>

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 471/2023