

# MAGNUM FUTURE LED XS BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	20.00
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1600
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	zamrzlý
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	192/193/123;
<b>Energetická třída:</b>	F

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Je vybaven pohyblivým, vícepolohovým ramenem, které slouží zároveň jako hák. Součástí balení je univerzální upevňovací držák.

Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a pohodlí při používání.

## APLIKACE

Používá se jako pracovní svítidlo: k osvětlení pracoviště nebo staveniště. Díky menším rozměrům a kompaktní konstrukci se snadněji přepravuje. Svítidlo je určeno pro venkovní použití, průmyslové aplikace nebo jiné účely, kde normy pro osvětlení připouštějí CRI < 80.

# MAGNUM FUTURE LED XS BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Délka vodiče [m]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	4000	1600	3	192/193/123	<a href="#">&gt;&gt; 256943</a>

# MAGNUM FUTURE LED XS BASIC


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
<a href="#">000737</a>	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
<a href="#">000720</a>	Standardní stativ



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 134/2023