

# MAGNUM FUTURE LITE LED 50W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44; IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	50.00
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	5500
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Třída ochrany:</b>	I; II
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Barva těla:</b>	zelená
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	zamrzlý
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	300/480/75;
<b>Energetická třída:</b>	E

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.

## APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

# MAGNUM FUTURE LITE LED 50W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Délka vodiče [m]	Třída ochrany	Stupeň těsnosti	Index
50	4000	5500	DC			3	I	IP44	<a href="#">&gt;&gt; 406256</a>
50	4000	5500	DC	DC	1	3	I	IP44	<a href="#">&gt;&gt; 406263</a>
50	4000	5500	UNI-SCHUKO			3	II	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 406294</a>
50	4000	5500	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 406270</a>
50	4000	5500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 406287</a>

# MAGNUM FUTURE LITE LED 50W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
<a href="#">000737</a>	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
<a href="#">000720</a>	Standardní stativ



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 139/2023