MAGNUM STANDARD 32W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44; IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	32.00
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	3600
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Třída ochrany:	I; II
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	zelená
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	zamrzlý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/400/100;
Záruka [roky]:	2
Energetická třída:	E

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

MAGNUM STANDARD 32W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Typ kabelu	Délka vodiče [m]	Třída ochrany	Stupeň těsnosti	Index
32	4000	3600	zamrzlý	UNI-SCHUKO			H07RN-F 2×1,0mm	3	II	IP54	>> 406447
32	4000	3600	zamrzlý	DC			H07RN-F 2×1,0mm	3	I	IP44	>> 406430
32	4000	3600	zamrzlý	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	H07RN-F 3×1,5mm	3	I	IP54	>> 406423
32	4000	3600	zamrzlý	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	H07RN-F 3×1,5mm	3	I	IP54	>> 406416
32	4000	3600	zamrzlý	DC	DC	1	H07RN-F 3×1,5mm	3	I	IP44	>> 406409

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 47/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl