

TAURUS MULTIBATTERY LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]*:	5000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	zelená
Typ difuzoru:	mléko
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/280/148;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Poskytuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Díky menším rozměrům a kompaktnímu designu se pohodlněji přepravuje. Vybaven vypínačem se čtyřstupňovým nastavením světelného toku. Přídavné tlačítko umožňuje nastavení barvy světla v rozsahu: 2700K až 6500K. Svítidla je kompatibilní s 18V bateriemi od výrobců, jako jsou Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Metabo. Příklad je vybaven displejem zobrazujícím úroveň nabití akumulátoru.

Provozní režimy pro provoz na baterie:

pro akumulátor 5 Ah:
- 500 lm - doba provozu: 20h
- 1500 lm - doba provozu: 7h 15min
- 2500 lm - doba provozu: 4h 30min
- 5000 lm - doba provozu: 2h 15min

APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

TAURUS MULTIBATTERY LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Třída ochrany	Jmenovité napájecí napětí [V]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Index
5000	mléko	III	18	280/280/148	IP65	>> 256882

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 77/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl