

# SQ 300 LED EVO PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	13.00 - 31.00
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1350 - 3100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	300/300/58;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

## APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.

# SQ 300 LED EVO PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### SQ 300 LED EVO PLUS 3000K

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Rádiový detektor pohybu	Index
13	3000	1350	104	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742484</a>
13	3000	1350	104		<a href="#">&gt;&gt; 729744</a>
17	3000	1750	103		<a href="#">&gt;&gt; 729737</a>
17	3000	1750	103	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742477</a>
23	3000	2300	100		<a href="#">&gt;&gt; 729713</a>
23	3000	2300	100	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742460</a>
27	3000	2650	99		<a href="#">&gt;&gt; 729706</a>
27	3000	2650	99	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742453</a>
31	3000	3000	97		<a href="#">&gt;&gt; 729690</a>
31	3000	3000	97	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742446</a>

### SQ 300 LED EVO PLUS 4000K

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Rádiový detektor pohybu	Index
13	4000	1450	112		<a href="#">&gt;&gt; 729683</a>
13	4000	1450	112	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742439</a>
17	4000	1850	109		<a href="#">&gt;&gt; 729676</a>
17	4000	1850	109	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742422</a>
23	4000	2400	105		<a href="#">&gt;&gt; 729652</a>
23	4000	2400	105	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742415</a>
27	4000	2800	104		<a href="#">&gt;&gt; 729645</a>
27	4000	2800	104	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742408</a>
31	4000	3100	100	ano	<a href="#">&gt;&gt; 742392</a>
31	4000	3100	100		<a href="#">&gt;&gt; 729638</a>

Datum vytvoření karty: 24 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 97/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl