NOTFALLPORTAL BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
Nennleistung der Leuchte [W]*:	1.00
Lichtstrom [lm]*:	164
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	PC
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Rückstrahler
Akku:	LiFePO4
Arbeits- modus:	NM
Autotest:	ja
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	280/185/55;

CHARAKTERISTIK

Die Notfallleuchte „Portal“ ist eine vielseitige Leuchte, die zur Beleuchtung offener Räume und zur Kennzeichnung von Fluchtwegen mithilfe von Piktogrammen bestimmt ist. Der Einsatz von LEDs der neuesten Generation garantiert eine hohe Energieeffizienz und eine hervorragende Ausleuchtung der Fluchtwege. Das fortschrittliche Notlichtmodul ermöglicht manuelle oder automatische Tests, was die laufende Diagnose und Funktionskontrolle der Leuchte erheblich erleichtert und eventuelle Störungen oder die Notwendigkeit eines Batteriewechsels sofort signalisiert. Die Eleganz der Leuchte wird durch ihre schlanke, neutrale und zeitlose Form unterstrichen, und die flexible Konstruktion ermöglicht eine reibungslose Montage sowohl an der Wand als auch an der Decke.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die hohe Schutzart IP54 schützt die Leuchte wirksam vor Staub und Feuchtigkeit und ermöglicht so ihren zuverlässigen Betrieb in Industrie-, Lager- und Technikräumen. Gleichzeitig fügt sich die „Portal Awaryjny“ dank ihres modern gestalteten Gehäuses perfekt in die Ästhetik öffentlicher und gewerblicher Einrichtungen ein – wie beispielsweise Büros, Restaurants, Hotels oder Einkaufszentren. Die Leuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von offenen Bereichen und Verkehrswegen, die den Brandschutzvorschriften entsprechen müssen.

NOTFALLPORTAL BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Verteilungstyp	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	Montage	Index
1	4000	164	transparent	1	NM	ja	allgemein	280/185/55	IP54	Anbau	>> 736681
1	4000	164	transparent	1	NM	ja		280/185/55	IP54	Anbau	>> 736698

Erstellungsdatum der Karte: 13 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 98/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl