PORTAIL D'URGENCE BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Puissance nominale du luminaire [W]*:	1.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	164
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	PC
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC
Optique:	réflecteur
Type de batterie:	LiFePO4
Mode de fonctionnement d'urgence:	NM
Autotest:	oui
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	280/185/55;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le « Portal Awaryjny » est un luminaire polyvalent destiné à éclairer les espaces ouverts et à indiquer les voies d'évacuation à l'aide de pictogrammes. L'utilisation de LED de dernière génération garantit une grande efficacité énergétique et un excellent éclairage des voies d'évacuation. Le module de secours avancé permet d'effectuer des tests manuels ou automatiques, ce qui facilite considérablement le diagnostic courant et le contrôle du bon fonctionnement du luminaire, en signalant immédiatement d'éventuels dysfonctionnements ou la nécessité de remplacer la batterie. L'élégance du luminaire est soulignée par sa forme élancée, neutre et intemporelle, tandis que sa conception flexible permet un montage aisé aussi bien mural qu'au plafond.

APPLICATION

L'indice de protection élevé IP54 protège efficacement le luminaire contre la poussière et l'humidité, lui permettant de fonctionner de manière fiable dans les espaces industriels, les entrepôts et les locaux techniques. Par ailleurs, grâce à son boîtier au design moderne, le luminaire d'urgence « Portal » s'intègre parfaitement à l'esthétique des bâtiments publics et commerciaux, tels que les bureaux, les restaurants, les hôtels ou les centres commerciaux. Ce luminaire constitue la solution idéale pour l'éclairage des zones ouvertes et des voies de circulation, conformément aux réglementations en matière de sécurité incendie.

PORTAIL D'URGENCE BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Module d'urgence - temps de travail [h]	Mode de fonctionnement d'urgence	Autotest	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	Méthode de montage	Référence
1	4000	164	transparent	1	NM	oui	général	280/185/55	IP54	en saillie	>> 736681
1	4000	164	transparent	1	NM	oui		280/185/55	IP54	en saillie	>> 736698

Date de création de la carte: 13 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 98/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl