NOUZOVÝ PORTÁL BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	1.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	164
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Optika:	reflektor
Typ baterie:	LiFePO4
Nouzový provoz:	NM
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/185/55;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Portal Awaryjny je univerzální svítidlo určené k osvětlení otevřených prostor a k vyznačení evakuačních tras pomocí piktogramů. Použití LED diod nejnovější generace zaručuje vysokou energetickou účinnost a dokonalé osvětlení evakuačních cest. Pokročilý nouzový modul umožňuje ruční nebo automatické testování, což výrazně usnadňuje průběžnou diagnostiku a kontrolu funkčnosti svítidla a okamžitě signalizuje případné poruchy nebo nutnost výměny akumulátoru. Eleganci svítidla podtrhuje jeho štíhlý, neutrální a nadčasový tvar, zatímco flexibilní konstrukce umožňuje snadnou montáž jak na stěnu, tak na strop.

APLIKACE

Vysoká třída krytí IP54 účinně chrání svítidlo před prachem a vlhkostí, což umožňuje jeho spolehlivý provoz v průmyslových, skladových a technických prostorech. Díky moderně navrženému krytu se svítidlo Portal Awaryjny zároveň dokonale hodí k estetice veřejných i komerčních objektů – jako jsou kanceláře, restaurace, hotely nebo nákupní centra. Svítidlo představuje ideální řešení pro osvětlení otevřených prostor a komunikačních tras, které vyžadují dodržování předpisů požární ochrany.

NOUZOVÝ PORTÁL BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Nouzový provoz	Autotest	Typ vyzařování	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Index
1	4000	164	průhledný	1	NM	ano	Všeobecné	280/185/55	IP54	povrchová montáž	>> 736681
1	4000	164	průhledný	1	NM	ano		280/185/55	IP54	povrchová montáž	>> 736698

Datum vytvoření karty: 13 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 98/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl