

QUEST LED EVO S ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66; IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08; IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	57.00 - 104.00
Lichtstrom [lm]*:	9500 - 17150
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	A; B; C
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	RAL7016
Typ Diffusor:	Glas
Abstrahl- winkel [°]:	20 - 120
ENEC-Zertifikat:	0487/ENEC/26

CHARAKTERISTIK

Die Quest LED Evo S (in der ENDURA-Ausführung – beständig gegen erhöhte Umgebungstemperaturen bis 50 °C) ist ein Vertreter der bewährten Strahlerfamilie und reiht sich von den Abmessungen her zwischen den Ausführungen XS und M ein. Sie ist die Antwort auf die Bedürfnisse des Marktes und schließt eine Lücke im äußerst beliebten Segment der Strahler mit einer Leistung von ca. 100 W. Zusammen mit den speziellen Varianten der QUEST EVO-Industriestrahler bildet es eine vielseitige Serie von Premium-Leuchten, die in Polen hergestellt werden. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ist pulverbeschichtet. Die Konstruktion ohne äußere Kühlrippen verhindert die Ansammlung von Schmutz und erleichtert die Pflege erheblich. Die Leuchte ist für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen ausgelegt (Korrosionsklasse C5-M serienmäßig). Sie zeichnet sich durch die höchste Schutzart IP67 und die höchste Schlagfestigkeit IK10 aus. Hochleistungs-LEDs, die durch gehärtetes Glas abgedeckt sind, gewährleisten eine Lichtausbeute von über 170 lm/W. Eine große Auswahl an optischen Systemen (einschließlich asymmetrischer Optiken) garantiert eine ideale Anpassung der Lichtverteilung. Die Konformität mit der Norm PN-EN 60598-2 Teil 5 stuft die Leuchte als Strahler ein, was eine Montage in beliebiger Position, eine vollständige Drehung um 360° sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Windböen ermöglicht. Die Verwendung einer dichten Schnellkupplung mit intuitiven, farbigen Verriegelungen verkürzt die Anschlusszeit und macht zeitaufwändige herkömmliche Methoden überflüssig. Das Zubehörset umfasst Halterungen für die Mastmontage, einen Rahmen für die Unterputzmontage (z. B. an Überdachungen), Blenden zur Begrenzung der Lichtverschmutzung sowie Schutzgitter in zwei Farben mit unterschiedlichem Lichtreduktionsgrad (weiß RAL 7016: 4 %, in Gehäusefarbe RAL 7016: 8 %). Die Modelle können mit einem externen Bewegungs- und Dämmerungssensor ausgestattet werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Quest LED EVO S ENDURA findet breite Anwendung bei der Beleuchtung von Objekten mit erhöhten Temperaturanforderungen, darunter Bildungs-, Erziehungs- und Verwaltungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhallen, Geschäfte sowie in der Lebensmittelindustrie und in Handels- und Dienstleistungsbetrieben im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Sie sind die ideale Lösung für kleine Sportplätze, Freiflächen und Parkplätze. Die Montage ist als Flutlicht an Masten und Pfosten, an Gebäudefassaden sowie als Highbay-Leuchte zur Aufputzmontage (Version HB NT) und zur Hängemontage (Version HB Z) möglich. Dank der Option zur Unterputzmontage eignen sie sich hervorragend für Überdachungen. Quest LED EVO S ENDURA ist die perfekte Wahl für Produktionsstätten und -hallen sowie großflächige Lagerhallen.

QUEST LED EVO S ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

 Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	IK- Stoßfestigkeitsgrad	IP- Schutzart	DIMM DALI	Art der Steckdose	Index
57	4000	9500	167	Glas		ASW	IK10	IP67			>> 105487
57	4000	9500	167	Glas		ASW	IK10	IP67	ja		>> 107603
57	4000	9600	168	Glas		ASM	IK10	IP67			>> 105548
57	4000	9600	168	Glas		ASM	IK10	IP67	ja		>> 107641
57	4000	9850	173	Glas	20		IK10	IP67			>> 105289
57	4000	9850	173	Glas	20		IK10	IP67	ja		>> 105869
57	4000	9900	174	Glas	45		IK10	IP67			>> 105364
57	4000	9900	174	Glas	90		IK10	IP67			>> 105449
57	4000	9900	174	Glas	45		IK10	IP67	ja		>> 105944
57	4000	9900	174	Glas	90		IK10	IP67	ja		>> 107566
57	4000	9950	175	Glas	30		IK10	IP67			>> 105326
57	4000	9950	175	Glas	30		IK10	IP67	ja		>> 105906
57	4000	10000	175	Glas	60		IK10	IP67			>> 105401
57	4000	10000	175	Glas		RM20	IK10	IP67			>> 105661
57	4000	10000	175	Glas	60		IK10	IP67	ja		>> 105982
57	4000	10000	175	Glas		RM20	IK10	IP67	ja		>> 107801
57	4000	10050	176	Glas		RW10	IK10	IP67			>> 105623
57	4000	10050	176	Glas		RM10	IK10	IP67			>> 105708
57	4000	10050	176	Glas		RW8	IK10	IP67			>> 105746
57	4000	10050	176	Glas		RW10	IK10	IP67	ja		>> 107726
57	4000	10050	176	Glas		RM10	IK10	IP67	ja		>> 107849
57	4000	10050	176	Glas		RW8	IK10	IP67	ja		>> 107887
57	4000	10100	177	Glas		ASN	IK10	IP67			>> 105586
57	4000	10100	177	Glas		ASN	IK10	IP67	ja		>> 107689
57	4000	10250	180	Glas	120		IK10	IP67			>> 105159
57	4000	10250	180	Glas	120		IK10	IP67	ja		>> 105821
78	4000	12550	161	Glas		ASW	IK10	IP67			>> 105470
78	4000	12550	161	Glas		ASW	IK10	IP67	ja		>> 107597
78	4000	12700	163	Glas		ASM	IK10	IP67			>> 105531
78	4000	12700	163	Glas		ASM	IK10	IP67	ja		>> 107634
78	4000	13000	167	Glas	20		IK10	IP67			>> 105241
78	4000	13000	167	Glas	20		IK10	IP67	ja		>> 105852
78	4000	13050	167	Glas	45		IK10	IP67			>> 105357
78	4000	13050	167	Glas	45		IK10	IP67	ja		>> 105937

QUEST LED EVO S ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

78	4000	13100	168	Glas	90		IK10	IP67			>> 105432
78	4000	13100	168	Glas	90		IK10	IP67	ja		>> 107559
78	4000	13150	169	Glas	30		IK10	IP67			>> 105319
78	4000	13150	169	Glas	30		IK10	IP67	ja		>> 105890
78	4000	13200	169	Glas	60		IK10	IP67			>> 105395
78	4000	13200	169	Glas		RM20	IK10	IP67			>> 105654
78	4000	13200	169	Glas	60		IK10	IP67	ja		>> 105975
78	4000	13200	169	Glas		RM20	IK10	IP67	ja		>> 107795
78	4000	13300	171	Glas		RW10	IK10	IP67			>> 105616
78	4000	13300	171	Glas		RM10	IK10	IP67			>> 105692
78	4000	13300	171	Glas		RW8	IK10	IP67			>> 105739
78	4000	13300	171	Glas		RW10	IK10	IP67	ja		>> 107719
78	4000	13300	171	Glas		RM10	IK10	IP67	ja		>> 107832
78	4000	13300	171	Glas		RW8	IK10	IP67	ja		>> 107870
78	4000	13350	171	Glas		ASN	IK10	IP67			>> 105579
78	4000	13350	171	Glas		ASN	IK10	IP67	ja		>> 107672
78	4000	13550	174	Glas	120		IK10	IP67			>> 105142
78	4000	13550	174	Glas	120		IK10	IP67	ja		>> 105814
95	4000	14850	156	Glas		ASW	IK10	IP67			>> 105463
95	4000	14850	156	Glas		ASW	IK10	IP67	ja		>> 107580
95	4000	15050	158	Glas		ASM	IK10	IP67			>> 105524
95	4000	15050	158	Glas		ASM	IK10	IP67	ja		>> 107627
95	4000	15400	162	Glas	20		IK10	IP67			>> 105234
95	4000	15400	162	Glas	20		IK10	IP67	ja		>> 105845
95	4000	15450	163	Glas	45		IK10	IP67			>> 105340
95	4000	15450	163	Glas	45		IK10	IP67	ja		>> 105920
95	4000	15500	163	Glas	90		IK10	IP67			>> 105425
95	4000	15500	163	Glas	90		IK10	IP67	ja		>> 107542
95	4000	15600	164	Glas	30		IK10	IP67			>> 105302
95	4000	15600	164	Glas	30		IK10	IP67	ja		>> 105883
95	4000	15650	165	Glas	60		IK10	IP67			>> 105388
95	4000	15650	165	Glas		RM20	IK10	IP67			>> 105647
95	4000	15650	165	Glas	60		IK10	IP67	ja		>> 105968
95	4000	15650	165	Glas		RM20	IK10	IP67	ja		>> 107740
95	4000	15750	166	Glas		RW10	IK10	IP67			>> 105609
95	4000	15750	166	Glas		RM10	IK10	IP67			>> 105685
95	4000	15750	166	Glas		RW8	IK10	IP67			>> 105722
95	4000	15750	166	Glas		RW10	IK10	IP67	ja		>> 107702
95	4000	15750	166	Glas		RM10	IK10	IP67	ja		>> 107825

QUEST LED EVO S ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


95	4000	15750	166	Glas		RW8	IK10	IP67	ja		>> 107863
95	4000	15850	167	Glas		ASN	IK10	IP67			>> 105562
95	4000	15850	167	Glas		ASN	IK10	IP67	ja		>> 107665
95	4000	16050	169	Glas	120		IK10	IP67			>> 105128
95	4000	16050	169	Glas	120		IK10	IP67	ja		>> 105791
104	4000	15900	153	Glas		ASW	IK10	IP67			>> 105456
104	4000	15900	153	Glas		ASW	IK10	IP67	ja		>> 107573
104	4000	16100	155	Glas		ASM	IK10	IP67			>> 105494
104	4000	16100	155	Glas		ASM	IK10	IP67	ja		>> 107610
104	4000	16200	156	Glas		RM21	IK10	IP67			>> 105777
104	4000	16200	156	Glas		RM21	IK10	IP67	ja		>> 107894
104	4000	16450	158	Glas	20		IK10	IP67			>> 105227
104	4000	16450	158	Glas	20		IK10	IP67	ja		>> 105838
104	4000	16550	159	Glas	45		IK10	IP67			>> 105333
104	4000	16550	159	Glas	45		IK10	IP67	ja		>> 105913
104	4000	16600	160	Glas	90		IK10	IP67			>> 105418
104	4000	16600	160	Glas	90		IK10	IP67	ja		>> 105999
104	4000	16700	161	Glas	30		IK10	IP67			>> 105296
104	4000	16700	161	Glas	30		IK10	IP67	ja		>> 105876
104	4000	16750	161	Glas	60		IK10	IP67			>> 105371
104	4000	16750	161	Glas	60		IK10	IP67	ja		>> 105951
104	4000	16850	162	Glas		RW10	IK10	IP67			>> 105593
104	4000	16850	162	Glas		RM20	IK10	IP67			>> 105630
104	4000	16850	162	Glas		RM10	IK10	IP67			>> 105678
104	4000	16850	162	Glas		RW8	IK10	IP67			>> 105715
104	4000	16850	162	Glas		RW10	IK10	IP67	ja		>> 107696
104	4000	16850	162	Glas		RM20	IK10	IP67	ja		>> 107733
104	4000	16850	162	Glas		RM10	IK10	IP67	ja		>> 107818
104	4000	16850	162	Glas		RW8	IK10	IP67	ja		>> 107856
104	4000	16950	163	Glas		ASN	IK10	IP67			>> 105555
104	4000	16950	163	Glas		ASN	IK10	IP67	ja		>> 107658
104	4000	17150	165	Glas	120		IK08	IP66	ja	ZG	>> 102844
104	4000	17150	165	Glas	120		IK08	IP66	ja	ZG-DN	>> 102851
104	4000	17150	165	Glas	120		IK10	IP67			>> 105111
104	4000	17150	165	Glas	120		IK10	IP67	ja		>> 105784

QUEST LED EVO S ENDURA


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
840401	QUEST LED EVO S/M/L stangenhalter 1x
840418	QUEST LED EVO S/M/L stangenhalter 2x
840098	QUEST LED EVO XS/S/M/L Wandhalterung MAX RAL7016 1m
840388	QUEST LED EVO S/M/L RCR Bausatz 1x
840371	QUEST LED EVO S/M/L RCR Bausatz 2x
111808	QUEST LED EVO S abdeckung RAL7016
881954	QUEST LED EVO S Schutzgitter RAL7016
881961	QUEST LED EVO S Schutzgitter RAL 9003
111792	QUEST LED EVO S Rahmen, Farbe RAL7016




QUEST LED EVO S/M/L stangenhalter 1x (840401)




QUEST LED EVO S/M/L stangenhalter 2x (840418)



QUEST LED EVO XS/S/M/L Wandhalterung MAX RAL7016 1m (840098)



QUEST LED EVO S/M/L RCR Bausatz 1x (840388)



QUEST LED EVO S/M/L RCR Bausatz 2x (840371)

Erstellungsdatum der Karte: 01 October 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 108/2026