

QUEST LED EVO S ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66; IP67
Odolnost proti nárazu:	IK08; IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	57.00 - 104.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	9500 - 17150
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	A; B; C
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	RAL7016
Typ difuzoru:	sklo
Úhel osvětlení [°]:	20 - 120
Certifikace ENEC:	0487/ENEC/26

VLASTNOSTI PRODUKTU

Quest LED Evo S (ve verzi ENDURA – odolnost vůči zvýšeným teplotám okolí až do 50 °C) je zástupcem uznávané řady osvětlovacích těles, která se rozměrově řadí mezi verze XS a M. Představuje odpověď na potřeby trhu a vyplňuje mezeru v mimořádně populárním segmentu osvětlovacích těles o výkonu cca 100 W. Spolu se specializovanými variantami průmyslových svítidel QUEST EVO tvoří všestrannou řadu svítidel prémiové třídy, vyráběnou v Polsku. Tělo z tlakově litého hliníku je pokryto práškovým nástřikem. Konstrukce bez vnějších žebër chladiče zabraňuje usazování nečistot a výrazně usnadňuje údržbu. Svítidlo je přizpůsobeno pro provoz v nejnáročnějších prostředích (standardně splňuje požadavky třídy mořské korozivitu C5-M). Vyznačuje se nejvyšším stupněm krytí IP67 a nejvyšší odolností proti nárazům IK10. Vysoce účinné LED diody zakryté tvrzeným sklem zajišťují světelnou účinnost přesahující 170 lm/W. Široká škála optických systémů (včetně asymetrických optik) zaručuje ideální přizpůsobení rozptylu světla. Díky shodě s normou PN-EN 60598-2 část 5 je svítidlo klasifikováno jako osvětlovací projektor, což umožňuje jeho montáž v libovolné poloze, plnou rotaci v rozsahu 360° a vysokou odolnost proti nárazům větru. Použití těsné rychlospojky s intuitivními barevnými západkami zkracuje dobu připojení a eliminuje časově náročné tradiční metody. Sada příslušenství zahrnuje držáky pro montáž na sloup, rám pro montáž do podhledu (např. přístřešky), clony omezující světelné znečištění a ochranné mřížky ve dvou barvách s různým stupněm redukce světla (bílá RAL7016: 4 %, v barvě tělesa RAL7016: 8 %). Modely lze vybavit externím pohybovým a soumrakovým senzorem.

APLIKACE

Quest LED EVO S ENDURA nachází široké uplatnění při osvětlování objektů s vyššími teplotními nároky, včetně vzdělávacích, výchovných a administrativních zařízení, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů, jakož i v potravinářském průmyslu a obchodně-služebních objektech souvisejících s potravinářským zbožím. Jsou ideálním řešením pro malá sportovní hřiště, otevřené prostory a parkoviště. Lze je instalovat jako reflektory na sloupy a stožáry, na fasády budov, ale také jako nástěnná svítidla typu highbay (verze HB NT) a závěsná svítidla (verze HB Z). Díky možnosti zapuštěné montáže se skvěle osvědčují v přístřeších. Quest LED EVO S ENDURA je vynikající volbou pro výrobní závody a haly i pro rozsáhlé sklady.

QUEST LED EVO S ENDURA

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Odolnost proti nárazu	Stupeň těsnosti	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
57	4000	9500	167	sklo		ASW	IK10	IP67			>> 105487
57	4000	9500	167	sklo		ASW	IK10	IP67	ano		>> 107603
57	4000	9600	168	sklo		ASM	IK10	IP67			>> 105548
57	4000	9600	168	sklo		ASM	IK10	IP67	ano		>> 107641
57	4000	9850	173	sklo	20		IK10	IP67			>> 105289
57	4000	9850	173	sklo	20		IK10	IP67	ano		>> 105869
57	4000	9900	174	sklo	45		IK10	IP67			>> 105364
57	4000	9900	174	sklo	90		IK10	IP67			>> 105449
57	4000	9900	174	sklo	45		IK10	IP67	ano		>> 105944
57	4000	9900	174	sklo	90		IK10	IP67	ano		>> 107566
57	4000	9950	175	sklo	30		IK10	IP67			>> 105326
57	4000	9950	175	sklo	30		IK10	IP67	ano		>> 105906
57	4000	10000	175	sklo	60		IK10	IP67			>> 105401
57	4000	10000	175	sklo		RM20	IK10	IP67			>> 105661
57	4000	10000	175	sklo	60		IK10	IP67	ano		>> 105982
57	4000	10000	175	sklo		RM20	IK10	IP67	ano		>> 107801
57	4000	10050	176	sklo		RW10	IK10	IP67			>> 105623
57	4000	10050	176	sklo		RM10	IK10	IP67			>> 105708
57	4000	10050	176	sklo		RW8	IK10	IP67			>> 105746
57	4000	10050	176	sklo		RW10	IK10	IP67	ano		>> 107726
57	4000	10050	176	sklo		RM10	IK10	IP67	ano		>> 107849
57	4000	10050	176	sklo		RW8	IK10	IP67	ano		>> 107887
57	4000	10100	177	sklo		ASN	IK10	IP67			>> 105586
57	4000	10100	177	sklo		ASN	IK10	IP67	ano		>> 107689
57	4000	10250	180	sklo	120		IK10	IP67			>> 105159
57	4000	10250	180	sklo	120		IK10	IP67	ano		>> 105821
78	4000	12550	161	sklo		ASW	IK10	IP67			>> 105470
78	4000	12550	161	sklo		ASW	IK10	IP67	ano		>> 107597
78	4000	12700	163	sklo		ASM	IK10	IP67			>> 105531
78	4000	12700	163	sklo		ASM	IK10	IP67	ano		>> 107634
78	4000	13000	167	sklo	20		IK10	IP67			>> 105241
78	4000	13000	167	sklo	20		IK10	IP67	ano		>> 105852
78	4000	13050	167	sklo	45		IK10	IP67			>> 105357
78	4000	13050	167	sklo	45		IK10	IP67	ano		>> 105937

QUEST LED EVO S ENDURA

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

78	4000	13100	168	sklo	90		IK10	IP67			>> 105432
78	4000	13100	168	sklo	90		IK10	IP67	ano		>> 107559
78	4000	13150	169	sklo	30		IK10	IP67			>> 105319
78	4000	13150	169	sklo	30		IK10	IP67	ano		>> 105890
78	4000	13200	169	sklo	60		IK10	IP67			>> 105395
78	4000	13200	169	sklo		RM20	IK10	IP67			>> 105654
78	4000	13200	169	sklo	60		IK10	IP67	ano		>> 105975
78	4000	13200	169	sklo		RM20	IK10	IP67	ano		>> 107795
78	4000	13300	171	sklo		RW10	IK10	IP67			>> 105616
78	4000	13300	171	sklo		RM10	IK10	IP67			>> 105692
78	4000	13300	171	sklo		RW8	IK10	IP67			>> 105739
78	4000	13300	171	sklo		RW10	IK10	IP67	ano		>> 107719
78	4000	13300	171	sklo		RM10	IK10	IP67	ano		>> 107832
78	4000	13300	171	sklo		RW8	IK10	IP67	ano		>> 107870
78	4000	13350	171	sklo		ASN	IK10	IP67			>> 105579
78	4000	13350	171	sklo		ASN	IK10	IP67	ano		>> 107672
78	4000	13550	174	sklo	120		IK10	IP67			>> 105142
78	4000	13550	174	sklo	120		IK10	IP67	ano		>> 105814
95	4000	14850	156	sklo		ASW	IK10	IP67			>> 105463
95	4000	14850	156	sklo		ASW	IK10	IP67	ano		>> 107580
95	4000	15050	158	sklo		ASM	IK10	IP67			>> 105524
95	4000	15050	158	sklo		ASM	IK10	IP67	ano		>> 107627
95	4000	15400	162	sklo	20		IK10	IP67			>> 105234
95	4000	15400	162	sklo	20		IK10	IP67	ano		>> 105845
95	4000	15450	163	sklo	45		IK10	IP67			>> 105340
95	4000	15450	163	sklo	45		IK10	IP67	ano		>> 105920
95	4000	15500	163	sklo	90		IK10	IP67			>> 105425
95	4000	15500	163	sklo	90		IK10	IP67	ano		>> 107542
95	4000	15600	164	sklo	30		IK10	IP67			>> 105302
95	4000	15600	164	sklo	30		IK10	IP67	ano		>> 105883
95	4000	15650	165	sklo	60		IK10	IP67			>> 105388
95	4000	15650	165	sklo		RM20	IK10	IP67			>> 105647
95	4000	15650	165	sklo	60		IK10	IP67	ano		>> 105968
95	4000	15650	165	sklo		RM20	IK10	IP67	ano		>> 107740
95	4000	15750	166	sklo		RW10	IK10	IP67			>> 105609
95	4000	15750	166	sklo		RM10	IK10	IP67			>> 105685
95	4000	15750	166	sklo		RW8	IK10	IP67			>> 105722
95	4000	15750	166	sklo		RW10	IK10	IP67	ano		>> 107702
95	4000	15750	166	sklo		RM10	IK10	IP67	ano		>> 107825

QUEST LED EVO S ENDURA

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


95	4000	15750	166	sklo		RW8	IK10	IP67	ano		>> 107863
95	4000	15850	167	sklo		ASN	IK10	IP67			>> 105562
95	4000	15850	167	sklo		ASN	IK10	IP67	ano		>> 107665
95	4000	16050	169	sklo	120		IK10	IP67			>> 105128
95	4000	16050	169	sklo	120		IK10	IP67	ano		>> 105791
104	4000	15900	153	sklo		ASW	IK10	IP67			>> 105456
104	4000	15900	153	sklo		ASW	IK10	IP67	ano		>> 107573
104	4000	16100	155	sklo		ASM	IK10	IP67			>> 105494
104	4000	16100	155	sklo		ASM	IK10	IP67	ano		>> 107610
104	4000	16200	156	sklo		RM21	IK10	IP67			>> 105777
104	4000	16200	156	sklo		RM21	IK10	IP67	ano		>> 107894
104	4000	16450	158	sklo	20		IK10	IP67			>> 105227
104	4000	16450	158	sklo	20		IK10	IP67	ano		>> 105838
104	4000	16550	159	sklo	45		IK10	IP67			>> 105333
104	4000	16550	159	sklo	45		IK10	IP67	ano		>> 105913
104	4000	16600	160	sklo	90		IK10	IP67			>> 105418
104	4000	16600	160	sklo	90		IK10	IP67	ano		>> 105999
104	4000	16700	161	sklo	30		IK10	IP67			>> 105296
104	4000	16700	161	sklo	30		IK10	IP67	ano		>> 105876
104	4000	16750	161	sklo	60		IK10	IP67			>> 105371
104	4000	16750	161	sklo	60		IK10	IP67	ano		>> 105951
104	4000	16850	162	sklo		RW10	IK10	IP67			>> 105593
104	4000	16850	162	sklo		RM20	IK10	IP67			>> 105630
104	4000	16850	162	sklo		RM10	IK10	IP67			>> 105678
104	4000	16850	162	sklo		RW8	IK10	IP67			>> 105715
104	4000	16850	162	sklo		RW10	IK10	IP67	ano		>> 107696
104	4000	16850	162	sklo		RM20	IK10	IP67	ano		>> 107733
104	4000	16850	162	sklo		RM10	IK10	IP67	ano		>> 107818
104	4000	16850	162	sklo		RW8	IK10	IP67	ano		>> 107856
104	4000	16950	163	sklo		ASN	IK10	IP67			>> 105555
104	4000	16950	163	sklo		ASN	IK10	IP67	ano		>> 107658
104	4000	17150	165	sklo	120		IK08	IP66	ano	ZG	>> 102844
104	4000	17150	165	sklo	120		IK08	IP66	ano	ZG-DN	>> 102851
104	4000	17150	165	sklo	120		IK10	IP67			>> 105111
104	4000	17150	165	sklo	120		IK10	IP67	ano		>> 105784

QUEST LED EVO S ENDURA


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
840401	QUEST LED EVO S/M/L držák pólu 1x
840418	QUEST LED EVO S/M/L držák pólu 2x
840098	QUEST LED EVO XS/S/M/L nástěnný držák MAX RAL7016 1m
840388	QUEST LED EVO S/M/L RCR kit 1x
840371	QUEST LED EVO S/M/L RCR kit 2x
111808	QUEST LED EVO S. kryt RAL7016
881954	QUEST LED EVO S ochranná mřížka RAL7016
881961	QUEST LED EVO S ochranná mřížka RAL9003
111792	QUEST LED EVO S rámeček pro stropní montáž RAL7016




QUEST LED EVO S/M/L držák pólu 1x (840401)




QUEST LED EVO S/M/L držák pólu 2x (840418)



QUEST LED EVO XS/S/M/L nástěnný držák MAX RAL7016 1m (840098)



QUEST LED EVO S/M/L RCR kit 1x (840388)



QUEST LED EVO S/M/L RCR kit 2x (840371)

Datum vytvoření karty: 01 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 108/2026