

LINERO PRO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	38.00 - 269.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7250 - 36350
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A; B; C; D
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/64/205; 1204/64/205;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina liniowych opraw hermetycznych typu High-Bay o lekkiej konstrukcji, wykonana z ekstrudowanego aluminium, z radiatorem odprowadzającym nadmiar ciepła oraz osobną komorą na zasilacz (również wykonaną z ekstrudowanego aluminium). Łączy w sobie cechy wynikające z trwałości i szczelności, z najwyższą efektywnością świetlną. Bezkompromisowy, nowoczesny design stanowi przełom projektowaniu wydajnych i jednocześnie ekonomicznych opraw przemysłowych. Modułowa budowa pozwala uzyskać maksymalne strumienie przy niewielkim koszcie i rozmiarze. Profesjonalne optyki z wytrzymałego poliwęglanu (PC) zapewniają dużą swobodę w doborze optymalnego rozwiązania, również na znacznych wysokościach montażu.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych, gdzie priorytetem jest najwyższa jakość i ilość światła przy jak najniższym koszcie inwestycji. Opcjonalna możliwość montażu ściennego lub innego wykorzystującego przegubowe ramię stanowi dodatkowy atrybut montażowy.

LINERO PRO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

LINERO PRO LED 1204/64/205mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Materiał klosza	Klasa energetyczna	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
38	4000	7250	PC	A	191	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115998
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115936
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115943
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115950
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115967
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115974
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115981
69	4000	12000	PC	B	174	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116780
69	4000	12000	PC	B	174	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115929
69	4000	12200	PC	B	177	SW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116414
69	4000	12200	PC	B	177	SN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116476
69	4000	12200	PC	B	177	MW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116544
69	4000	12200	PC	B	177	CN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116605
69	4000	12200	PC	B	177	VW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116667
69	4000	12200	PC	B	177	VN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116728
69	4000	12200	PC	B	177	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115806
69	4000	12200	PC	B	177	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115837
69	4000	12200	PC	B	177	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115868
69	4000	12200	PC	B	177	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115899
69	4000	12200	PC	B	177	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 116957
69	4000	12200	PC	B	177	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 116988

LINERO PRO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Materiał klosza	Klasa energetyczna	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
148	4000	20100	PC	D	136	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116773
148	4000	20100	PC	D	136	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115912
148	4000	22450	PC	C	152	SW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116407
148	4000	22450	PC	C	152	SN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116469
148	4000	22450	PC	C	152	MW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116537
148	4000	22450	PC	C	152	CN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116599
148	4000	22450	PC	C	152	VW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116650
148	4000	22450	PC	C	152	VN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116711
148	4000	22450	PC	C	152	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115790
148	4000	22450	PC	C	152	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115820
148	4000	22450	PC	C	152	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115851
148	4000	22450	PC	C	152	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115882
148	4000	22450	PC	C	152	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 116940
148	4000	22450	PC	C	152	CW	tak	od -40 do +55	1204/64/205	>> 116971
174	4000	26700	PC	C	153	CW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116766
174	4000	27150	PC	C	156	SW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116391
174	4000	27150	PC	C	156	SN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116452
174	4000	27150	PC	C	156	MW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116520
174	4000	27150	PC	C	156	CN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116582
174	4000	27150	PC	C	156	VW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116643
174	4000	27150	PC	C	156	VN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116704
196	4000	29100	PC	C	148	CW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116759
196	4000	29550	PC	C	151	SW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116384
196	4000	29550	PC	C	151	SN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116445

LINERO PRO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Materiał klosza	Klasa energetyczna	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
196	4000	29550	PC	C	151	MW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116513
196	4000	29550	PC	C	151	CN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116575
196	4000	29550	PC	C	151	VW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116636
196	4000	29550	PC	C	151	VN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116698
218	4000	31550	PC	C	145	CW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116742
218	4000	32050	PC	C	147	SW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116377
218	4000	32050	PC	C	147	SN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116438
218	4000	32050	PC	C	147	MW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116490
218	4000	32050	PC	C	147	CN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116568
218	4000	32050	PC	C	147	VW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116629
218	4000	32050	PC	C	147	VN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116681
269	4000	35800	PC	D	133	CW		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116735
269	4000	35800	PC	D	133	CW	tak	od -40 do +35	1204/64/205	>> 115905
269	4000	36350	PC	D	135	SW		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116360
269	4000	36350	PC	D	135	SN		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116421
269	4000	36350	PC	D	135	MW		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116483
269	4000	36350	PC	D	135	CN		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116551
269	4000	36350	PC	D	135	VW		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116612
269	4000	36350	PC	D	135	VN		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116674
269	4000	36350	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	1204/64/205	>> 115813
269	4000	36350	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	1204/64/205	>> 115844
269	4000	36350	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	1204/64/205	>> 115875
269	4000	36350	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	1204/64/205	>> 116933
269	4000	36350	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	1204/64/205	>> 116964

LINERO PRO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Materiał klosza	Klasa energetyczna	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
269	4000	36350	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	1204/64/205	>> 116995

LINERO PRO LED 620/64/205mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Materiał klosza	Klasa energetyczna	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	4000	11100	PC	B	159	CW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116353
70	4000	11100	PC	B	159	CW	tak	od -40 do +55	620/64/205	>> 116926
70	4000	11250	PC	B	161	SW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116056
70	4000	11250	PC	B	161	SN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116100
70	4000	11250	PC	B	161	MW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116155
70	4000	11250	PC	B	161	CN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116209
70	4000	11250	PC	B	161	VW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116254
70	4000	11250	PC	B	161	VN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116308
70	4000	11250	PC	B	161	CW	tak	od -40 do +55	620/64/205	>> 116803
70	4000	11250	PC	B	161	CW	tak	od -40 do +55	620/64/205	>> 116827
70	4000	11250	PC	B	161	CW	tak	od -40 do +55	620/64/205	>> 116841
70	4000	11250	PC	B	161	CW	tak	od -40 do +55	620/64/205	>> 116865
70	4000	11250	PC	B	161	CW	tak	od -40 do +55	620/64/205	>> 116889
70	4000	11250	PC	B	161	CW	tak	od -40 do +55	620/64/205	>> 116902
98	4000	14550	PC	C	148	CW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116346
98	4000	14800	PC	C	151	SW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116049
98	4000	14800	PC	C	151	SN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116094
98	4000	14800	PC	C	151	MW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116148
98	4000	14800	PC	C	151	CN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116193
98	4000	14800	PC	C	151	VW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116247
98	4000	14800	PC	C	151	VN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116292

LINERO PRO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Materiał klosza	Klasa energetyczna	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
109	4000	15800	PC	C	145	CW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116339
109	4000	16050	PC	C	147	SW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116032
109	4000	16050	PC	C	147	SN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116087
109	4000	16050	PC	C	147	MW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116131
109	4000	16050	PC	C	147	CN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116186
109	4000	16050	PC	C	147	VW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116230
109	4000	16050	PC	C	147	VN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116285
123	4000	17300	PC	C	141	CW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116322
123	4000	17600	PC	C	143	SW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116025
123	4000	17600	PC	C	143	SN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116070
123	4000	17600	PC	C	143	MW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116124
123	4000	17600	PC	C	143	CN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116179
123	4000	17600	PC	C	143	VW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116223
123	4000	17600	PC	C	143	VN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116278
135	4000	17900	PC	D	133	CW		od -40 do +35	620/64/205	>> 116315
135	4000	17900	PC	D	133	CW	tak	od -40 do +35	620/64/205	>> 116919
135	4000	18200	PC	D	135	SW		od -40 do +35	620/64/205	>> 116018
135	4000	18200	PC	D	135	SN		od -40 do +35	620/64/205	>> 116063
135	4000	18200	PC	D	135	MW		od -40 do +35	620/64/205	>> 116117
135	4000	18200	PC	D	135	CN		od -40 do +35	620/64/205	>> 116162
135	4000	18200	PC	D	135	VW		od -40 do +35	620/64/205	>> 116216
135	4000	18200	PC	D	135	VN		od -40 do +35	620/64/205	>> 116261
135	4000	18200	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	620/64/205	>> 116797
135	4000	18200	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	620/64/205	>> 116810

LINERO PRO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Materiał klosza	Klasa energetyczna	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
135	4000	18200	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	620/64/205	>> 116834
135	4000	18200	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	620/64/205	>> 116858
135	4000	18200	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	620/64/205	>> 116872
135	4000	18200	PC	D	135	CW	tak	od -40 do +35	620/64/205	>> 116896